



	KLEM HT-210N	SNELDRAAIENDE IP-BUITENCAMERA TC-H3169M SPEC:63X/LW/P/A/AR PANORAMISCH - 3.7 Mpx 5.7 ... 359 mm TIANDY
		
	5.93 EUR 7.18 EUR	13744.26 EUR 16630.55 EUR
Standaard	...	IP
Materiaal	Metaal / PET	...
Toepassing	Stekker RJ45 (8P8C)	...
Belangrijkste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Isolatiestriptang • Snijapparaat 	...
Resolutie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PTZ-camera : 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p, • Panoramacamera : 5520 x 2400 - 13 Mpx 4096 x 1800 - 7.3 Mpx 3840 x 1680 - 6.5 Mpx 2784 x 1200 - 3.3 Mpx
Sensor	...	<ul style="list-style-type: none"> • PTZ-camera : 1/1.8 " Progressive Scan CMOS, • Panoramacamera : 4 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Schermgrootte	...	<ul style="list-style-type: none"> • PTZ-camera : 3.7 Mpx • Panoramacamera : 13 Mpx
Objectief	...	<ul style="list-style-type: none"> • PTZ-camera : 5.7 ... 359 mm • Panoramacamera : 4 x 2.8 mm
Beeldhoek	...	<ul style="list-style-type: none"> • PTZ-camera : 60 ° ... 1.5 °, • Panoramacamera : 180 ° - Panoramisch beeld
Optische zoom	...	x 63
Digitale zoom	...	x 16
Bereik van de IR-lamp	...	300 m
Bereik van de laserpointer	...	500 m
Draaisnelheid bij presets	...	<ul style="list-style-type: none"> • 240 °/s (horizontaal) • 180 °/s (verticaal)

Draaisnelheid (handmatige besturing)	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 200 °/s (horizontaal) • 0.1 °/s ... 120 °/s (verticaal)
Bereik van horizontale draaiing	...	360 ° - continu
Bereik van verticale draaiing	...	-21 ° ... 90 °
RS-485-interface	...	—
Aantal presets	...	500
Horizontaal scannen	...	✓
Routeinstelling	...	8
Beeldcompressiemethode	...	S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Alarmingangen/uitgangen	...	8 / 2
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Audio-ingang, • Audio-output, • Ingebouwde luidspreker, • Bidirectionele audio-ondersteuning • Overeenstemming met de standaard AAC
Transmissiesnelheid main stream	...	<ul style="list-style-type: none"> • PTZ-camera : 25 b/s @ 3.7 Mpx • Panoramacamera : 25 b/s @ 13 Mpx
Interface	...	100/1000 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Ingebouwd
Max. aantal online gebruikers	...	20
ONVIF	...	✓
Geheugenkaartsleuf	...	—
Toegang vanaf de mobiele telefoon	...	Poort: 3000 of toegang via de cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis app EasyLive Plus • iOS (iPhone): Gratis app EasyLive Plus
Toegang met PC	...	Poort: 3000 of toegang via de cloud - PC: Gratis app Easy7 Smart Client Express
Standaard IP-adres	...	DHCP of 192.168.1.2
Standaard login / wachtwoord beheerder	...	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld
Toegangspoorten voor www	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002

Toegangspoort voor mobiele applicatie	...	3000, 3001
Toegangspoorten voor applicaties op de PC	...	3000, 3001
ONVIF-poort	...	80
Belangrijkste functies	...	<ul style="list-style-type: none"> • Early Warning (EW) - combinatie van waarschuwingssignalen met wit licht en geluidssignalen • True WDR - Breed dynamisch bereik • 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • F-DNR (Defog) - Ruisreductie in verband met neerslag • ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten • ANR - beeldregistratie op de kaart als er geen verbinding is met de recorder (netwerkstoring) en latere synchronisatie • BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht • ICR - Mechanisch infraroodfilter • Dag/nachtmodus • Automatische witbalans • Sharpness - Scherpere beeldranden • Configureerbaar: helderheid, contrast, verzadiging • Privacyzones • Intelligent 3D-positioneringssysteem • Filteren van valse alarmen op basis van herkenning van personen en voertuigen • De camera is uitgerust met een ingebouwd verwarmingselement met thermostaat

Intelligente beeldanalyse	...	<ul style="list-style-type: none"> > Panoramacamera : <ul style="list-style-type: none"> • overschrijden van lijnen • dubbele lijnoverschrijding • warmtekaart > PTZ-camera : <ul style="list-style-type: none"> • overschrijden van lijnen • achtergelaten/ontbrekend object • binnendringing • detectie van rondzwerven in een bepaald gebied • parkeerdetectie • warmtekaart • detectie samenscholing van mensen • tellen van mensen • detectie van dienstdoende personen • hardlopen • videosabotage • Geluidsdetectie • dubbele lijnoverschrijding
Voeding	...	36 V DC (adapter meegeleverd)
Vermogensverbruik	...	≤ 76 W
Behuizing	...	Speed Dome, Metaal
Kleur	...	Wit + Zwart
Werktemperatuur	...	-40 °C ... 70 °C
Dichtheidsklasse	...	IP66
Gewicht	0.27 kg	15.6 kg
Afmetingen	200 x 75 x 25 mm	Ø 358 x 568 mm (zonder houder)
Producent / Merk	...	TIANDY
Garantie	2 jaar	3 jaar