

	<a href="#">SWITCH POE CS4006-4GT-60 4-PORTNI DAHUA</a>	<a href="#">VTIKAČ F/5.9-CFS</a>
		
	208.65 CAD 208.65 CAD	0.17 CAD 0.17 CAD
Tip konektorja	...	"F" Ravni vtič
Montaža konektorskih elementov	...	Uvito
Montaža zaslona	...	Uvijanje
Montaža žile	...	—
Namembnost	...	Koaksialni kabel
Premer kabla	...	max. 5.9 mm
Impedanca	...	75 Ω
Material	...	Kovina
Porti LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink</li> </ul>	...
Hitrost prenosa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 / 1000 Mbps : 4 Porti LAN &amp; PoE,</li> <li>• 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 Porti Uplink</li> </ul>	...
Maksimalna izhodna moč	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 W / port Hi-PoE - Port 1</li> <li>• 30 W / port PoE 802.3af/at - Porti 2 ... 4</li> </ul>	...
Maksimalna skupna moč	60 W	...
Tabela naslovov MAC	8k	...
Upravljanje	✓	...
Načini dela	Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP kat. 5e, 6	...
Diode LED	Power, System, PoE, Link/Act	...

Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch se upravlja prek spletne strani in oblaka (aplikacija DoLynk Care)</li> <li>• Način napajanja PoE : Naprava podpira 8-pinsko napajanje - žile : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-)</li> <li>• Inteligentno upravljanje izhodne stopnje moči napajalnika</li> <li>• zaščita pred atmosferskimi razelektritvami ter pred razlikami v potencialih med napravami</li> <li>• Watchdog PoE</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• Skladnost s protokolom LLDP</li> <li>• Port Based VLAN : 32</li> <li>• Kontrola pretoka podatkov (802.3x)</li> <li>• Stranka DHCP</li> <li>• Tipka RESET</li> <li>• Kensington Lock</li> <li>• Možnost montaže na steno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Široka pasovna širina dela</li> <li>• Odpornost na korozijo</li> </ul>
Certifikati	CE	...
Varovala	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaščita pred strelami (skupne/diferencialne) : 4 / 2 kV</li> <li>• Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV</li> </ul>	...
Ohišje	Desktop, Kovinska	...
Napajanje	53 V DC / 1.22 A (Napajalnik v kompletu)	...
Poraba moči	max. 65 W	...
Delovna temperatura	-10 °C ... 55 °C	...
Teža	0.3 kg	0.002 kg
Dimenzije	130 x 90 x 26 mm	Ø 11 mm x 18 mm
Proizvajalec / Znamka	DAHUA	...
Garancija	3 leta	2 leta