




	PODOMETNA DOZA Z-60DFW	MODUL KONTROLORJA DOSTOPA MC16-PAC-EX-4 ROGER	MODUL KONTROLORJA DOSTOPA MC16-PAC-1 ROGER
			
	0.28 GBP 0.28 GBP	737.05 GBP 737.05 GBP	229.94 GBP 229.94 GBP
Število podpiranih prehodov	...	4	1
Vhodi	...	24	8
Število segmentov	1
Izhodi	...	16	8
Razred tesnosti	IP20
Število uporabnikov	...	max. 12000 - Število identifikatorjev	max. 8192 - Število identifikatorjev
Število nosilcev na identifikator	...	8 - Brezkontaktna kartica, PIN, prstni odtis ipd.	8 - Brezkontaktna kartica, PIN, prstni odtis ipd.
Število dovoljenj na identifikator	...	100	32
Spomin buforja	...	Pufer 8 000 000 dogodkov	Pufer 8 000 000 dogodkov
Podpora čitalnikov MCT	...	16 kosov	16 kosov
Material izvedbe	Umetni material
Barva	Oranžen
Razmik montažnih odprtin	60 mm
Priklop čitalnikov	...	4 kosov - Wiegand / PRT	4 kosov - Wiegand / PRT
Število prijavnih točk	...	8	2
Število terminalov dostopa	...	16	4
Število dostopnih območij	...	8	2
Število alarmnih območij	...	8	2
Število vozlišč avtomatike	...	8	2
Delo skupaj z akumulatorjem	...	12 V / 7 Ah	12 V / 7 Ah
Komunikacija	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Vtičnica RJ-45 • Vmesnik RS-485 • RACS 5 v2 (Roger) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet 10BASE-T 10/100 Mb/s - Vtičnica RJ-45 • 2 x Port RS-485 • RACS (Roger)

Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Podometna, globoka • 4 pritrdilni točki • 2 Montažni vijaki - v kompletu 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrirana podpora v programu VISO EX • Funkcije v sistemu VISO EX: - baza podatkov MSSQL - delo v porazdeljenih sistemih - delo na več postajah - spremljanje prehodov z video pogledom - poročanje o dogodkih T&A - maksimalno število prehodov v sistemu - neomejen - razdelitev sistema na particije, ki jih upravljajo medsebojno neodvisni operaterji - orodje za integracijo s sistemi RACS5 (API) - integracije s številnimi sistemi (sistemi dvigal, aplikacije za stavbe, sistemi SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola avtomatike z ravni sistemskih terminalov • Predstavitev stanj alarmnega nadzora na terminalih • Upravljanje stanja nadzora območij alarmnega sistema • Integracija strojne opreme z alarmnim in protipož. sistemom • Večfunkcijski parametrični vhodi, vključno z Double Wiring • Tedenski harmonogrami dostopa • Večletni koledarji izjem • Integrirana podpora v programu VISO
Napajanje	...	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC
Delovna temperatura	...	5 °C ... 40 °C	5 °C ... 40 °C
Dopustna relativna vlažnost okolice	...	10 % ... 95 % (brez kondenzacije)	≤ 95 % (brez kondenzacije)
Teža	0.020 kg	0.14 kg	0.15 kg
Dimenzije	Ø 67 x 62 mm	175 x 72 x 30 mm	175 x 72 x 30 mm
Proizvajalec / Znamka	...	ROGER	ROGER
Garancija	2 leta	3 leta	3 leta