

	COMUTADOR POE RG-NBS3100-48GT4SFP-P 48 PORTAS REYEE	CÂMARA IP APTI-304V3-2812WP - 3 Mpx 2.8 ... 12 mm	SENSOR DE TEMPERATURA E HUMIDADE THW-01 Wi-Fi ZAMEL
			
	1051.68 EUR 1293.57 EUR	57.31 EUR 70.49 EUR	37.33 EUR 45.92 EUR
Compatibilidade	SUPLA
Padrão	...	TCP/IP	...
Sensor	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	...
Tamanho da matriz	...	2.1 Mpx	...
Detecção	Temperatura / humidade relativa
Faixa de medição	-20 °C ... 55 °C ± 0.5 °C
Portas LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 48 x RJ45 10/100/1000 Base-T (48 x PoE (802.3af/at)), • 4 x porta SFP 1000 Base-X - Uplink
Gestão	✓
Medição da humidade	0 % ... 99 % ± 5 %
Resolução	...	2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Faixa de frequência	2.4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Alcance da comunicação de rádio	O alcance é apenas limitado pela disponibilidade da rede Wi-Fi
Lente	...	2.8 ... 12 mm	...
Velocidade de transmissão	<ul style="list-style-type: none"> • 10/100/1000 Mbps - 48 x Gigabit Ethernet • 1000 Mbps - 4 x porta SFP
Ângulo de visão	...	91 ° ... 28 °	...
Potência total máxima	370 W
Desempenho da comutação	104 Gb/s
Velocidade de redireccionamento de pacotes	77.37 Mpps
Tabela de endereços MAC	16k
Alcance do iluminador IR	...	30 m	...
Ranhura para cartão de memória	...	—	...
Certificados	CE, RoHS

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Número de ventiladores	2
Método de compressão da imagem	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Jumbo Frame	9 kB
Taxa de transmissão do fluxo principal	...	25 fps @ 3 Mpx	...
Entradas / saídas de alarme	...	—	...
Áudio	...	—	...
Interface de rede	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Toma de corrente	450 mA
Temperatura de operação	-25 °C ... 55 °C
Características escolhidas	<ul style="list-style-type: none"> • Pode ser montado em um armário Rack • O switch é gerenciado pela página web e pela nuvem (aplicativo Ruijie Reyee) • Suporte para o padrão IEEE 802.1Q, até 4096 grupos VLAN e 4K números de identificação VID • Cliente DHCP • Filtração / protecção BPDU • Detecção de loopback • Spanning Tree STP/RSTP • Errdisable Recovery • Até 8 grupos de agregação e até 8 portas por grupo • IGMP Snooping V1/V2/V3 • Suporte para DHCP snooping • Função Port mirroring • Loop Protection • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (tempo médio entre falhas) > 200.000 h 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Detector digital • Possibilidade de programar cenários manualmente a partir da API integrada • Gráficos e histórico de medição • Exportação de dados nos formatos "*.csv", "*.ods", "*.xlsx", "*.html" • acesso remoto • Notificação no telefone • Montagem na parede : base magnética
Protocolos de rede	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP	...
Humidade relativa do ambiente admissível	10 % ... 90 % (sem condensação)	...	max. 99 % (sem condensação)
WEB Server	...	Incorporado	...
Número máximo de utilizadores on-line	...	3	...
Protecções	Protecção contra raios : 6 kV
ONVIF	...	2.4	...
Interface RS-485	...	—	...

Acesso desde o telemóvel	Android: Aplicação gratuita Ruijie Reeye iOS (iPhone): Aplicação gratuita Ruijie Reeye	Porta: 80 ou acesso através da nuvem • Android: Aplicação gratuita BitVision • iOS (iPhone): Aplicação gratuita BitVision	O uso é possível através da rede Wi-Fi com uma aplicação móvel para iOS, Android : • Aplicação gratuita SUPLA para Android • Aplicação gratuita SUPLA para iOS
Endereço IP predefinido	10.44.77.200	192.168.1.168	...
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador	...	admin / admin	...
Portas de acesso através do navegador	...	80	...
Portas de acesso através da aplicação para PC	...	80	...
Porta de acesso através da aplicação móvel	...	80	...
Porta ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Fluxo principal rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Subfluxo	...
Características principais	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Ampla faixa dinâmica da iluminação • 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem • F-DNR (Defog) - Redução de ruído devido às precipitações • ROI - melhoria da qualidade das partes seleccionadas da imagem • Flicker Control - A tecnologia elimina o efeito de imagem piscante que é cansativo para os olhos • BLC - compensação de contraluz • HLC - Compensação de luz alta (ponto) • Modo dia/noite • ICR - Filtro mecânico de infravermelhos • Balanço de branco automático • Possibilidade de alterar a resolução, qualidade e taxa de bits • Detecção de movimento • Zonas de privacidade • Configuráveis: brilho, contraste, saturação • Mirror - Imagem espelhada • Sharpness - Focagem dos contornos da imagem • Análise Inteligente da Imagem : intrusão 	...

Alimentação	100 V ... 240 AC	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA	5 V DC micro USB
Consumo de energia	≤ 447 W	≤ 5 W	...
Caixa	...	Dome - Metal	...
Antivandálica	...	—	...
Cor	...	Branco	Branco
Grau de protecção	...	IP67	IP20
Temperatura de operação	0 °C ... 50 °C	-20 °C ... 60 °C	...
Peso	5.52 kg	0.57 kg	0.03 kg
Dimensões	440 x 355 x 43 mm	Ø 120 x 95 mm	Ø 50 x 26 mm
Línguas suportadas	...	polaco, inglês, búlgaro, checo, francês, espanhol, holandês, alemão, português, russo, turco, italiano	...
Fabricante / Marca	RUIJIE / REYEE	APTI	ZAMEL
Garantia	5 anos	2 anos	2 anos