

	<a href="#">RIBAKLAMBER BT-2</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL- KAAMERA HAC-HFW1500TL- A-0360B-S2 - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA</a>	<a href="#">TV VÕI MONITORI KINNITUS BRATECK- LPA49-686</a>	<a href="#">WI-FI MOODUL ESP- WROOM-02 ESP8266EX Espressif</a>
				
	2.73 AUD 2.73 AUD	136.79 AUD 136.79 AUD	126.17 AUD 126.17 AUD	6.38 AUD 6.38 AUD
Materjal	Galvaniseeritud teras	...	...	...
Ühilduvad standardid	...	...	...	IEEE 802.11 b/g/n
Riba pikkus	2 m (kokku)	...	...	...
Protsessor	...	...	...	ESP8266EX
Riba laius	16 mm	...	...	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...	...
Sensor	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...
Töörežiimid	...	...	...	Station / Soft AP / Station + Soft AP
Antenni tüüp	...	...	...	Sisetingimustesse
Maatriksi suurus	...	5 Mpx	...	...
Tugi	BRU-2, BRP-20, BRP-30, BRP-20W, BRP-30W	...	...	...
Kinnitusstandard	...	...	VESA 200, 300 x 200, 300, 400 x 200, 400 x 300, 400, 600 x 400, 800 x 400, 800 x 600	...
Ekraani suuruste vahemik	...	...	50 " ... 90 "	...
Kandevõime	...	...	75 kg	...
Kaugus kinnituspinnast	...	...	69 ... 635 mm	...
Liides	...	...	...	UART 3.3 V, SDIO, HSPI, I2C, I2S, GPIO, IR Remote Control, PWM
Sagedusvahemik	...	...	...	2.4 GHz
Kalde reguleerimine	...	...	-15 ° ... 5 °	...
Resolutsioon	...	2880 x 1620 - 5 Mpx ainult HD-CVI , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p ainult HD-CVI 960 x 576 - 960H	...	...
Horisontaalne pööramine	...	...	-60 ° ... 60 °	...
Lääts	...	3.6 mm	...	...
Ekraanitasandi pööramine	...	...	± 3 °	...
Vastuvõtja tundlikkus	...	...	...	• 11b 11M : -91 dBm • 11g 54M : -75 dBm • 11n MCS7 : -72 dBm
Turvameetmed	...	...	...	WEP / TKIP / AES, WPA- PSK/WPA2-PSK
Vaatenurk	...	• 92 ° (tootja andmed) • 90 ° (meie testitulemused)	...	...
Infrapunavalgustuse katvus	...	80 m	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Töötemperatuur	...	...	...	-40 °C ... 85 °C
Infrapunavalgusti toite reguleerimine	...	Automaatne	...	...
Videoväljund	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	...
Heli	...	Sisseehitatud mikrofon, ainult HD-CVI	...	...
Ekraanimenüü	...	✓	...	...
Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - lai dünaamiline ulatus</li> <li>• 2D-DNR - digitaalne müravähendus</li> <li>• BLC/HLC - taustavalguse / ereda valguse kompenseerimine</li> <li>• Päeva-/öörežiim</li> <li>• ICR - liigutatav infrapunafilter</li> <li>• Autom. valge tasakaal</li> <li>• AGC - automaatne võimenduse juhtimine</li> <li>• Teravus - teravamad kujutise piirjooned</li> <li>• Privaatsustsoonid</li> <li>• Mirror - peegelkujutus</li> </ul>	...	...
Toitevarustus	...	12 V DC / 430 mA	...	...
Voolutarve	...	≤ 5.2 W	...	...
Korpus	...	Compact, Plastik + Metall	...	...
Värv	...	Valge + Must	Must	...
Kaitsme klass	...	IP67	...	...
Töötemperatuur	...	-40 °C ... 60 °C	...	...
Kaal	0.1 kg	0.28 kg	10.6 kg	0.001 kg
Mõõtmed	...	199 x 80 x 76 mm	885 x 630 x (69 ... 635) mm	20 x 18 x 2.8 mm
Tootja / mark	DELTA	DAHUA	...	Espressif
Garantii	3 aastat	3 aastat	2 aastat	2 aastat