




	EXTENDER USB-EX-150/4-USB	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS KAMERA APTI-H52V31-2812W - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 ... 12 mm
		
	62.30 EUR 62.30 EUR	59.71 EUR 59.71 EUR
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Sensor	...	1/2.5 " Sony CMOS
Matrix størrelse	...	8.3 Mpx
Konnektorer	<ul style="list-style-type: none"> • Transmitter : - 1 x USB-A - 1 x Skærmet RJ-45 stik • Modtager : - 4 x USB-A - 1 x Skærmet RJ-45 stik 	...
Rækkevidde	<ul style="list-style-type: none"> • 150 m - USB 2.0 @ UTP kategori. 6, • 100 m - USB 2.0 @ UTP kategori. 5e 	...
UTP kategori	5e / 6 / 6A / 7	...
Hovedtræk	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 - High-Speed (480 Mb/s) (kompatibel med ældre modeller) • Understøtter 4 USB 2.0-indgange og 1 USB 2.0-udgang • Senderen får strøm fra kildeenheden - der kræves ingen yderligere strømforsyning • Apparatet understøtter en kaskade af gigabit-switches, som gør det muligt at øge transmissionsafstanden • Lynbeskyttelse, overspændingsbeskyttelse, ESD-beskyttelse • Nem installation - Plug&Play USB enhedstype 	...
Arbejdstemperatur	-20 °C ... 60 °C	...

Opløsning	...	<ul style="list-style-type: none"> • 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 12.5 fps, 15 fps • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 12.5 fps, 20 fps, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 15 fps, 25 fps, 30 fps, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 fps, 30 fps, • 960 x 576 - 960H @ PAL
Rækkevidde af IR reflektor	...	30 m
IR belysnings kraftjustering	...	Automatisk
Objektiv	...	2.8 ... 12 mm
Synsvinkel	...	<ul style="list-style-type: none"> • 92 ° ... 27 ° (producentdata) • 94 ° ... 37 ° (vores testresultater)
Signal/støj forhold (S/N)	...	≥ 50 dB
Video udgang	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - vælges ved kontakt
Udvalgte funktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR- Stort dynamik belysningsområde • DNR - Digital støjreduktion • ICR - Mekanisk infrarøddlysfilter • AGC - Automatisk forstærkningsstyring • Automatisk hvid balance • Dag/Nat mode - konfigurerbare • Sharpness - skarpere billedskitserer
OSD menu	...	✓
Hærværkssikret	...	—
Tætningsklasse	...	IP66
Strømforsyning	5 V DC / 1 A (strømadapter medfølger) - Modtager	12 V DC / 390 mA
Strømforbrug	...	≤ 4.7 W
Hus	Metal	Dome - Metal
Farve	...	Hvid
Arbejdstemperatur	...	-20 °C ... 50 °C
Vægt	0.12 kg	0.56 kg
Dimensioner	77 x 61 x 21 mm	Ø 120 x 83 mm
Understøttede sprog	...	polsk, engelsk, fransk, spansk, portugisisk, russisk, italiensk

Producent / Mærke	...	APTI
Garanti	2 år	2 år



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00