

	MODUL FÖR ÅTKOMSTKONTROLLER MC16-PAC-EX-1 ROGER	SWITCH POE GTX-A1-10-82-V2 8-PORTERS	SWITCH POE GTX-A1-06-42-V2 4-PORTERS
			
	335.33 EUR 335.33 EUR	51.74 EUR 51.74 EUR	32.57 EUR 32.57 EUR
Antal hanterade övergångar	1
Ingångar	8
Utgångar	8
Antal användare	max. 12000 - Antal ID-kort
Antal bärare per ID-kort	8 - Närhetskort, PIN, fingeravtryck osv.
Antal behörigheter per ID-kort	100
LAN-portar	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x RJ45 10/100 Base-T (4 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink
Buffertminne	Buffert på 8 000 000 händelser
Hantering	...	—	—
Hantering av MCT-läsare	16 st.
Läsarnas anslutningar	4 st. - Wiegand / PRT
LED-lysdioder	...	Power, S - Extend, PoE, Link/Act	Power, S - Extend, PoE, Link/Act
Antal inloggningspunkter	2
Antal åtkomstterminaler	4
Överföringshastighet	...	10 / 100 Mbps : 8 LAN & PoE-portar + 2 Uplink-portar	10 / 100 Mbps : 4 LAN & PoE-portar + 2 Uplink-portar
Antal åtkomstzoner	2
Antal larmzoner	2
Antal automationsnoder	2
Maximal uteffekt	...	30 W / PoE 802.3af/at port - 1 ... 8-portar	30 W / PoE 802.3af/at port - 1 ... 4-portar
Maximal total effekt	...	96 W	60 W
Samarbete med batteri	12 V / 7 Ah
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - RJ-45-uttag • RS-485-gränssnitt • RACS 5 v2 (Roger)

Driftlägen	...	<ul style="list-style-type: none"> • N - Normal - enheten fungerar som en vanlig PoE-switch • S - Extend - Räckvidd : 250 m @ 10 Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> • N - Normal - enheten fungerar som en vanlig PoE-switch • S - Extend - Räckvidd : 250 m @ 10 Mbps
Certifieringar	...	CE	CE
Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • Hantering integrerad i programmet VISO EX • Funktioner i VISO EX systemet: - databas MSSQL - arbete inom distribuerade system - arbete på flera stationer - övervakning av övergångar med videoförhandsgranskning - registrering av ATR-händelser - maximalt antal övergångar i systemet - obegränsat - uppdelning av systemet i partitioner som drivs av oberoende operatörer - verktyg för integration med RACS5 (API) system - integration med många system (hissystem, byggnadsapplikationer, SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory-system)
Hölje	...	Desktop, Metall	Desktop, Metall
Strömförsörjning	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	100 ... 265 V AC	100 ... 265 V AC
Drifttemperatur	5 °C ... 40 °C	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Tillåten relativ omgivningsfuktighet	10 % ... 95 % (ingen kondensation)
Vikt	0.14 kg	0.66 kg	0.49 kg
Dimension	175 x 72 x 30 mm	207 x 105 x 32 mm	145 x 100 x 32 mm
Tillverkare/Varumärke	ROGER
Garanti	3 år	2 år	2 år