





	HOUDER VOOR TELEVISIETOESTELLEN EN MONITORS AX-HAMMER	POE SWITCH CS4218-16ET-240 16-POORTS SFP DAHUA	PLUG KW-10/6X80 KLIMAS	MONITORHOUDER VOOR EEN BUREAU AX-PIXEL-SINGLE RED EAGLE
				
	27.74 EUR 33.57 EUR	581.71 EUR 703.87 EUR	0.21 EUR 0.25 EUR	18.27 EUR 22.11 EUR
Materiaal	<ul style="list-style-type: none"> • Plug, Polypropyleen • Schroef, Verzinkt staal 	...
Boordiameter	10 mm	...
Lengte van de plug	60 mm	...
LAN-poorten	...	<ul style="list-style-type: none"> • 16 x RJ45 10/100 Base-T (2 x Hi-PoE (802.3bt) + 14 x PoE (802.3af/at)), • 2 x Combo: SFP (1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000 Base-T)-poort - Uplink
Bevestigingsstandaard	VESA 75, 100, 200, 200 x 100, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400	VESA 100 x 100, 75 x 75
Afmetingen van de schroef	Ø 6 x 80 mm, PZ-3	...
Beheer	...	✓
Afmetingen van te TV in inches	23 " ... 70 "	13 " ... 27 "
Draagvermogen	50 kg	8 kg
Toepassing	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Massieve keramische steen • Massieve silicaatsteen 	...
Afstand tot het montageoppervlak	83 ... 455 mm
Kleur	Zwart	Zwart
LED-diodes	...	Link, PoE, Power, System, 50 % PoE, 80 % PoE, 100 % PoE
Verticale helling	0 ° ... 15 °	-60 ° ... 60 °
Horizontale draaiing	-45 ° ... 45 °	360 °
Schermmotatie	—	360 °
Transmissiesnelheid	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 16 LAN & PoE-poorten, • 10 / 100 / 1000 : 2 RJ45 (Uplink)-poorten, • 1000 : 2 SFP (Uplink)-poorten
Maximaal outputvermogen	...	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / Hi-PoE / PoE 802.3bt-poort - 1, 2-poorten • 30 W / PoE 802.3af/at-poort - 3 ... 16-poorten
Maximaal totaalvermogen	...	240 W
MAC-adresmatrix	...	8k

Werkingsmodi	...	<ul style="list-style-type: none"> • Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP cat. 5e, 6
Belangrijkste kenmerken	...	<ul style="list-style-type: none"> • De switch kan via het internet of de cloud (applicatie DoLynk Care) bediend worden • PoE-voedingsmodus : Het apparaat ondersteunt 8-pins voeding • Intelligent beheer van het uitgangsvermogen van de adapter • bescherming tegen atmosferische ontladingen en potentiaalverschillen tussen apparaten • Watchdog PoE • Loop Protection • Overeenstemming met het LLDP-protocol • Port Based VLAN : 32 • Controle op (802.3x)-datastroom • DHCP-cliënt • RESET-knop • Mogelijkheid voor montage in een Rack 19"-kast 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Lengte houderbuis 40 cm • Afstand 17 cm van de schroefas
Certificaten	...	CE
Beveiliging	...	<ul style="list-style-type: none"> • Bescherming tegen bliksemontladingen (gezaamenlijk/differentieel) : 4 / 2 kV • Bescherming tegen elektrostatische ontladingen - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Behuizing	...	Metaal
Voeding	...	100 ... 240 V AC @ 47 ... 63 Hz
Vermogensverbruik	...	max. 265 W
Werktemperatuur	...	-10 °C ... 55 °C
Gewicht	4.8 kg	2.29 kg	...	2.07 kg
Afmetingen	670 x 430 x (83 ... 455) mm	440 x 220 x 44 mm, RACK 19", 1U	...	515 x 262 x 117 mm
Producent / Merk	...	DAHUA	KLIMAS	RED EAGLE
Garantie	2 jaar	5 jaar	2 jaar	2 jaar



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00