




	IUHTMETA UKSEKELLA NUPP ATLO-AD-ML30	UPS AT-UPS3000/3-LCD 3000 VA EAST	TV VÕI MONITORI KINNITUS BRATECK- PLB-6N	TV VÕI MONITORI KINNITUS BRATECK- LPA39-223	RFID LÄHIDISTANTSKAART ATLO-307*P50 13.56 MHz S50	PROJEKTORI KINNITUS PD-670	KAABLIKARBIKU NURK LK-90X40W STASINSKI
							
	18.40 PLN 18.40 PLN	2080.99 PLN 2080.99 PLN	67.20 PLN 67.20 PLN	64.65 PLN 64.65 PLN	90.50 PLN 90.50 PLN	62.24 PLN 62.24 PLN	31.78 PLN 31.78 PLN
Pikkus	126 mm
Tugi	hääre juhtpaneel ATLO-AZ- WG13A-TUYA
Toiteadapteri tüüp	...	Online
Laius	126 mm
Akutoide	1 x CR2032 3V
Nimivõimsus	...	2700 W
Sügavus	41 mm
Sagedusvahemik	433 MHz
Näivvõimsus	...	3000 VA
Pakendis	50 tk Hind on pakendi kohta
Edastusvahemik	≤ 100 m (avatud alal)
Standard	13.56 MHz S50
Sisendpinge	...	208 ... 240 V AC
Ühilduvus	ISO/IEC 14443A
Võimalus programmeerida seerianumber (ID)	—
Sisendsagedus	...	50 / 60 Hz (automaatvõistus)
Võime salvestada sisemällu	1 kB
Projektori kinnitussavade vahed	Ø 225 ... 316 mm	...
Trükitud seerianumber	—
Kinnitusstandard	VESA 75, 100, 150, 200, 200x100, 300, 400, 400x200	VESA 75, 100, 200x100, 200
Väljundpinge	...	208 ... 240 V AC ± 5 % (puhas sine-laine)
Kaitsme klass	—
Ekraani suuruste vahemik	26 " ... 47 "	23 " ... 42 "
Kandevõime	75 kg	35 kg	...	20 kg	...
Väljundsagedus	...	50 / 60 Hz ± 0.1 Hz
Kaugus kinnituspinnast	77 mm	45 ... 508 mm	...	• 430 ... 650 mm (vertikaalne), • 350 ... 560 mm (horisontaalne)	...
Töotemperatuur	-10 °C ... 50 °C
Pinge reguleerimine	...	± 1 %
Värv	Must	Must	...	Hõbe	Valge
Horisontaalne pööramine	90 ° ... 90 °	...	8 ° ... 8 °	...
Lubatud suhteline niiskus	≤ 85 %
Materjal	Teras - pulbervärvitud	...
Sageduse reguleerimine	...	—
Kalde reguleerimine	-15 ° ... 15 °	-15 ° ... 10 °	...	-15 ° ... 15 °	...
Ekraanitasandi pööramine	± 3 °
Ülekandeaeg	...	• 0 ms On-Line • 4 ms (tüüpiline) Bypass
Laadimisaeg (90% mahtuvuse taastamiseks)	...	8 tundi
Aku	...	8 tk - 12V/7Ah
Ligikaudne akutoitel töötamise aeg	...	• 28.5 minutit @ 600 W, • 18 minutit @ 800 W, • 11.5 minutit @ 1000 W, • 9 minutit @ 1200 W, • 6 minutit @ 1600 W, • 3.5 minutit @ 2000 W, • 3 minutit @ 2700 W
Väljundite arv	...	4 tk CEE 7/3 (Schuko) ,
Haldustarkvara	...	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Kaitsmed	...	• Lühis • Liigpingekaitse • Ülelaadimiskaitse • Laeng • Temperatuur • Hädaseiskamisnupp EPO (Emergency power off)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Tööoleku indikaator	...	<ul style="list-style-type: none"> • Suur ja kergesti loetav taustalavastusega LCD-ekraan : Pinge, Voolu sagedus, Töökoormus, Aku seisukord, Aku laadimine, Temperatuur, Ventilatori olek, • LED-indikaatorid kuvavad seadme tööseisundeid : • Töörežiimid - On-Line, Viga, • Helisignaaliid
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Korpuse - Plastik, Pind • LED indikaator • Madal voolutarve < 10 µA 	<ul style="list-style-type: none"> • Automaatne taaskäivitus kui AC taastub • Seade töötab koos toiteadapteritega, millel on aktiivne võimsusteguri korrektsioon (APFC) • "Külmkäivituse" funktsioon • Kaughaldus - UPSmart rakendus kaasas • Suurepärase jõudlusega mikroprotsessor tagab kõrge usaldusväärsuse • Automatic Voltage Regulator (AVR) • Aku laadimise ja hoolduse juhtimine • USB/RS-232 sideport • SNMP - Valik 	Utlatus : ~ 10 cm ,	Võimalus paigaldada lakke või seinale
Rakendus	...	<ul style="list-style-type: none"> • valvesüsteemid • andmesalvestuskeskused • võrgud, serverid, tööjaamad • tööstusseadmed
Korpuse tüüp	...	Torn
Töötemperatuur / suhteline niiskus	...	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Kaal	0.02 kg	23.8 kg	3.11 kg	2.7 kg	0.005 kg	1.5 kg	0.71 kg
Mõõtmed	Ø 50 x 13 mm	419 x 191 x 335 mm	516 x 508 x 77 mm	226 x 229 x (45 ... 508) mm	86 x 54 x 0.8 mm
Tootja / mark	ATLO	EAST	ATLO	...	STASINSKI
Garantii	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat