




	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V/22AH-MW MW Power	ΚΑΜΕΡΑ HD-TVI, PAL ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΘΟΛΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ DS-2AE7230TI-A - 1080p 4 ... 120 mm Hikvision	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12.8V/20AH/LiFePO4-GC Green Cell
			
	603.06 SEK 747.79 SEK	10276.70 SEK 12743.11 SEK	1334.51 SEK 1654.79 SEK
Χωρητικότητα της μπαταρίας	22 Ah	...	20 Ah
Πρότυπο	...	HD-TVI, PAL	...
Ονομαστική τάση	12 V	...	12.8 V
Αισθητήρας	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Ρεύμα φόρτισης μπαταρίας	max. 6.7 A	...	10 A
Μέγεθος matrix	...	2.1 Mpx	...
Τύπος μπαταρίας	Μπαταρία χωρίς ανάγκη συντήρησης AGM (Absorbent Glass Mat)	...	Μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου LiFePO ₄
Ανάλυση	...	1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H	...
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	6 ... 9 χρόνια	...	> 10 χρόνια (> 2000 κύκλοι @ 85 % DoD)
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR)	...	120 m	...
Σύνδεσμος	βίδα M6	...	βίδα M5
Φακός	...	4 ... 120 mm	...
Οπτική γωνία	...	• 58 ° ... 1.7 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 58 ° ... 3.0 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)	...
Οπτικό ζουμ	...	x 30	...
Ψηφιακό Ζουμ	...	x 16	...
Η ταχύτητα περιστροφής εξαρτάται από το επίπεδο ΖΟΥΜ	...	✓	...
Εύρος οριζόντιας περιστροφής	...	360 ° συνεχής	...
Εύρος κάθετης περιστροφής	...	-15 ° ... 90 °	...
Ταχύτητα περιστροφής (χειροκίνητος έλεγχος)	...	0.1 °/s ... 160 °/s (οριζόντια) 0.1 °/s ... 120 °/s (κάθετα)	...

Προκαθορισμένη ταχύτητα περιστροφής	...	240 °/s (οριζόντια) 200 °/s (κάθετα)	...
Έλεγχος PTZ (Pan/Tilt/Zoom)	...	μέσω διασύνδεσης RS-485 Δυνατότητα ελέγχου μέσω ομοαξονικού καλωδίου με τη βοήθεια καταγραφέα HIKVISION	...
Πρωτόκολλα	...	Pelco-D, Pelco-P (αυτόματη ανίχνευση)	...
Λόγος S/N	...	≥ 50 dB	...
Έξοδος εικόνας (video)	...	• 1 Vpp / 75 Ω - HD-TVI • 1 Vpp / 75 Ω - CVBS, PAL	...
Ήχος (audio)	...	—	...
Αριθμός προκαθορισμένων	...	256	...
Ρυθμίσεις διαδρομής κίνησης	...	8	...
Οριζόντια σάρωση	...	✓	...
Λειτουργία παρκαρίσματος	...	Κλήση της λειτουργίας ρύθμισης (γύροι, σάρωση κ.λπ) μετά τον καθορισμένο χρόνο στάσης	...
Είσοδοι/έξοδοι συναγεμμού	...	—	...
Κύρια χαρακτηριστικά	...	<ul style="list-style-type: none"> • Έξυπνο σύστημα εύρεσης θέσης 3D • 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • D-WDR - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • F-DNR (Defog) - Μείωση του θορύβου εικόνας που προκαλείται από τη βροχόπτωση • EIS - Ηλεκτρονική σταθεροποίηση εικόνας • Βελτιστοποίηση διάταξης φωτισμού IR • BLC/HLC - Οπίσθιος Φωτισμός / Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού • AGC - Αυτόματος Έλεγχος Απολαβής • ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • Αυτόματη Ισορροπία Λευκού • Διαμορφώσιμες Ζώνες Απορρήτου 	...

Μενού OSD	...	Μενού OSD διαθέσιμο μέσω καταγραφικού Hikvision HD-TVI	...
Προστασία κατά των βανδαλισμών	...	—	...
"Δείκτης Προστασίας"	...	IP66	...
Παροχή ισχύος	...	24 V AC	...
Κατανάλωση ισχύος	...	≤ 30 W	...
Περίβλημα	...	Speed Dome, Μεταλλικό	...
Χρώμα	...	Λευκό	...
Θερμοκρασία λειτουργίας	...	-30 °C ... 65 °C	...
Βάρος	6.82 kg	4.60 kg	2.34 kg
Διαστάσεις	181 x 76 x 167 mm	Ø 220 x 353 mm	181 x 76 x 170 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες	...	Αγγλικά, Πολωνικά	...
Κατασκευαστής / Μοντέλο	MW Power	Hikvision	Green Cell
SAP Code	...	301203828	...
Εγγύηση	2 ετών	3 ετών	2 ετών