




	UNIVERZÁLNÍ ČISTIČÍ UBROUSKY IPA-WIPE/25 AG TERMOPASTY	OPTICKÉ VLÁKNO ULT-4SM-UNI	ZADNÍ MONTÁŽNÍ ZÁKLADNA USP-UDMK-T PRO FOTOVOLTAICKÉ PANELY
			
	9.86 EUR 9.86 EUR	0.49 EUR 0.49 EUR	7.43 EUR 7.43 EUR
Materiál provedení	Hliník
Hmotnost	0.16 kg
V balení	25 v balení - Cena za balení
Druh vlákna	...	Jednovidové, ITU-T G.652.D, U-DQ(ZN)BH	...
Počet vláken	...	4 ks.	...
Průměr kabelu	...	5.5 mm	...
Rozměry	96 x 80 x 72 mm
Rozměry ubrousku	160 x 125 mm
Výrobce / Značka	AG TERMOPASTY
Průměr bufferu	...	250 µm	...
Maximální tažná síla	...	2000 N (dynamické)	...
Minimální poloměr ohýbání	...	116 mm (během instalace)	...
Vybrané vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • povlak proti hlodavcům • povlak LSZH (nebo LSOH) - bezhalogenový, nehořlavý a bezkouřový • centrální tubus vyplněný gelem • skleněná vlákna posilující kabel 	...
Použití	<ul style="list-style-type: none"> • Čištění optiky • Odstranění nečistot z přesných mechanických součástí 	<ul style="list-style-type: none"> • s ohledem na malé rozměry a elasticitu se kabely ideálně hodí pro instalování v kabelových žlabech • může být instalován v moderních systémech FTTH, FTTB, serverových místnostech nebo u spojení mezi budovami • univerzální kabely určené jak pro použití uvnitř budov k vodorovnému spojení a k vodorovným venkovním spojení v sekundární kanalizaci 	...
Provozní teplota	...	-40 °C ... 60 °C	...
Instalační teplota	...	-5 °C ... 70 °C	...

Záruka	2 roky	2 roky	2 roky
--------	--------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00