

	EXPANSOR SEM FIO ACX-220 ABAX/ABAX2 SATEL	GRAVADOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-7216HOHI-M2/S(C) 16 CANAIS ACUSENSE Hikvision	DETECTOR PIR SEM FIO PMD-75 PARADOX
			
	42.12 GBP 51.81 GBP	393.55 GBP 484.07 GBP	57.99 GBP 71.33 GBP
Entradas	4 un. NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
Compatibilidade	PARADOX MAGELLAN
Saídas	4 un. De relé
Alimentação por bateria	3 x AAA - Baterias alcalinas
Banda de frequência	868 ... 868.6 MHz
Duração da bateria	~ 3 anos
Padrão	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Faixa de frequência	433 MHz
Altura de montagem recomendada	2.1 ... 2.7 m acima do nível do chão
Ângulo de detecção / alcance de detecção	90 ° / 11 m (lente básica)
Entradas de vídeo	...	16 un. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Imunidade a animais	max. 40 kg
Classe ambiental	Grade 2
Saídas de vídeo	...	1 un. HDMI 1 un. VGA 1 un. CVBS - Porta BNC	...
Características escolhidas	<ul style="list-style-type: none"> • 2 detectores PIR - Duplo sistema óptico (dois duplos elementos detectores opostos) • Compensação de temperatura avançada • Análise de movimento patenteada (sem processamento analógico de sinais)
Entradas de áudio	...	1 un. CINCH 16 un. Coaxial audio - Áudio de câmaras	...
Alcance da comunicação de rádio (em área aberta)	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 2000 m - ABAX2 @ ACU-220, • ≤ 1600 m - ABAX2 @ ACU-280, • ≤ 500 m - ABAX 	...	max. 75 m
Saída anti-intrusão	✓
Saídas de áudio	...	1 un. CINCH	...
Corrente de comutação do relé	max. 1 A
Tensão de comutação do relé	max. 24 V
Método de compressão da imagem	...	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+	...
Compatibilidade com normas	EN 50130-4 EN 61000-6-3 EN 60950
Toma de corrente	max. 120 mA
País de origem	Canadá
Temperatura de operação	-10 °C ... 55 °C	...	0 °C ... 50 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Resoluções da imagem gravada	...	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 3K Lite - 1480 x 1940 , • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 	...
Ajuste da velocidade de gravação	...	6 Mpx IP @ 1 ... 25 fps 3K Lite @ 1 ... 12 fps 5M-N @ 1 ... 12 fps 4M-N @ 1 ... 15 fps 1080p @ 1 ... 15 fps 1080N @ 1 ... 25 fps 720p @ 1 ... 25 fps 960H @ 1 ... 25 fps para atribuir a cada canal	...
Modos de operação	...	16 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 8 x IP	...
Modos de gravação	...	Manual, detecção de movimento, horário	...
Discos rígidos suportados	...	2 x 10 TB SATA	...
Armazenamento da cópia de segurança em dispositivos externos	...	Arquivamento no disco USB (pendrive, disco externo)	...
Pesquisa e reprodução de gravações	...	Pesquisa de gravações na linha de tempo ou na lista de ficheiros. Reprodução: para frente, modo rápido, modo lento. Reprodução a partir de um máx. de 16 câmaras simultaneamente	...
Interface de rede	...	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T	...
Taxa de bits (bitrate)	...	32 ... 6144 kbps	...
Funções de rede	...	Software do cliente e navegador IE: vista prévia ao vivo, reprodução e cópia de segurança das gravações, configuração parcial dos parâmetros do gravador	...
Protocolos de rede	...	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF	...
Acesso desde o telemóvel	...	Porta: 8000 ou acesso através da nuvem • Android: Aplicação gratuita Hik-Connect • iOS: Aplicação gratuita Hik-Connect	...
Endereço IP predefinido	...	DHCP ou 192.168.1.64	...
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador	...	admin / -	...
Portas de acesso através do navegador	...	80	...
Portas de acesso através da aplicação para PC	...	554 RTSP, 8000	...
Porta de acesso através da aplicação móvel	...	8000	...
Porta ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Fluxo principal • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Subfluxo 	...

Entradas / saídas de alarme	...	—	...
Controlo de cabeças panorâmicas PTZ	...	RS-485 PELCO-D/P Controlo compatível com coax HD-TVI Hikvision	...
Deteção de movimento	...	2.0	...
Características principais	<ul style="list-style-type: none"> • Configuração remota • Actualização remota do software do módulo • Deteção anti-intrusão - abertura da caixa 	<ul style="list-style-type: none"> • DVR da série AcuSense • Análise Inteligente da Imagem : intrusão, linha cruzada (arame de tropeçar), tecnologia Deep Learning • Deteção inteligente de movimento (com reconhecimento de pessoas e veículos) • Filtração de alarmes falsos baseada no reconhecimento de pessoas e veículos 	...
USB	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 un. USB 2.0 • 1 un. USB 3.0 	...
Manipulação com o rato	...	✓	...
Telecomando IR incluído	...	—	...
Alimentação	12 V DC	12 V DC / 3.33 A (fonte de alimentação incluída)	...
Cor	...	Preto	...
Peso	0.205 kg	1.88 kg	0.156 kg
Dimensões	159 x 126 x 32 mm	380 x 320 x 52 mm	75 x 127 x 60 mm
Línguas suportadas	...	polaco, inglês, búlgaro, croata, checo, dinamarquês, estoniano, grego, espanhol, holandês, alemão, norueguês, português, russo, romeno, sérvio, eslovaco, esloveno, sueco, turco, húngaro, italiano	...
Fabricante / Marca	SATEL	Hikvision	PARADOX
SAP Code	...	300227546	...
Garantia	2 anos	3 anos	2 anos



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00