

	KEYSTONE-KONNEKTOR FX-RJ45-63*P100	NVR NVR616DRH-128-XI 128 KANALIT WizMind DAHUA
		
	153.60 EUR 153.60 EUR	11767.62 EUR 11767.62 EUR
Standard	...	IP
Toetatavad resolutsioonid	...	max. 32 Mpx
Pakendis	100 tk Hind on pakendi kohta	...
Ühenduse tüüp	Pesa RJ45	...
Videoväljundid	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 tk HDMI 4K • 1 tk HDMI 8K • 1 tk HDMI • 2 tk VGA
Värv	Valge	...
Juhtme kinnitus	KRONE kiirühendus - Kinnitus põhja all (nurgaga), kinnitub klõpsuga, hinged	...
Helitugi	...	<ul style="list-style-type: none"> • 128 Kanalid - Kaamerate heli, • Kahesuunalise helistriimi tugi • Helituvastus
Rakendus	<ul style="list-style-type: none"> • Keystone'i lamekaablite paneel, • UTP kat. 6. 	...
Helisisendid	...	1 tk CINCH
Takistus	100 Ω	...
Heliväljundid	...	2 tk CINCH
Materjal	PET	...
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Kiiret paigaldamist ilma erivahenditeta • Korrosioonikindlus • Keystone koostandard 	...
Kujutise pakkimisviis	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
Kiirus bittides	...	max. 1280 Mbps
Ühilduvad kõvakettad	...	16 x 20 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10
Salvestusrežiimid	...	Käsitsi, sensor, liikumistuvastus, graafik
Välised salvestusseadmed varundamiseks	...	Varundamine USB-seadmele (mälu-pulgale, väline ketas)
Salvestuste otsimine ja esitamine	...	<ul style="list-style-type: none"> • Salvestiste otsimine: aja ja sündmuste tüübi järgi. Salvestiste taasesitus: edasi, tagasi, kiirelt, aeglaselt • Edasijõudnud otsing (ühesekundilise täpsusega) • Smart Playback funktsioon • Salvestab samaaegselt kuni 16 kanalit

Võrguliides	...	4 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX
Võrgufunktsioonid	...	Täielik võrgutugi, Salvestiste kaugkopeerimine, Sisseehitatud veebiserver
ONVIF	...	22.06
Vaikimisi määratud IP-aadress	...	192.168.1.108
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	...	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Mobiiltelefonide tugi	...	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS Vaata, kuidas seadistada P2P funktsiooni Dahua salvestistes ja kuidas aktiveerida mobiilirakendus
Veebilehitseja pääsupordid	...	80, 37777
PC-kliendi pääsupordid	...	37777
Mobiilkliendi pääsupordid	...	37777
RTSP URL	...	• rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog
USB	...	• 2 tk USB 2.0 • 2 tk USB 3.0
Jadapordid	...	• 2 tk RS-485 • 1 tk RS-232
Häiresisendid/-väljundid	...	32 / 16
PTZ-kontroll	...	• Kiired IP-kuppelkaamerad • RS-485 - PELCO-D/P ja teised
Intelligentne pildianalüüs	...	✓
Liikumistuvastus	...	✓



Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> • Paneel koos LCD ekraaniga, • Intelligentne pildianalüüs : IVS-analüüs - 10 reeglit, kaadri muutumine, näotuvastus, • SMD PLUS - sellise objekti tuvastamine, mis on klassifitseeritud kui inimene, sõiduk, mootorita sõiduk • Valehäirete filtreerimine isikute ja sõidukite tuvastamise alusel • Näotuvastus - toetab 6 tüüpi näoatribuutide ekstraheerimist • Reaalajas näotuvastus ja analüüs (max 16 fotot sekundis) • Toetab kuni 40 näoga andmebaas, mis sisaldab 300 000 näo kujutist • metaandmete käitlemine - automaatne pildistamine ja informatsiooni kogumine, mille alusel on hiljem võimalik tuvastada isikud ja sõidukid, mis käivitavad häire (riietuse, silueti, näo, mootori omaduste või mittemehaaniliste sõidukite alusel) • AcuPick tugi - tehnoloogia, mis kasutab tehisintellekti nii eessüsteemi kui tagasüsteemis, et otsida kiiresti massiivsetest videoandmetest eesmärgiga leida sihtmärk suure täpsusega • EPTZ - sihtmärgi täiustatud tuvastamise ja jälgimise algoritmid, mis käivitavad häire - samal ajal suudetakse suumida ja jälgida mitut inimest/sõidukit korraga <p>Salvesti ja kaamera koostöös kasutatavad funktsioonid, mida toetatakse :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Volitatud ja volitamata numbrimärkide nimekiri: kuni 20 000 kirjet • inimeste/sõidukite loendamine • rahvamassi suuruse hindamine • intensiivsuskkaart
Hiire tugi	...	✓
IR kaugjuhtimispult kuulub komplekti	...	—
Switch PoE	...	—
Toitevarustus	...	<ul style="list-style-type: none"> • 100 ... 240 V AC @ 50 ± 2 Hz • Täiendav toitevarustus
Voolutarve	...	max. 25 W (ilma HDD-deta)
Töötemperatuur	...	-10 °C ... 55 °C
Kaal	0.008 kg	13.91 kg
Mõõtmed	17 x 23 x 35 mm (L x K x S)	485 x 543 x 133 mm
Saadaolevad keeled	...	poola, inglise
Tootja / mark	...	DAHUA
Garantii	2 aastat	3 aastat