






	IŠMANUSIS JUNGIKLIS ROW-02M Wi-Fi SUPLA ZAMEL	PRIEIGOS KONTROLĖS CENTRALĖ CPR32-NET-BRD ROGER	IŠMANUS VEIKSMO PALEIDIKLIS ACTIONBOX-S/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	ATSTUMINĖS KORTELĖS APDARAS OP-KT-1 SATEL	ELEKTROS KABELIS YDY-3X2.5
					
	36428.57 HUF 44078.57 HUF	128576.19 HUF 155577.19 HUF	8777.14 HUF 10620.34 HUF	571.43 HUF 691.43 HUF	502.86 HUF 608.46 HUF
Palaikymas	SUPLA
Medžiaga	Plastikas	...
Panaudojimas	Apšvietimo valdymas, įrenginių įjungimas/išjungimas	...	įrangos valdymas, veiksmų paleidimas
Atkarpoje	100 m . Nurodyta kaina už 1m išigyjant visą ritinį
Įvestys	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 vnt. - Įvestys pagrindinėje plokštėje • max. 32
Įvesčių skaičius	2	...	1
Sąndūrų skaičius	2 x NO/NC
Išvesčių skaičius	2	...	0
Vidinė gysla	3 x 2.5 mm ² - Cu viela
Nominali įtampa	195 V ... 255 V AC	...	230 V AC	...	750 V
Išvestys	...	<ul style="list-style-type: none"> • 6 vnt. - Tranzistoriaus išėjimai • 2 vnt. - Relinės išvestys NO/NC
Ryšys	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RS-485
Suminė maksimali srovė	16 A @ 250 V AC	...	—
Išorinis apvalkalas	Ø 9 mm PVC
Maksimali suminė apkrova	4000 VA	...	—
Apvalkalo spalva	Balta
Įvykių atmintis	...	<ul style="list-style-type: none"> • Įvykių užrašymas micro SD kortelėje (nepriedamas) • Užrašymas iki 240 000 įvykių iš centro
Jungtis tipas	sriegiami gnybtai	...	sriegiami gnybtai
Išvesties apkrova	...	<ul style="list-style-type: none"> • Tranzistoriaus išėjimai : 1 A / 15 V DC • Relinės išvestys : 1.5 A / 30 V DC
Belaidė komunikacija	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Prieiga iš mobiliojo telefono	<ul style="list-style-type: none"> • Nemokama programa SUPLA Android įrangai • Nemokama programa SUPLA iOS įrangai 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Nemokama programa wBox Android įrangai • Nemokama programa wBox iOS įrangai
Maitinimas	...	<ul style="list-style-type: none"> • 24 V DC • 12 V DC • 18 V AC
Darbas su akumuliatorium	...	✓

Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> • Valdymas iš interneto naršyklės lygio, • Vietinis valdymas fiziniu mygtuku, • tvarkaraštis, • laiko programuotojas, • nuotolinė prieiga, • balso kontrolė, • Galimybė rankiniu būdu programuoti scenarijus iš integruoto API 	<ul style="list-style-type: none"> • Zonos užblokavimo ir atblokavimo nustatytu laiku arba pagal prieigos kalendorių galimybė, • Centrinis prieigos kontrolės sistemos valdymas, • Suderinimas su aliarmų sistema SATEL INTEGRA, • 250 000 įvykių istorija • Visų įvesčių ir išvesčių, o taip pat komunikacijos magistralių apsauga • Pilnas aptarnavimas per tinklą 	<ul style="list-style-type: none"> • Vietinis valdymas fiziniu mygtuku, • tvarkaraštis, • laiko programuotojas, • nuotolinė prieiga, • balso kontrolė, • µWiFi technologijos aptarnavimas
Korpusas	Plastikas, montavimas ant DIN, TS-35 bėgelio	...	Plastikas
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	...	10 % ... 95 % (be kondensacijos)
Sandarumo klasė	IP20	...	IP20
Spalva	Žalias	...	Juoda	Bespalvis	...
Darbo temperatūra	-10 °C ... 55 °C	5 °C ... 40 °C	-20 °C ... 50 °C
Svoris	0.126 kg	0.15 kg	0.024 kg	0.006 kg	...
Matmenys	90 x 66 x 35 mm	175 x 81 x 50 mm	39 x 25 x 23 mm	86 x 54 x 4 mm	...
Gamintojas / Markė	ZAMEL	ROGER	BleBox	SATEL	...
Garantija	2 metai	3 metai	2 metai	2 metai	2 metai