




	ZUGRIFFS-KONTROLLER ASI1212F DAHUA	VERLÄNGERUNGSKABEL PS-2X1.5-20M/ORANGE 20 m
		
	368.58 AUD 438.61 AUD	16.05 AUD 19.10 AUD
Kabellänge	...	20 m
Bedienung von Karten	13.56 MHz S50	...
Leiterquerschnitt	...	2 x 1.5 mm ²
Karten-Lese-Reichweite	1 ... 3 cm	...
Eingebaute Tastatur	—	...
Nennspannung	...	230 V AC / 50 Hz
Autonomer Betrieb	✓	...
Gesamt-Maximalstrom	...	10 A
Zusammenarbeit mit Akku	—	...
Maximale Gesamtbelastung	...	2500 W
Eingangslinien	3	...
Anzahl der Steckdosen	...	1 x CEE 7/17
Ausgangslinien	3	...
Sicherung	...	—
Identifikationsdauer	< 1.5 s	...
Schalter	...	—
Farbe	...	Orange
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485 • Wiegand • LAN 	...
RS-485 Interface	✓	...
RS-232 Interface	—	...
Wiegand Interface	✓	...
Netzwerk-Interface	10/100 Base-T	...
Standardmäßige IP Adresse	192.168.1.108	...
Standard-Login / Administrator-Passwort	admin / - Das Administrator-Kennwort ist bei der ersten Inbetriebnahme einzustellen	...
USB	—	...
Speicherkarten-Slot	—	...
Interner Speicher	Bedient die Aufbewahrung von bis zu 150 000 Aufzeichnungen	...

Energieversorgung	12 V DC / 1 A	...
Ausgewählte Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Eingebautes LCD Display 240 x 320 px - 2.8 " umfangreicher Touchscreen • Eingebauter Papillarlinien-Leser • Speicher für 3000 Muster von Papillarlinien • Möglichkeit des Anschlusses eines zusätzlichen Kartenlesegeräts der Serie ASR (beidseitige Durchgangskontrolle) • Identifikationsmodi : Näherungs-Identifikator 13.56 MHz S50, Fingerabdruck, PIN, Beliebige Kombination der Obigen • Fern-Zugangsüberprüfung • Sabotage-Erkennung - Abriss vom Untergrund • Zusammenarbeit mit dem Öffnungssensor und der Ausgangstaste • Anzeige von erzwungenem Eingan sowie fehlendem Verschluss der Tür • 30000 indizierte Benutzer • Konfigurationsmöglichkeit der Zugangsgruppen • 128 Zeitpläne • 128 Zeitzonen innerhalb des Zeitplans • Feiertags-Einstellungen • Anti-passback • Integration mit dem Alarmsystem mittels der Ein/Aus-Linie • Fernprogrammierung vom PC aus 	...
Dichtheitsklasse	—	...
Arbeitstemperatur	-10 °C ... 45 °C	...
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung	5 ... 90 % (nicht-kondensierend)	...
Maße	115 x 115 x 32 mm	...
Gewicht	0.22 kg	1.5 kg
Unterstützte Sprachen	Englisch	...
Hersteller/Marke	DAHUA	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00

Garantie	3 Jahre	2 Jahre
----------	---------	---------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00