





	CAVO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI H1Z2Z2-K-1X4.0/RD	SCATOLA DI GIUNZIONE PU-6	MULTIPRESA ACAR-504/WF/RACK	MULTIPRESA OR-AE-13144 (4 PRESE + 2 USB) ORNO
				
	0.92 EUR 1.12 EUR	1.93 EUR 2.35 EUR	36.62 EUR 44.68 EUR	17.63 EUR 21.51 EUR
Materiale	...	PET
Corrente nominale	10 A (totale)	...
Tempo di risposta	< 25 ns	...
Corrente massima totale	10 A
Carico massimo totale	2300 W
Tensione nominale del sistema di protezione contro sovratensione	250 V / 50 Hz	...
Livello di protezione del sistema di protezione contro sovratensione	≤ 1.3 kV (L/N)	...
Corrente nominale di scarica	2.5 kA (L/N) - 8/20 μs	...
Conduttore interno	4.0 mm ² - Filo intrecciato Cu - Stagnato
Corrente massima di scarica	6.5 kA (L/N) - 8/20 μs	...
Tensione nominale	600 V / 1000 V AC 1800 V DC	...	230 V AC	230 V AC / 50 Hz
Corrente di dispersione	< 0.5 mA	...
Colore	...	Nero	...	Bianco + Grigio
Numero di prese di rete	5 prese con contatto di protezione 10A/250V	• 4 prese con contatto di protezione 10A/250V, • 2 porte USB 2.1A/5V
Rivestimento esterno	Ø 5.0 mm - Plastica priva di alogeni
Interruttore	a due vie, retroilluminato	—
Lunghezza del cavo	2.7 m	1.4 m
Custodia	RACK 19", 1U, Plastica autoestinguente	Plastica
Costruttore / Marca	ORNO
Dimensioni	...	84 x 37 x 23 mm	383 x 58 x 55 mm	94 x 78 x 78 mm
Peso	...	0.04 kg	0.59 kg	0.35 kg

Alcune caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Resistenza alle radiazioni UV • Resistenza all'ozono • Resistenza all'idrolisi • Resistente agli oli e alle sostanze chimiche aggressive • Resistenza alla fiamma (secondo VDE 0482-332-2, DIN EN 60332-1) • Lo strato isolante è realizzato in materiale privo di alogeni che non produce fumi aggressivi durante la combustione • Maggiore resistenza meccanica del rivestimento esterno • Durata prevista : 25 anni 	<ul style="list-style-type: none"> • Soddisfa i requisiti della categoria 6 • Connettori Krone
Colore del rivestimento	Rosso
Garanzia	2 anni	3 anni	2 anni	2 anni

