



	<a href="#">UPS AKUMULATORAS AT-UPS1500-LED 1500 VA EAST</a>	<a href="#">SLĒDZIS POE / EXTENDER PFT1300 3-PORTU DAHUA</a>
		
	141.37 EUR 171.06 EUR	23.20 EUR 28.07 EUR
Nominālā strāva	900 W	...
Pilna jauda	1500 VA	...
Ieejas spriegums	230 V AC ± 25 %	...
Ieejas frekvence	50 / 60 Hz (auto atklāšana)	...
LAN porti	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ45 10/100 Base-T + jaudas ieeja : PoE (802.3af/at),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)</li> </ul>
Izejas spriegums	230 V AC ± 10 % (aptuvenais sinusoidālais vilnis)	...
Izejas frekvence	50 / 60 Hz ± 1 %	...
Pārvaldība	...	—
Sprieguma iestatīšana	—	...
Frekvences iestatīšana	—	...
LED diodes	...	LAN, PoE
Pārraides ātrums	...	10 / 100 Mbps
Pārslēgšanas laiks	2 ... 7 ms (tipiskas), max. 10 ms	...
Uzlādes laiks (līdz 90% līmenim)	6 ... 8 stundas	...
Akumulators	2 gab. - 12V/8Ah	...
Maksimālā izejas jauda	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15.4 W @ PoE ligzda - Pirmā ierīce</li> <li>• 3 W @ PoE ligzda - Otrā ierīce kaskādslēgumā</li> </ul>
Patērētā jauda	...	0.3 W
Uztveršanas zona	...	100 m - Ieeja 100 m - Izeja
Korpuss	...	Plastmasas, montāža uz sliedes DIN, TS-35
Energoapgādes avots	...	PoE (802.3af/at)

Paredzamais akumulatora darbības laiks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 35 minūšu @ 100 W,</li> <li>• 17.5 minūtes @ 200 W,</li> <li>• 11.5 minūtes @ 300 W,</li> <li>• 4 minūtes @ 500 W,</li> <li>• 1.5 minūtes @ 800 W</li> </ul>	...
Izeju skaits	3 gab. CEE 7/3 (Schuko)	...
Programmatūras pārvaldība	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)	...
Aizsardzība	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kūstošais drošinātājs</li> <li>• Īsslēgums</li> <li>• Pārslodze</li> <li>• Pārspriegums - RJ45</li> <li>• Aizsardzība pret pārslodzi</li> <li>• aizsardzība pret izlādi</li> <li>• Izejas sprieguma filtrēšana</li> <li>• Filtrs traucējumu novēršanai - EMI/RFI</li> </ul>	Pārspriegums
Darba režīma signalizācija	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED diodes,</li> <li>• Skaņas signalizācija</li> </ul>	...
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automātiska restartēšana pēc strāvas padeves atjaunošanas tīklā</li> <li>• Lieliska mikroprocesora vadība garantē augstu uzticamību</li> <li>• COLD START funkcija manuālai pārslēgšanai uz akumulatora barošanas avotu</li> <li>• Automātiskais sprieguma regulators AVR</li> <li>• Automātiska akumulatora uzlāde izslēgtā režīmā</li> <li>• automātiskās diagnostikas funkcija</li> <li>• 2 x RJ45 - Ieeja / Izeja</li> <li>• USB 2.0 ports - Priējimas iš PC kompiuterio</li> <li>• Attālā vadība - aplikācija UPSmart (komplektā)</li> <li>• Konfigurējama signalizācija</li> <li>• Iebūvēts filtrs EMI, RFI</li> <li>• Ierīce ir saderīga ar barošanas blokiem ar aktīvu jaudas koeficienta korekciju (APFC)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sērijveida savienojuma iespēja</li> <li>• Ierīce var pildīt LAN tīkla paplašinātāja un PoE energoapgādes funkciju</li> </ul>

Pielietojums	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tīkli, serveri, darba stacijas</li> <li>• videonovērošanas sistēmas</li> <li>• mazāki serveri, digitālie video ierakstītāji, telekomunikācijas aprīkojums, VoIP tehniskais nodrošinājums, stacionārie datori, u.tml.</li> </ul>	...
Korpusa veids	Tornis	...
Darba temperatūra / relatīvais mitrums	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %
Svars	9.55 kg	0.06 kg
Izmērs	348 x 140 x 173 mm	80 x 51 x 23 mm
Ražotājs / Marka	EAST	DAHUA
Garantija	2 gadi	3 gadi