




	ENOTA ZA DISTRIBUIRANJE TOKA PR-1.5M-3G-SW/B (3 VTIČNICI) 1.3 m	HITROVRTLJIVA ZUNANJA KAMERA IP PTZ1A225-HNR-XA - 1080p 4.8... 120 mm DAHUA	VIJAKI ZA NAMESTITEV OPTIČNOKABELSKIH ADAPTERJEV SM-AD*P100
			
	19.49 PLN 19.49 PLN	4786.00 PLN 4786.00 PLN	11.49 PLN 11.49 PLN
Standard	...	TCP/IP	...
Pretvornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Nazivna napetost	220 ... 240 V AC / 50 Hz
V pakiranju	100 kosov Podana cena je za pakiranje
Velikost matrice	...	2 Mpx	...
Celotni maksimalni tok	10 A
Maksimalna skupna obremenitev	2500 W
Navoj	Ø 2.2 x 9.5 mm
Število vtičnic v omrežju	3 vtičnice z ozemljitvenim kontaktom 10A/250V CEE 7/5
Varovalka	—
Izklopno stikalo	✓
Ločljivost	...	1920 x 1080 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Prerez voda	3 x 1.5 mm ²
Dolžina kabla	1.3 m
Sistem skeniranja	...	Progresivni	...
Objektiv	...	4.8 ... 120 mm	...
Vidni kot	...	• 61 ° ... 2.8 ° (Podatki proizvajalca) • 57 ° ... 3.1 ° (Naši testi)	...
Optični zoom	...	x 25	...
Digitalni zoom	...	x 16	...
Zaseg IR osvetljave	...	150 m	...
Razmerje signal/šum (S/N)	...	≥ 55 dB (AGC izklopljeno)	...
Izhod video	...	—	...
Vrtilna hitrost pri preset-ih	...	max. 160 °/s (vodoraven) max. 110 °/s (navpičen)	...
Vrtilna hitrost (Ročno krmiljenje)	...	0.1 °/s ... 120 °/s (vodoraven) 0.1 °/s ... 75 °/s (navpičen)	...
Razpon vodoravne rotacije	...	360 ° neprekinjen	...
Razpon navpične rotacije	...	-90 ° ... 90 °	...
Vmesnik RS-485	...	—	...
Protokoli	...	DH-SD, PELCO-D/P	...
Število preset-ov	...	300	...
Vodoravno skeniranje	...	✓	...
Nastavitev poti gibanja	...	8	...
Parkiranje (Park action)	...	Priklic nastavljene funkcije (poti, skeniranja, ipd.) po določenem času mirovanja	...
Metoda kompresije slike	...	H.265+ H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG	...
Alarmni vhodi / izhodi	...	2 / 1	...
Audio	...	• Vhod na zunanji mikrofoni • Izhod Audio • Podpora dvosmernega audio • Detekcija zvoka	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Hitrost prenosa glavnega toka	...	1 ... 50 sl./s - 1080p	...
Mrežni vmesnik	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Mrežni protokoli	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), RTCP, RTMP	...
WEB Server	...	Vgrajen, Skladnost s NVR	...
Maks. število uporabnikov on-line	...	20	...
ONVIF	...	19.12	...
Vtičnica pomnilne kartice	...	Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis)	...
Dostop iz mobilnega telefona	...	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija DMSS • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS	...
Privzeti naslov IP	...	192.168.1.108	...
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	...	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom	...
Porti dostopa prek strani www	...	80, 37777	...
Porti dostopa prek aplikacije PC	...	37777	...
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	...	37777	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok	...
Izbrane funkcije	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentni 3D sistem pozicioniranja • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • EIS - Elektronska stabilizacija slike • F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami • 2D-DNR, 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • ICR - Mehanični IR filter • Konfiguriranje območja zasebnosti - 24 • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • Detekcija zvoka • Avtomatični regulator beline • Sharpness - izostritev slike • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • Način dan/noč (color/b&w/auto) • Analiza IVS : monitoring objektov, prečkanje linije, vdor, zavržen/manjkajoči objekt, zaznavanje obraza, sprememba scene • SMD PLUS - iskanje objekta, klasificiranega kot: človek, motorno vozilo, nemotorno vozilo 	...
Napajanje	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 4 A (Napajalnik v kompletu) 	...
Ohišje	Umetni material	Kovinska	...
Barva	Črn	Bel	...
Razred tesnosti	...	IP67	...
Vandaloodporna	...	—	...
Delovna temperatura	...	-40 °C ... 70 °C	...
Teža	0.27 kg	3.93 kg (brez nosilca)	...
Dimenzije	184 x 54 x 46 mm	153 x 161 mm x 292 mm (brez nosilca)	Ø 3.9 x 10.9 mm
Podpirani jeziki	...	poljski, angleški	...
Proizvajalec / Znamka	...	DAHUA	...
Garancija	2 leta	5 let	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel: +48 61 864 69 60 / GSM: +48 607 60 11 66 / Fax: +48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00