





	IP-KAMERA APTI-AI508C4IW-36AD Active Deterrence - 5 Mpx 2.8 mm	IP-KAMERA APTI-AI508C3-28W-L Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm	МЕБЕЛЬНАЯ ПОЛОСА ПИТАНИЯ FPS-2S2U/CABLE (2 ГНЕЗДА + 2 USB)	IP-KAMERA IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4 ТИОС Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA
				
	95.85 USD 95.85 USD	70.43 USD 70.43 USD	33.76 USD 33.76 USD	510.25 USD 510.25 USD
Стандарт	IP	IP	...	TCP/IP
Номинальное напряжение	230 V AC / 50 Hz	...
Размер матрицы	5 Mpx
Полный максимальный ток	16 A	...
Максимальная суммарная нагрузка	3680 W	...
Количество сетевых гнезд	2 розетки с заземляющим контактом 16A/250V CEE 7/5, (Schuko)	...
Предохранитель	—	...
Выключатель	—	...
Длина кабеля	1.8 m	...
Сенсор	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Крепление в проеме столешницы • Выдвижная панель с розетками одним нажатием кнопки • 2 x гнездо USB 5 V / 2 A 	...
Разрешение	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Объектив	2.8 mm	2.8 mm	...	2.8 mm
Угол обзора	106 °	106 °	...	<ul style="list-style-type: none"> • 97 ° (данные производителя) • 105 ° (наши испытания)
Интерфейс	10/100 Base-T (RJ-45)
Дальность передачи осветительного ИК прибора	—	30 m
Дальность осветительного прибора белого света (LED)	40 m	25 m	...	30 m
Чувствительность	0.003 Lux / F1.0 (цвет)
Соотношения сигнал/шум (S/N)	> 56 dB
Интерфейс RS-485	...	—	...	—
Слот для карты памяти	Обслуживание карт Micro SD до 1TB (возможна локальная запись)	—	...	Обслуживание карт Micro SD до 256GB (возможна локальная запись)
Метод сжатия изображения	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	AI H.265 / H.265+ / AI H.264 / H.264+
Тревожные входы / выходы	1 / 1	—	...	1 / 1
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенный микрофон, • Встроенный динамик, • Обслуживание двунаправленного аудио 	—	...	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенный микрофон - 2 шт., • Вход на внешний микрофон, • Встроенный динамик • Аудиовыход • Обслуживание двунаправленного аудио • Обнаружение звука
Интеллектуальный анализ изображения	<ul style="list-style-type: none"> • вторжение - классификация людей и транспортных средств • превышение линии - классификация людей и транспортных средств • обнаружение собрания людей • обнаружение подозрительного поведения • детекция движения на основе обнаружения человека 	<ul style="list-style-type: none"> • вторжение - классификация людей и транспортных средств • превышение линии - классификация людей и транспортных средств • обнаружение собрания людей • обнаружение подозрительного поведения • детекция движения на основе обнаружения человека
Скорость передачи главного потока	max. 25 кадров в секунду @ 5 Mpx	25 кадров в секунду @ 5 Mpx	...	20 кадров в секунду @ 5 Mpx 25 кадров в секунду @ 4 Mpx
Сетевой интерфейс	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Класс механической защиты	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server	Встроенный	Встроенный	...	Встроенный
Макс. количество он-лайн пользователей	10	10	...	20
ONVIF	19.12	✓	...	21.12
Доступ с мобильного телефона	Порт: 80 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение BitVision • iOS (iPhone): Бесплатное приложение BitVision	Порт: 80 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение BitVision • iOS (iPhone): Бесплатное приложение BitVision	...	Порт: 37777 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение DMSS • iOS (iPhone): Бесплатное приложение DMSS
Адрес по умолчанию IP	192.168.1.168	192.168.1.168	...	192.168.1.108
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	admin / admin	admin / admin Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске	...	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске
Порты доступа через веб-сайт	80	80	...	80, 37777
Порты доступа через приложение на PC	80	80	...	37777
Порт доступа через мобильного приложения	80	80	...	37777
Порт ONVIF	80	80	...	80
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Основной поток rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Дополнительный поток	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Основной поток rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Дополнительный поток	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основной поток rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток
Выбранные функции	<ul style="list-style-type: none"> Активное сдерживание злоумышленников работает на основе мигания синего и красного цвета, звука сирены и голосовых сообщений WDR - Широкий динамический диапазон освещения 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении F-DNR (Defog) - Редукция шумов, связанных с атмосферными осадками ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения Flicker Control - Технология, устраняющая утомляющий эффект мерцания изображения BLC - компенсация встречной засветки (фон) HLC - Компенсация встречной засветки (точечный свет) ICR - Механический инфракрасный фильтр Интеллектуальное обнаружение движения (с различием людей и транспортных средств) Зоны конфиденциальности - макс. 3 Поворот изображения и зеркальное отражение Режим день/ночь - конфигурируется Sharppress - резкие контуры изображения 	<ul style="list-style-type: none"> WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении Anti-Flicker - Технология, устраняющая утомляющий эффект мерцания изображения F-DNR (Defog) - Редукция шумов, связанных с атмосферными осадками ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения BLC - компенсация встречной засветки (фон) HLC - Компенсация встречной засветки (точечный свет) ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения Возможность изменения разрешения, качества и скорости передачи ICR - Механический инфракрасный фильтр Детектор движения Зоны конфиденциальности Mitgot - Зеркальное отражение изображения Sharppress - резкие контуры изображения 	...	<ul style="list-style-type: none"> Функция активного отпугивания, Поочередно мигающие светодиоды: красный и синий - частотная конфигурация, Звук сирены - 3 уровни громкости WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения F-DNR (Defog) - Редукция шумов, связанных с атмосферными осадками Quick Pick - технология искусственного интеллекта, обеспечивающая вместе с регистратором быструю идентификацию интересующих объектов (людей/поездов) на основе алгоритма искусственного интеллекта. Позволяет извлекать и сравнивать цвета одежды и транспортных средств SMD 4.0 - поиск объекта, классифицированного как: человек, автомобиль - увеличенная дальность обнаружения и устойчивость к ложным срабатываниям AI SSA - англ. AI Smart Scene Adaptive - автоадаптация сцены с использованием алгоритмов глубокого обучения для обнаружения условий окружающей среды, таких как дождь, туман, подсветка, слабое освещение, с нуля настройки оптимальных параметров изображения BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света Режим День / Ночь Full Color - цветной ночной режим Автоматический баланс белого AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения Детектор движения - макс. 4 зоны Зоны конфиденциальности - макс. 8 Mitgot - Зеркальное отражение изображения Световая и звуковая сигнализация Встроенный осветитель белого света (LED) : 2 светодиода Анализ IVS : превышение линии, вторжение - классификация людей и транспортных средств, смена сцены, саботаж видео, Обнаружение звука
Питание	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 340 mA	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 370 mA
Потребляемая мощность	≤ 4.8 W	≤ 4.1 W	...	max. 8.2 W @ PoE max. 6.8 W @ 12 V
Корпус	Compact, Металлический	Compact - Металлический	Пластмасса + Алюминий, Сталь - порошковая покраска	Compact - Металлический
Цвет	Белый	Белый	Серебряный + Черный	Белый + Черный
Класс плотности	IP67	IP67	IP20	IP67
Антивандализм	—
Рабочая температура	-30 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C	...	-40 °C ... 60 °C
Вес	1.29 kg	0.42 kg	1.47 kg	1.01 kg
Размеры	268 x 95 x 88 mm	172 x 73 x 73 mm	• 265 x 120 x 77 mm • 250 x 110 x 66 mm - Установочные размеры (коробка)	289 x 95 x 85 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Поддерживаемые языки	польский, английский, французский, русский, испанский, португальский, итальянский, украинский, венгерский	польский, английский, болгарский, чешский, французский, испанский, голландский, немецкий, португальский, русский, турецкий, итальянский	...	польский, английский, чешский, французский, испанский, голландский, немецкий, русский, португальский, румынский, украинский, венгерский, итальянский
Производитель/ Марка	ARTI	ARTI	...	DAHUA
Гарантия	2 года	2 года	2 года	3 года



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00