



	OVERSPÆNDINGSBEGRÆNSER AXON-MINI/SAT (1 + 2 STIKKONTAKTER) +SAT	SWITCH POE APTI- POE0802G-120W-V2 8- PORTE
		
	5.09 GBP 5.09 GBP	53.72 GBP 53.72 GBP
Nominel spænding	230 V AC / 50 Hz	...
Total maksimal strøm	10 A	...
LAN porte	...	10 x RJ45 (8 x PoE (802.3af/at))
Maksimal samlet belastning	2300 W	...
Ledelse	...	—
Responstid	< 25 ns	...
Antal af udgange	3 stikkontakter, to kontakter 10A/250V herunder 1 med jordpin	...
LED dioder	...	LAN, PoE
Strømtab	< 0.5 mA	...
Nominel spænding på overspændingsbeskytter	250 V / 50 Hz	...
Beskyttelsesniveau på overspændingsbeskytter	≤ 1.3 kV (L/N)	...
Transmissionshastighed	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x LAN port, • 10 / 100 Mbps : 8 x LAN & PoE porte
Nominel afledningstrøm	2 kA (L/N) - (8/20µs)	...
Maksimal udgangseffekt	...	30 W / PoE port
Maksimal afladestrøm	6.5 kA (L/N) - (8/20µs)	...
Maksimal samlet effekt	...	120 W
MAC adressebord	...	2k
Elektrisk stød beskyttelsessystem	Jord-konnektorer (pine) forbundet med jordledning af AC	...
Hus	Kunststof- ikke brændbart	...
SAT stikkontakttype	2 hun stikkontakter af F type	...
Hovedtræk	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Uplink port • PoE rækkevidde : 250 m - EXTEND funktionen er aktiveret • Beslag til montering af enheden i RACK 10" systemet
SAT båndbredde	950 ... 2150 MHz	...

Certifikater	...	CE
Responstid af overspændingsbeskyttelse for SAT linje	< 25 ns	...
Strømforsyning	...	230 V AC
Nominel spænding af overspændingsbeskyttelse for SAT linje	95 V	...
Niveau af overspændingsbeskyttelse for SAT linje	≤ 0.6 kV	...
Arbejdstemperatur	...	-10 °C ... 55 °C
Nominel afledningsstrøm for SAT linje	2 kA (8/20µs) (kabel/PE, beskyttelsesfolie/PE)	...
SAT linje maks. afledningsstrøm	5 kA (8/20µs) (kabel/PE, beskyttelsesfolie/PE)	...
Producent / Mærke	...	APTI
Dimensioner	131 x 55 x 75 mm	200 x 118 x 44 mm
Vægt	0.13 kg	0.84 kg
Garanti	2 år	2 år