




| | SIENAS ADAPTERIS KS-10/6X120 KLIMAS | IP KAMERA IPC2124LB-SF40KM-G - 3.7 Mpx 4 mm UNIVIEW | VIEDAIS VĀRTU UN DURVJU KONTROLIERIS GATEBOX/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC/AC |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |  |  |  |
| | 3.39 SEK 4.10 SEK | 1810.62 SEK 2190.85 SEK | 517.45 SEK 626.11 SEK |
| Standarts | ... | TCP/IP | ... |
| Sensors | ... | 1/3 " Progressive Scan CMOS | ... |
| Nominālais spriegums | ... | ... | 12 ... 24 V DC/AC |
| Matricas izmērs | ... | 4 Mpx | ... |
| Materiāls | <ul style="list-style-type: none"> • Tapa, Polipropilēns • Skrūve, Cinkots tērauds | ... | ... |
| Maksimālā kopējā slodze | ... | ... | — |
| Urbšanas diametrs | 10 mm | ... | ... |
| Tapas garums | 60 mm | ... | ... |
| Kopēja maksimālā jauda | ... | ... | 20 mA / Vadības izvade |
| Ieeju skaits | ... | ... | 2 |
| Izeju skaits | ... | ... | 2 |
| Skrūves izmēri | Ø 6 x 120 mm, SW-10 | ... | ... |
| Savienotāja tips | ... | ... | skrūvējama plāksne |
| Pielietojums | <ul style="list-style-type: none"> • Betons • Pilnais keramikas ķieģelis • Pilnais silikāta ķieģelis | ... | divvērtnu vārti, bīdāmie vārti, garāžas vārti, durvis |
| Bezvadu komunikācija | ... | ... | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g |
| Izšķirtspēja | ... | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p | ... |
| Objektīvs | ... | 4 mm | ... |
| Redzamības leņķis | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 79 ° (ražotāja dati) • 76 ° (mūsu pārbaudes) | ... |
| Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona | ... | 30 m | ... |
| Signāla/skaņas attiecība (S/N) | ... | > 56 dB | ... |
| Interfeiss RS-485 | ... | — | ... |
| Atmiņas kartes ligzda | ... | Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 128GB (iespējams lokālais ieraksts) | ... |

| | | | |
|-------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvēlētās īpašības | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Elektroslēdzenes un automātisko vārtu vadība, • Izmanto vairāki lietotāji no jebkuras vietas, • Vairāku objektu pārvaldība ar vienu lietotni, • attālā piekļuve, • balss vadība, • Saderīga ar tehnoloģiju μWiFi |
| Attēla kompresijas metode | ... | Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG | ... |
| Avārijsignalizācijas ieejas / izejas | ... | — | ... |
| Audio | ... | — | ... |
| Darba temperatūra | ... | ... | -20 °C ... 50 °C |
| Galvenās straumes pārraides ātrums | ... | 25 kadru nomaiņas ātrums @ 3.7 Mpx | ... |
| Tīkla interfeiss | ... | 10/100 Base-T (RJ-45) | ... |
| WEB Server | ... | Iebūvēts | ... |
| Maksimālais on-line lietotāju skaits | ... | 32 | ... |
| ONVIF | ... | ✓ | ... |
| Piekļuve mobilajam telefonam | ... | Piekļuve caur mākonī (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Bezmaksas aplikācija EZView • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija EZView | <ul style="list-style-type: none"> • Bezmaksas aplikācija wBox na Android • Bezmaksas aplikācija wBox na iOS |
| Default adrese IP | ... | DHCP vai 192.168.1.13 | ... |
| Noklusēts lietotājvārds / administratora parole | ... | admin / 123456 | ... |
| Pārlūka piekļuves porti | ... | 80, 554 | ... |
| Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju | ... | Ports: 80 vai piekļuve caur mākonī - PC: Bezmaksas aplikācija EZStation | ... |
| Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju | ... | 80 | ... |
| ONVIF ports | ... | 80 | ... |
| RTSP URL | ... | rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Galvenā plūsma rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Blakus plūsma | ... |

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Izvēlētās funkcijas | ... | <ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • ANR - attēla saglabāšana kartē savienojuma zaudēšanas gadījumā ar ieraksta iekārtu (tikla avārija) un vēlāka sinhronizācija • Saderīga ar NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi • Mirror - spoguļattēls • Privātuma zonas - maks. 4 • Kustības detekcija - maks. 4 zonas • Sharpness - Attēla kontūru asums • Inteliģenta attēla analīze : līnijas šķērsošana, ielaušanās | ... |
| Energoapgādes avots | ... | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA | ... |
| Patērētā jauda | ... | ≤ 5.5 W | ... |
| Korpuss | ... | Compact, Metāls + Plastmasa | Plastmasa |
| Krāsa | ... | Balts | Melns |
| Aizsardzības klase | ... | IP67 | IP20 |
| Pretvandālisma | ... | — | ... |
| Darba temperatūra | ... | -30 °C ... 60 °C | ... |
| Svars | ... | 0.48 kg | 0.03 kg |
| Izmērs | ... | 165 x 63 x 63 mm | 50 x 34 x 18 mm |
| Valodu izvēle | ... | poļu, angļu, čehu, spāņu, franču, vācu, portugāļu, slovāku, ungāru, itāļu | ... |
| Ražotājs / Marka | KLIMAS | UNIVIEW | BleBox |
| Garantija | 2 gadi | 3 gadi | 2 gadi |