



	ROUTER ARCHER-C80 2.4 GHz, 5 GHz 600 Mbps + 1300 Mbps TP-LINK	PATCHCORD RJ45/5.0- GY/FL 5.0 m
		
	554.87 NOK 665.84 NOK	15.80 NOK 18.96 NOK
Rozsah frekvencie	2.4 GHz, 5 GHz	...
Kábel	...	UTP kat. 5e Zástrčka RJ-45 / Zástrčka RJ-45
Typ antény	4 x Všesmerová anténa	...
Farba	...	Šedý
Dĺžka kábla	...	5.0 m
Štandardy	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...
Prenosové rýchlosti	600 Mbps + 1300 Mbps	...
Porty LAN	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink	...
LED indikátory	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, LAN, WAN	...
Citlivosť prijímača	2.4 GHz : • 11g 6M : -97 dBm • 11a 54M : -77 dBm • 11n VHT20_MCS0 : -97 dBm • 11n VHT20_MCS8 : -72 dBm • 11n VHT40_MCS0 : -92 dBm • 11n VHT40_MCS9 : -67 dBm 5 GHz : • 11a 6M : -98 dBm • 11a 54M : -78 dBm • 11ac VHT20_MCS0 : -98 dBm • 11ac VHT20_MCS8 : -72 dBm • 11ac VHT40_MCS0 : -92 dBm • 11ac VHT40_MCS9 : -68 dBm • 11ac VHT80_MCS0 : -89 dBm • 11ac VHT80_MCS9 : -64 dBm	...

DDNS	✓	...
Server DHCP	✓	...
Update firmware	✓	...
Ochrany	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrana pred DoS útoky, sieťový SPI firewall, filtrovanie domén, adres IP i MAC, priradovanie adres IP a MAC	...
Rozhranie správy	WWW prehliadač, TP-LINK Tether	...
Výkon vysieláča	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz	...
Napájanie	12 V DC / 2 A (adaptér je súčasťou balenia)	...

Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Podpora TP-Link OneMesh™ , • MU-MIMO - funkcia viaceanténneho prenosu umožňujúca zvýšenie priepustnosti a spoľahlivosti spojenia s klientom siete • Beamforming (TxBF) - technológia umožňujúca formovať zväzok rádiových vln na vylepšenie kvality spojenia s klientskymi zariadeniami, ktoré sa nachádzajú ďalej od zdroja signálu • Airtime Fairness - technológia vylepšujúca výkonnosť siete v prípade, že sa v nej objaví mnoho klientov s rôznymi rýchlosťami dátového prenosu • Firewall • Filtrácia prístupu na internet • Statický / dynamický routing • Zabudovaný 4portový switch • Access Point • Funkcia WPS umožňuje ľahké nadväzovanie šifrovaného spojenia • QoS • Riadenie prístupu • Vzdialená správa • DMZ • UPnP • Presmerovanie portov • rodičovská kontrola • Sieť pre hostov - oddelená a bezpečná sieť pre hostov • zoznam klientov DHCP • Siete VPN: Open VPN, PPTP VPN • krytie SSID • Zhoda s IPv6 • Plynulý prenos v kvalite HD - funkcie IGMP Proxy/Snooping, VLAN, Tag VLAN prispievajú k optimálnemu prenosu IPTV 	<ul style="list-style-type: none"> • Plochá konštrukcia • Veľmi jednoduchá a rýchla montáž • Odonosť voči korózii
Prevádzková teplota	0 °C ... 40 °C	...

Prípustná relatívna vlhkosť okolia	10 % ... 90 % (bez kondenzácie)	...
Hmotnosť	0.31 kg	0.068 kg
Rozmery	215 x 117 x 32 mm	...
Výrobca / Značka	TP-LINK	...
Záruka	3 roky	2 roky