

	KIŠTUKINIO LIZDO TESTERIS USB UT-658- DUAL UNI-T	IZOLIACIJOS VARŽOS MATUOKLIS + TESTERIS RCD UT-526 UNI-T	AHD, HD-CVI, HD-TVI KAMERA APTI-H51V21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm
			
	17.28 EUR 20.91 EUR	216.22 EUR 261.63 EUR	30.31 EUR 36.68 EUR
Įrenginio tipas	Galios matuoklis per USB prievadą
Standartas	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Įvesties jungties tipas	1 x USB-A kištukas 1 x USB-C kištukas
Jutiklis	1/3 " Progressive Scan CMOS
Išvesties jungties tipas	1 x USB-A lizdas 1 x USB-C lizdas
Matricos dydis	5 Mpx
LCD displejus	1.85 "
Varžos matavimas	...	<ul style="list-style-type: none"> • Bandymo įtampa 250 V : 0.05 MΩ ... 200 MΩ • Bandymo įtampa 500 V : 0.05 MΩ ... 300 MΩ • Bandymo įtampa 1000 V : 0.05 MΩ ... 500 MΩ 	...
DC srovės matavimas	0.05 ... 3 A @ 0.01 A - USB-A 0.05 ... 5 A @ 0.01 A - USB-C
Matavimo tikslumas	...	0.05 MΩ ... 500 MΩ ± (5% + 5)	...
Akumuliatoriaus talpos matavimas	0 ... 99999 mAh
Atviros grandinės įtampa	...	Bandymo įtampa + 10 %	...
Elektros energijos matavimas	0 ... 1000 Wh
Bandomosios srovės intensyvumas	...	0.9 mA ... 1.1 mA	...
Trumpo sujungimo srovės intensyvumas	...	< 1.8 mA	...
Grandinės ekvivalentinės varžos matavimas	1 ... 480 Ω
Duomenų laikymas	10 matavimų

AC įtampos matavimas	...	0 V ... 440 V ± (2% + 3) @ 1 V	...
DC įtampos matavimas	4 ... 24 V ± 1 %	0 V ... 440 V ± (2% + 3) @ 1 V	...
Rezoliucija	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kps, 12.5 kps , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 kps, 25 kps, 15 kps , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 30 kps, 25 kps , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kps, 25 kps
Mažų varžų matavimas	...	0.01 Ω ... 2000 Ω ± (2% + 5)	...
IR apšviestuvo aprėptis	20 m
IR apšviestuvo galios reguliavimas	Automatinis
Objektyvas	2.8 mm
Dažnio matavimas	...	20 Hz ... 100 Hz - tik palyginimo tikslams	...
Matymo kampas	• 89 ° (gamintojo duomenys) • 82 ° (mūsų testai)
Video išvestis	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - pasirenkamos perjungikliu
OSD ekrano meniu	✓
Liekamosios srovės jungiklių RCD testas	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darbinė įtampa: 220V ± 10 % • Bandymo srovė: 10mA / 30mA / 100mA / 300mA • Išjungimo laiko intervalai : <ul style="list-style-type: none"> - 0 ... 2000 ms ± (5% + 2) @ 10 mA <ul style="list-style-type: none"> - 0 ... 500 ms ± (5% + 2) @ 30 mA <ul style="list-style-type: none"> - 0 ... 300 ms ± (5% + 2) @ 100 mA <ul style="list-style-type: none"> - 0 ... 300 ms ± (5% + 2) @ 300 mA	...
Matavimo skalės automatinis pakeitimas	...	—	...

Pasirinktos funkcijos	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Platus dinamikos diapazonas • DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • ICR - mechaninis IR filtras • AGC - Automatinis vazdo stiprinimo reguliavimas • Režimas diena/naktis (color/b&w/auto) • Automatinis baltumos balansas • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas • Coaxial audio - tik HD-TVI
RS-232	...	—	...
USB	...	—	...
Korpusas	Plastikas	...	Dome - Metalinė
Spalva	Balta
Antivandalinė	—
Sandarumo klasė	IP67
Galios suvartojimas	≤ 3 W
Darbo temperatūra	-20 °C ... 60 °C
Pagrindinės savybės	...	<ul style="list-style-type: none"> • Įspėjimas apie aukštos įtampos matavimo metu panaudojimą, • Fazės 0° / 180° jungiklis atliekant RCD testą, • Automatinis identifikavimas AC/DC įtampos, • Didelis, įskaitomas displėjus LCD su apšvietimu, • Buzzer, • Mažo baterijos likučio signalas, • Estetiškas ir solidus pagaminimas 	...
Aptarnaujamos kalbos	lenku, anglų
Darbo temperatūra	...	0 °C ... 40 °C	...
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	...	≤ 85 % (be kondensacijos)	...
Maitinimas	...	6 x 1.5V baterija, AA/LR6/FR6 tipo - pridedama	12 V DC / 250 mA
Svoris	0.065 kg	0.45 kg	0.42 kg
Matmenys	123 x 53 x 14 mm	150 x 100 x 71 mm	Ø 97 x 91 mm
Gamintojas / Markė	UNI-T	UNI-T	APTI
Garantija	2 metai	2 metai	2 metai