




	<a href="#">KONTROLÉR PRÍSTUPU S MERANÍM TEPLoty ASI7213X-T1 - 1080p DAHUA</a>	<a href="#">ZOSLABOVAČ TA01-06</a>	<a href="#">METEOSTANICA UT-A13T UNI-T</a>
			
	3005.67 GBP 3606.80 GBP	2.56 GBP 3.07 GBP	11.68 GBP 14.02 GBP
Pracovné pásmo	...	5 MHz ... 1000 MHz	...
Čidlo	1/2.8 " CMOS	...	...
Meranie	...	...	Teplota / relatívna vlhkosť
Atenuácia	...	6 dB	...
Jednosmerné prechody	...	max. 24 V, 350 mA	...
Rozsah meraní	...	...	-10 °C ... 50 °C ± 1 °C
Optický zoom	—	...	...
Konektory	...	Zástrčka F / Zásuvka F	...
Meranie vlhkosti	...	...	20 % ... 95 % ± 5 %
Veľkosť matrice	2.1 Mpx 120 x 90 px	...	...
Uhol záberu	50 °	...	...
Rozlíšenie	1920 x 1080 - 1080p 120 x 90 px	...	...
Vybrané vlastnosti	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD obrazovka</li> <li>• Digitálne čidlo</li> <li>• Funkcia budíka</li> <li>• Funkcia kalendára</li> <li>• Možnosť volby jednotky merania: °C / °F</li> <li>• Montáž do steny</li> <li>• Integrovaná základňa</li> </ul>
Štandard	TCP/IP	...	...
Dosah osvetlenia IR osvetlenia	5 m	...	...
Dosah bieleho svetla LED osvetlenia	5 m	...	...
Meranie teploty	✓	...	...
Prevádzková teplota	...	...	-10 °C ... 50 °C
Rozsah merania teploty	30 °C ... 50 °C	...	...
Prípustná relatívna vlhkosť okolia	...	...	max. 90 % (bez kondenzácie)
Presnosť merania teploty	± 0.1 °C	...	...
Vzdialenosť rozpoznávania tvárí	0.3 m ... 1.8 m (max. 100 000 tvárí v databáze)	...	...

Zabudovaná bezkontaktná čítačka RFID	13.56 MHz S50	...	...
Zabudovaná pamäť	Podporuje uchovávanie až 300 000 záznamov	...	...
Video výstup	—	...	...
Rozhranie RS-485	✓	...	...
Rozhranie RS-232	✓	...	...
Rozhranie Wiegand	✓	...	...
USB	2 x USB 2.0	...	...
Slot pamäťovej karty	—	...	...
Vstupy/výstupy alarmov	2 / 2 - Výstupy relé	...	...
Audio	Zabudovaný reproduktor	...	...
Sieťové rozhranie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 10/100 Base-T (RJ-45)</li> <li>• 1 x 10/100/1000 Base-T (RJ-45)</li> </ul>	...	...
Sieťové protokoly	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P	...	...
WEB Server	Zabudovaný	...	...
ONVIF	✓	...	...
Prednastavená adresa IP	192.168.1.108	...	...
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu	admin / - Heslo administrátora je nutné nastaviť už pri prvom rozbehu	...	...
Porty prístupu cez www	80, 37777	...	...
Porty prístupu cez aplikácie na PC	37777	...	...

Hlavné vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meranie teploty</li> <li>• Zabudovaný LCD displej ukazujúci obraz z inšpekčnej kamery a výsledok merania teploty - 7 " kapacitná dotyková obrazovka, 1024 x 600 px</li> <li>• Režimy identifikácie : PIN, Bezkontaktná čipová karta 13.56 MHz S50, Rozoznávanie tváří, Ľubovoľná kombinácia vyššie uvedeného</li> <li>• Wiegand 34/26</li> <li>• WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range</li> <li>• LED indikácia</li> <li>• Bzučiak pre akustickú signalizáciu určených udalostí systému</li> <li>• AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu</li> <li>• Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu</li> <li>• Režim deň/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Tlačidlo RESET</li> <li>• Detekcia AI : Riešenie určené na meranie teploty. Kamera je schopná detegovať zvýšenú teplotu objektu</li> </ul>	...	...
Napájanie	12 V DC / 2 A (adaptér je súčasťou balenia)	...	1 x batéria LR3 (AAA) (súčasťou balenia)
Spotreba energie	≤ 24 W	...	...
Kryt	Hliník + Tvrdené sklo	...	...
Farba	Čierny + Strieborný	...	Biela
Index of Protection	—	...	...
Prevádzková teplota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -10 °C ... 55 °C - bez merania teploty</li> <li>• 15 °C ... 32 °C - s meraním teploty</li> </ul>	...	...
Hmotnosť	2 kg	0.010 kg	0.106 kg
Rozmery	313 x 130 x 59 mm	Ø 12 x 31 mm	Ø 130 x 78 mm x 22 mm
Priemer montážneho otvoru	37 mm	...	...
Podporované jazyky	angličtina	...	...
Výrobca / Značka	DAHUA	...	UNI-T
Záruka	3 roky	...	2 roky