

	LED-VALGUSTUSE KONTROLLER LED-WC/RF2 2.4 GHz, CCT 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light	NUTILÜLITI SWITCHBOX-DC/BLEBOX Wi-Fi, 12 / 24 V DC	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAAMERA DS-2CE76H0T-ITMFS(2.8MM) - 5 Mpx Hikvision
			
	113.75 SEK 113.75 SEK	282.86 SEK 282.86 SEK	823.82 SEK 823.82 SEK
Rakendus	Sobib töötama koos LED-valgustusega - valged LED-ribad reguleeritava valgustemperatuuriga (CCT) 12-24V	seadmete sisse ja välja lülitamine	...
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Sensor	Progressive Scan CMOS
Nimipinge	12 ... 24 V DC	12 / 24 V DC	...
Maatriksi suurus	5 Mpx
Maks. kogukoormus	• 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V	• 1150 VA @ 230 V AC / 1150 W (takistuskoormus), • 150 W @ 30 V DC	...
Maks. voolutugevus kokku	12 A	• 5 A @ 230 V AC • 5 A @ 30 V DC	...
Sisendite arv	1	1	...
Väljundite arv	2 (toide)	1	...
Ühenduse tüüp	• kruviklemmid, • 5.5/2.1 pesa / kruviklemmid - elektrivoolu sisend	kruviklemmid	...
Traadita	2.4 GHz	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Raadioside ulatus (avatud alal)	30 m
Mobiiltelefonide tugi	—	• Tasuta rakendus wBox Android-ile • Tasuta rakendus wBox iOS-ile	...
Resolutsioon	• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL
Infrapunavalgustuse katvus	30 m
Infrapunavalgusti toite reguleerimine	Automaatne

Lääts	2.8 mm
Vaatenurk	<ul style="list-style-type: none"> • 86 ° (tootja andmed) • 90 ° (meie testitulemused)
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Repiiteri funktsioon võimaldab suunata juhtimissignaali edasi järgmisele LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC moodulile, mis võib jääda kaugjuhtimispuldi otsesest ulatusest välja 	<ul style="list-style-type: none"> • Kohalik juhtimine füüsilise nupu abil, • programmeeritav, • taimer, • ligipääs distantsilt, • hääljuhtimine, • Võime naasta seadme vaikeseisundisse pärast toitekatkestust, • µWiFi tehnoloogia tugi 	...
Videoväljund	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Heli	<ul style="list-style-type: none"> • Sisseehitatud mikrofon • Heli üle koaksiaalkaabli - ainult HD-TVI
Töötemperatuur	-10 °C ... 40 °C	-20 °C ... 50 °C	...
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - lai dünaamiline ulatus • 2D-DNR - digitaalne müravähendus • EXIR - suure tõhususega infrapuna-LEDide tehnoloogia, mis katab kogu kaadri nii olulistest kesketest punktides kui nurkades • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • BLC - taustvalguse kompenseerimine • HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) • ICR - liigutatav infrapunafilter • Autom. valge tasakaal • Mirror - peegelkujutus • Teravus - teravamad kujutise piirjooned
Ekraanimenüü	salvesti kaudu saadaval ekraanimenüü
Toitevarustus	12 V DC / 310 mA
Voolutarve	≤ 3.7 W
Korpus	Plastik	Plastik	Dome, Metall
Värv	Valge	Must	Valge
Kaitsme klass	...	IP20	IP67
Vandaalikindel	—
Töötemperatuur	-40 °C ... 60 °C

Kaal	0.03 kg	0.024 kg	0.29 kg
Mõõtmed	75 x 36 x 17 mm	36 x 27 x 22 mm	90 x 83 x 79 mm
Tootja / mark	MiBOXER / Mi-Light	BleBox	Hikvision
SAP Code	300613330
Garantii	2 aastat	2 aastat	3 aastat