





	IP-KAMERA DS-2CD1T47G2H-LIU(2.8MM) ColorVu - 4 Mpx Hikvision	KLÄM HT-A261	MODUL FÖR ÅTKOMSTKONTROLLER MC16-PAC-EX-1 ROGER	ISOLERINGSGEL MAGIC-POWER-GEL-250 RayTech
				
	880.00 PLN 880.00 PLN	70.20 PLN 70.20 PLN	1400.00 PLN 1400.00 PLN	67.20 PLN 67.20 PLN
Standard	IP
Antal hanterade övergångar	1	...
Material	...	Metall / PET
Spänningsisolering	23 kV / mm
Ingångar	8	...
Förpackningsvolym	2 x 125 ml
Utgångar	8	...
Användningsområde	...	Krymphyllsor - 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5
Antal användare	max. 12000 - Antal ID-kort	...
Antal bärare per ID-kort	8 - Närhetskort, PIN, fingeravtryck osv.	...
Upplösning	2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Antal behörigheter per ID-kort	100	...
Buffertminne	Buffert på 8 000 000 händelser	...
Omvandlare	1/3 " Progressive Scan CMOS
Hantering av MCT-läsare	16 st.	...
Objektiv	2.8 mm
Vidvinkel	115 °
Räckvidd av belysning med vitt ljus (LED)	50 m
Läsarnas anslutningar	4 st. - Wiegand / PRT	...
IR-belysning räckvidd	50 m
Antal inloggningspunkter	2	...
Minneskort uttag	—
Antal åtkomstterminaler	4	...
Antal åtkomstzoner	2	...
Antal larmzoner	2	...
Antal automationsnoder	2	...
Bild komprimeringsmetod	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Samarbete med batteri	12 V / 7 Ah	...
Larmingångar/utgångar	—
Kommunikation	• Ethernet - RJ-45-uttag • RS-485-gränssnitt • RACS 5 v2 (Roger)	...
Audio	• Inbyggd mikrofon, • Ljudöverföring i nätverk
Huvudström överföringshastighet	20 bilder/sek @ 4 Mpx
Gränssnitt	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Inbyggd
Max antal användare online	6
ONVIF	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00

Utvalda egenskaper	...	Väldigt hållbar verktyg, tillverkade i material av högsta kvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • Hantering integrerad i programmet VISO EX • Funktioner i VISO EX systemet: - databas MSSQL - arbete inom distribuerade system - arbete på flera stationer - övervakning av övergångar med videoförhandsgranskning - registrering av ATR-händelser - maximalt antal övergångar i systemet - obegränsat - uppdelning av systemet i partitioner som drivs av oberoende operatörer - verktyg för integration med RACS5 (API) system - integration med många system (hissystem, byggnadsapplikationer, SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory-system) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ändamål : Produkten dedikeras för att skydda elektriska anslutningar, • Gelfärg : Blå, Halvklar
Drifttemperatur	5 °C ... 40 °C	-60 °C ... 200 °C
Utvalda funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • Smart Hybrid Light / ColorVu-teknik - IR- eller LED-belysning fungerar i nattläge. Vitt ljus tänds automatiskt endast när ett föremål upptäcks i det övervakade området, vilket effektivt förbättrar bildkvaliteten • WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • BLC-Tillbakaljus kompensatio • HLC - Kompensatio av starkt ljus (spotligt) • Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning • Horisontella bildens spegelbild • Smart rörelsedetekto (med att känna igen personer och fordon) • Konfigurationsbara privatzoner • Sharpness - Bildkanternas skärpning • video sabotage • Filtreering av falska larm baserat på erkännande av personer och fordon
Tillåten relativ omgivningsfuktighet	10 % ... 95 % (ingen kondensation)	...
Tillgång från mobilen	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 eller via datamoln • Android: En gratis app Hik-Connect • iOS: En gratis app Hik-Connect
Förvald IP-adress	192.168.1.64
Standard login / adminlösenord	admin / - Administratörlösenord bör ställas in vid första starten
Tillgångsportar via webbläsare	80
Tillgångsportar via app för PC	Port: 8000 eller via datamoln - iVMS-4200 app
Tillgångsport via mobil app	8000
ONVIF-port	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Huvudflöde : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Hjälpflöde : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Strömförsörjning	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 570 mA 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	...
Effektförbrukning	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 8.3 W @ PoE • ≤ 6.8 W @ 12 V DC
Hölje	Compact, Metall
Färg	Vit
Täthetsklass	IP67
Klass för mekaniskt skydd	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00

Drifttemperatur	-30 °C ... 60 °C
Vikt	0.41 kg	0.14 kg	0.14 kg	0.300 kg
Dimension	202 x 84 x 81 mm	145 x 64 x 19 mm	175 x 72 x 30 mm	80 x 74 x 100 mm
Språk som används	polska, engelska, bulgariska, kroatiska, tjeckiska, danska, estniska, finska, franska, grekiska, spanska, holländska, litauiska, lettiska, tyska, norska, portugisiska, ryska, rumänska, serbiska, slovakiska, slovenska, svenska, turkiska, ungerska, italienska
Tillverkare/Varumärke	Hikvision	...	ROGER	RayTech
SAP Code	311325498
Garanti	3 år	2 år	3 år	2 år



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00