

	ВЪНШНА ВИСОКОСКОРОСТНА IP КАМЕРА DH-SD6C230T-HN - 1080p 4.5 ... 135 mm DAHUA	KEYSTONE КОНЕКТОР FX- RJ11	КЛЕШИ ЗА СВАЛЯНЕ НА ИЗОЛАЦИЯ HT-332	ЕКСТЕНДЕР HDMI+USB- EX-100-4K
				
	841.35 EUR 1009.62 EUR	0.72 EUR 0.86 EUR	3.07 EUR 3.68 EUR	203.46 EUR 244.15 EUR
Стандарт	TCP/IP
Матрица	1/2.8 " Progressive Scan Exmor CMOS
Вид съединение	...	Гнездо RJ11
Графичен процесор	Texas Instruments DaVinci
Размер на матрицата	2.0 Мрх
Закрепване на жило	...	Бърза връзка Krone - Закрепване отдолу (ъглово), чрез щракване
Приложение	Коаксиален кабел RG58 RG59 RG6	...
Поддържани резолюции HDMI	480p, 576i, 576p, 720p 1080i, 1080p, 4K x 2K, 4K UHD
Предназначение	...	• Пач панел Keystone, • UTP кат. 3
Материал	...	ПЕТ (полиетиленерефталат)	ПЕТ (полиетиленерефталат)	...
Резолюция	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1
Максимален обхват на трансмисията	• 70 m UTP cat. 6 @ 4K UHD, • 70 m UTP cat. 5, 5e @ 1080p • 50 m UTP cat. 5e @ 4K UHD (нашите тестове)
Избрани характеристики	...	• Много лесен и бърз монтаж без употреба на инструменти • Стандарт за монтаж Keystone	Ляв щит за регулиране на ширина	• Много добро качество на изображението без видими смущения, причинени от компресията • Няма закъснения при предаването на видео • Няма закъснения при управление на мишката • Преход на сигнала HDMI в предавателя • Изход S/PDIF
Система за сканиране	Прогресивен
Обектив	4.5 ... 135 mm
Работна температура	-20 °C ... 60 °C
Допустима относителна влажност на околната среда	0 % ... 90 % (без конденз)
Ъгъл на виждане	68 ° ... 2.7 ° (данни на производителя) 59 ° ... 2.8 ° (нашите тестове)
Оптично увеличение /Zoom/	x 30
Цифров zoom	x 16
Обхват на IR осветителя	100 m
Отношение сигнал/шум (S/N)	> 50 dB (AGC изключено)
Видео изход	1 Vpp / 75 Ω
Скорост на оборотите при пресетите	max. 240 °/s
Скорост на въртене (ръчно управление)	0.1 °/s ... 160 °/s (хоризонтал) 0.1 °/s ... 120 °/s (вертикал)
Диапазон на въртене по хоризонтала	360 ° непрекъснат
Диапазон на въртене във вертикала	-15 ° ... 90 °
Интерфейс RS-485	✓
Протоколи	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Автоматично разпознаване
Брой пресети	300
Хоризонтално сканиране	✓
Настройка на маршрут	8

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00

Метод за компресия на образа	H.264N / H.264V / H.264 / MJPEG
Скорост на трансмисия (битрейт)	32 ... 8192 kbps - H.264 320 ... 16384 kbps - MJPEG
Алармени Входи / Изходи	2 / 1
Аудио	• Вход за външен микрофон • Аудио изход
Скорост на трансмисията на главния поток	1 ... 25 кадри/сек (fps) - 1080p 1 ... 25 кадри/сек (fps) - 720p
Гнездо на карта памет	Поддържане на карти Micro SD до 128GB (възможен локален запис)
Мрежов интерфейс	10/100 Base-T (RJ-45)
Мрежови протоколи	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
WEB Server	Вграден, Съвместимост с NVR
Макс. брой on-line потребители	20
ONVIF	2.4
Достъп от мобилен телефон	Порт: 37777 или достъп чрез облака • Android: Безплатно приложение DMSS • iOS (iPhone): Безплатно приложение DMSS Има също така и платени версии на мобилните приложения: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus
IP адрес по подразбиране	192.168.1.108
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора	admin / admin
Портове за достъп чрез интернет	80, 37777
Портове за достъп чрез приложение на PC	37777
Порт за достъп чрез мобилен телефон	37777
Порт ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основен поток rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Спомагателен поток
Избрани функции	• ICR - Механичен IR филтър • IVS Face detect - функция за разпознаване на лице • D-WDR - Широк динамичен обхват на осветлението • 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • Конфигурируеми зони за секретност - 24 • BLC/HLC - компенсация на фонова светлина / силна светлина • Sharpness - Изостряне на контурите на изображението • Mirror - Огледален образ • Режим ден/нощ (color/b&w/auto)	• Екстендерът също така позволява да се разшири обхвата на USB 2.0 порт, напр. с цел да се управлява рекордера с помощта на мишката
Захранване	24 V AC / 3 A (в комплект с адаптер)	• Предавател 5 V DC / 2 A (в комплект с адаптер) • Приемник 5 V / 2 A (в комплект с адаптер)
Корпус	Speed Dome Метална
Цвят	Бял	Бял
Работна температура	-40 °C ... 50 °C
Клас на защита	IP66
Тегло	5.42 kg (със стойка)	0.006 kg	...	0.29 kg
Размери	204 x 360 mm x 275 mm (със стойка)	20 x 23 x 27 mm (шир. x вис. x дъл.)	...	150 x 107 x 28 mm - Размери на предавателя или приемника
Поддържани езици	английски, полски
Производител / Марка	DAHUA
Гаранция	3 години	2 години	2 години	2 години

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00