



	CONTROLLER INTELIGENT PENTRU PORTI SI USI SBW-02 Wi-Fi, SUPLA 12 ... 24 V AC/DC ZAMEL	CAMERĂ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-B-DT82812(II) - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 ... 12 mm BCS BASIC
		
	65.87 USD 78.39 USD	90.16 USD 107.29 USD
Compatibil cu	SUPLA	...
Utilizare	porți cu două aripi, porți culisante, porți de garaj, uși	...
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Tensiune nominală	12 ... 24 V AC/DC	...
Senzor	...	1/2.3 " Progressive Scan CMOS
Puterea maximă cumulată	—	...
Dimensiune senzor	...	8.3 Mpx
Curent maxim total	3 A	...
Număr intrări	2	...
Număr ieșiri	2	...
Tip conector	șuruburi	...
Comunicație wireless	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Rezoluție	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 cadre/s - 720p 960 x 576 - 960H, PAL
Acces de pe telefonul mobil	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicație gratuită SUPLA pentru Android • Aplicație gratuită SUPLA pentru iOS 	...
Raza de acțiune a iluminării IR	...	40 m
Reglare a puterii iluminării IR	...	Automat
Obiectiv	...	2.8 ... 12 mm, F1.2
Deschidere	...	<ul style="list-style-type: none"> • 104 ° ... 34 ° (conform producătorului) • 105 ° ... 33 ° (testele noastre)

Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> • Controlare din browser web, • Control local prin buton, • orar de funcționare, • programabil, • control de la distanță, • control prin comenzi vocale, • Posibilitatea de programare manuală a scenariilor prin intermediul API încorporat. 	...
Ieșire video	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	—
Meniu OSD	...	✓
Temperatură de lucru	-20 °C ... 50 °C	...
Funcții cheie	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR- O varietate de dinamică a iluminării • 2D-DNR, 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • BLC - compensare lumină din spate • FLC - Tehnologia elimină efectul de licărire a imaginii, care este supărător pentru ochi • ICR - Filtru IR acționat mecanic • Balans automat de alb • AGC - Reglarea automată a amplificării • BLC - compensare lumină din spate
Alimentare	...	12 V DC / 420 mA
Consum	...	< 5 W
Carcasă	Material plastic	Compact, Metalică
Culoare	Verde	Grafit închis
Indice protecție IP	IP20	IP66
Antivandal	...	—
Temperatură de lucru	...	-20 °C ... 60 °C
Greutate	0.037 kg	0.84 kg
Dimensiuni	47 x 47 x 20 mm	277 x 81 x 83 mm
Meniu în limbile	...	engleză
Producător	ZAMEL	BCS BASIC
Garanție	2 ani	3 ani