




	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE76H0T-ITPF(2.8MM)(C) - 5 Mpx Hikvision	ZÁSUVNÝ ROZBOČOVAČ S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU ACAR-MINI-AGD	VANDALOVZDORNÁ KAMERA IP DS-2CD1723G2-IZ(2.8-12MM) - 1080p Hikvision
			
	95.69 AUD 95.69 AUD	15.94 AUD 15.94 AUD	418.51 AUD 418.51 AUD
Jmenovité napětí	...	230 V AC / 50 Hz	...
Celkový maximální proud	...	10 A	...
Maximální celkové zatížení	...	2300 W	...
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...	TCP/IP
Doba odezvy	...	< 25 ns	...
Čidlo	Progressive Scan CMOS	...	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Počet zásuvek	...	2 zásuvky s ochranným kontaktem 10A/250V	...
Velikost matrice	5 Mpx	...	2.1 Mpx
Maximální napětí	...	250 V / 50 Hz	...
Úroveň ochrany přepětové ochrany	...	≤ 1.3 kV (L/N)	...
Jmenovitý vybíjecí proud	...	2 kA (L/N) - (8/20μs)	...
Maximální vybíjecí proud	...	10 kA (L/N) - (8/20μs)	...
Systém ochrany před úrazem elektrickým proudem	...	Ochranné kolíky zásuvek spojené s ochranným kabelem (systém 2P+Z)	...
Rozhraní RS-485	—
Slot paměťové karty	Podpora karet Micro SD do 256GB (možnost lokálního ukládání)
Rozlišení	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 políček/s • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 políček/s • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 políček/s • 960 x 576 - 960H @ PAL 	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Metoda komprese obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dosah osvětlení IR osvětlení	20 m	...	30 m
Vstupy/výstupy alarmů	—
Regulace výkonu IR zářivky	Automatická
Objektiv	2.8 mm	...	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Síťové rozhraní	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Vestavěný, Web Viewer
Úhel záběru	<ul style="list-style-type: none"> • 85 ° (údaje výrobce) • 83 ° (naše testy) 	...	102 ° ... 31 °
Max. počet uživatelů on-line	6
Spolupráce s osvětlením IR	ICR - Mechanický IR filtr
ONVIF	✓
Rychlost přenosu hlavního proudu	25 políček/s @ 1080p

Podpora mobilních telefonů	Port: 8000 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma Hik-Connect • iOS: Aplikace zdarma Hik-Connect
Video výstup	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Přednastavená adresa IP	192.168.1.64
Audio	—	...	—
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu
Porty přístupu přes www	80
Porty přístupu přes aplikace na PC	Port: 8000 nebo přístup přes cloud - aplikace iVMS-4200
Port přístupu přes mobilní aplikaci	8000
Port ONVIF	80
Menu OSD	OSD menu dostupné přes rekordér
RTSP URL	• Hlavní proud : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - s autorizací • Pomocný proud : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - s autorizací
Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Wide Dynamic Range • 2D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • EXIR - technologie vysoce efektivních infračervených diod, které rovnoměrně osvětlují celou scénu, stejně tak centrální bod, jakožto i rohy • AGC - Automatická regulace zesílení obrazu • BLC -Kompenzace protisvětla • HLC - Kompenzace silného (bodového) světla • ICR - Mechanický IR filtr • Automatické vyrovnávání bílé • Mirror - Zrcadlový odraz obrazu • Sharpness - Zaostřování kontur obrazu 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Objektiv motozoom • D-WDR - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu • EXIR - technologie vysoce efektivních infračervených diod, které rovnoměrně osvětlují celou scénu, stejně tak centrální bod, jakožto i rohy • filtrování adres IP • Automatické vyrovnávání bílé • BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla • ICR - Mechanický IR filtr • Inteligentní detekce pohybu (s rozlišením osob a vozidel) • Konfigurovatelné zóny soukromí • Otočení obrazu a zrcadlový odraz • Sharpness - Zaostřování kontur obrazu • Tlačítko RESET
Napájení	12 V DC / 340 mA	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 800 mA
Spotřeba energie	≤ 4.3 W	...	• ≤ 11.5 W @ PoE (802.3af/at) • ≤ 9.6 W @ 12 V DC
Kryt	Dome, Plastová	Ze samozhášecí umělé hmoty	Dome - Kovová
Barva	Bílá	...	Bílá
Vandaluvzdorná	—	...	IK10
"Index of Protection"	IP67	...	IP67
Provozní teplota	-40 °C ... 60 °C	...	-30 °C ... 60 °C
Hmotnost	0.15 kg	0.12 kg	0.83 kg
Rozměry	Ø 85 x 79 mm	131 x 55 x 75 mm	Ø 141 x 100 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Podporované jazyky	poľština, angličtina, bulharsky, chorvatština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, řečtina, španělština, nizozemština, litevština, lotyština, němčina, norština, portugalština, ruština, rumunština, srbština, slovensky, slovinsky, Švédsky, turečtina, maďarština, vietnamština, italština
Výrobce / Značka	Hikvision	...	Hikvision
SAP Code	300613619	...	311320817
Záruka	3 roky	2 roky	3 roky



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00