







	TELECAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1500T-A-0280B-S2 - 4.7 Mpx 2.8 mm DAHUA	TAPPO SANTRA/4170-10/EPN Elektro-Plast	PREPARATO MULTIUSO K2-07/150ML SPRAY 150 ml K2	MULTIPRESA LE-049419 (6 PRESE) 1.5 m LEGRAND
				
	32500.00 HUF 39650.00 HUF	610.58 HUF 744.91 HUF	1014.42 HUF 1237.59 HUF	15558.65 HUF 18981.55 HUF
Tensione nominale	230 V AC / 50 Hz
Confezione	Spray 150 ml	...
Materiale	...	Plastica (ABS)
Corrente massima totale	16 A
Carico massimo totale	3680 W
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Sensore	1/2.7 " CMOS
Dimensioni dello schermo	5 Mpx
Numero di prese di rete	6 prese con contatto di protezione 16A/250V - CEE 7/5
Fusibile automatico ritardato	—
Tensione nominale del sistema di protezione contro sovratensione	275 V / 50 Hz
Livello di protezione del sistema di protezione contro sovratensione	< 1.5 kV (L/N)
Corrente nominale di scarica	1.5 kA (L/N) - (8/20µs)
Uso destinato	...	Serie di prodotti Santra	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminazione dei cigolii, • Lubrificazione, • Rimozione dell'acqua, • Penetrazione, • Protezione contro la corrosione, • Conservazione della superficie, • Rimozione dello sporco 	...
Risoluzione	2880 x 1620 - 4.7 Mpx - solo HD-CVI : Rapporto d'aspetto 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H
Obiettivo	2.8 mm

Alcune caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Formulazione spray con tubo per una facile applicazione in punti difficili da raggiungere • Doppio applicatore - flusso ampio per l'applicazione su una superficie più ampia e flusso preciso (con una cannuccia) per i punti difficili da raggiungere • Può essere utilizzato in qualsiasi posizione, anche capovolto 	<ul style="list-style-type: none"> • Le staffe di montaggio consentono di avvitare il dispositivo su una superficie piana o montarlo con fascette di fissaggio • Il corpo del dispositivo ruota nell'intervallo di 180° rispetto alle staffe di montaggio • Prese protette con otturatore di protezione • Indicazione LED : Alimentazione, Protezione da sovratensione
Interruttore	retroilluminato
Lunghezza del cavo	1.5 m
Angolo di visione	<ul style="list-style-type: none"> • 111 ° (dati del costruttore) • 104 ° - HD-CVI, 91 ° - HD-TVI, 90 ° - AHD (i nostri test)
Gamma di illuminazione IR	30 m
Regolazione della potenza dell'illuminatore IR	Automatica
Uscita video	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	Microfono incorporato, solo HD-CVI
Rapporto segnale/rumore (S/N)	> 65 dB
Menu dello schermo OSD	✓
Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 2D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • Zone di privacy • Mirror - Immagine speculare • Bilanciamento del bianco automatico
Alimentazione	12 V DC / 270 mA
Consumo di energia	≤ 3.2 W
Custodia	Compact, Metallo	Plastica
Colore	Bianco	Bianco
Grado di protezione	IP67
Temperatura di funzionamento	-40 °C ... 60 °C


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Peso	0.37 kg	0.044 kg	0.15 kg	0.59 kg
Dimensioni	Ø 73 x 176 mm	75 x 75 x 35 mm	Ø 52 x 143 mm	423 x 66 x 100 mm
Costruttore / Marca	DAHUA	Elektro-Plast Nasielsk	K2	LEGRAND
Garanzia	3 anni	7 anni	...	2 anni



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00