



	OVLÁDAČ OSVETLENIA LED LED-RGBW-WC/RF2 2.4 GHz, RGBW 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light	KONCOVÁ SVORKA PV- KK/30-50/S PRE FOTOVOLTAICKÉ PANELE 30 mm
		
	80.81 DKK 96.97 DKK	2.89 DKK 3.47 DKK
Materiál prevedenia	...	Hliník
Výška	...	30 mm
Použitie	Pracuje s LED osvetlením - LED pásky (RGBW) 12-24V	...
Priemer otvoru	...	9 mm
upevňovacia skrutka	...	—
Menovité napätie	12 ... 24 V DC	...
Maximálne celkové zaťaženie	• 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V	...
Celkový maximálny prúd	6 A / Kanál, 12 A (celkom)	...
Počet vstupov	1	...
Počet výstupov	4 (napájanie)	...
Typ konektora	• skrutkové svorky, • Zásuvka 5.5/2.1 / skrutkové svorky - vstup napájanie	...
Bezdrôtové	2.4 GHz	...
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	30 m	...
Podpora mobilných telefónov	—	...
Vybrané vlastnosti	Funkcia opakovača umožňuje prenos ovládania na iné moduly LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW- WC mimo priameho dosahu diaľkového ovládania	...
Kryt	Plast	...
Farba	Bielá	Strieborný
Prevádzková teplota	-10 °C ... 40 °C	...
Hmotnosť	0.03 kg	0.22 kg
Rozmery	75 x 36 x 17 mm	50 x 33 x 27 mm
Výrobca / Značka	MiBOXER / Mi-Light	...
Záruka	2 roky	2 roky