

	ΚΟΥΤΙ ΥΝΔ'ΕΞΕΩΝ PUH-4P	ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ MCT12E-IO ROGER	ΒΥΣΜΑ STYROFOAM SM-140/EPN*P4 Elektro-Plast
			
	6.89 EUR 8.54 EUR	86.45 EUR 107.20 EUR	3.07 EUR 3.81 EUR
Αριθμός εισαγωγών	2
Υποστήριξη	...	RACS 5 (Roger)	...
Υποστήριξη καρτών	...	Unique EM 125kHz	...
Αριθμός τερματικών	2 x 4 κομμάτια
Απόσταση ανάγνωσης μπρελόκ προσέγγισης	...	max. 7 cm	...
Στη συσκευασία	4 κομμάτια Τιμή για τη συσκευασία
Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο	...	✓	...
Μήκος	140 mm
Μόνωση τάσης	450 V
Αυτόνομη λειτουργία	...	—	...
Πλήκτρο κουδουνιού	...	✓	...
Έξοδος τάμπερ	...	✓	...
Διάμετρος	Ø 20 mm / Ø 24 mm
Διάμετρος καλωδίου	Ø 5 ... Ø 9 mm
Πάχος του Styrofoam	≥ 140 mm
Διατομή καλωδίου	0.5 ... 2.5 mm ²
Επικοινωνία	...	• RS-485, • RACS 5 (Roger)	...
Διάμετρος κοχλία	Ø 4 mm ... Ø 5 mm
Κύρια χαρακτηριστικά	...	<ul style="list-style-type: none"> • Προστασία τάμπερ (ανίχνευση αφαίρεσης από τη βάση στήριξης και άνοιγμα του περιβλήματος) • Ενδεικτική λυχνία LED • Ηχητικό σήμα • Ενσωματωμένες γραμμές εισ/εξ • 3 εισοδοί • 1 Έξοδος ρελέ : REL1 - NO/NC, 30 V AC/DC / 1.5 A • Δύο έξοδοι τρανζίστορ : IO1, IO2 - Τύπος «ανοιχτός συλλέκτης» (OC), max. 15 V DC / 1 A 	...
Παροχή ισχύος	...	10 ... 15 V DC	...

Μέση κατανάλωση ρεύματος	...	~ 50 mA	...
Θερμοκρασία λειτουργίας	...	-25 °C ... 60 °C	...
Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία	...	10 ... 95 % (δεν παρουσιάζει υγροποίηση)	...
"Δείκτης Προστασίας"	IP68	IP65	...
Βάρος	...	0.17 kg	0.015 kg / 1 κομμάτια
Διαστάσεις	68 x 23 x 23 mm	152 x 46 x 23 mm	...
Κατασκευαστής / Μοντέλο	...	ROGER	Elektro-Plast Nasielsk
Εγγύηση	2 ετών	3 ετών	2 ετών