


	АНТИВАНДАЛЬНАЯ КАМЕРА IP DS-2CD2125FWD-IS(2.8MM) - 1080p Hikvision	WI-FI MODULE ESP-12F ESP8266 Espressif
		
	219.54 EUR 219.54 EUR	3.10 EUR 3.10 EUR
Стандарт	TCP/IP	...
Поддерживаемые стандарты	...	IEEE 802.11 b/g/n/e/i
Сенсор	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Чипсет радио	...	ESP8266
Размер матрицы	2.1 Мрх	...
Система сканирования	Прогрессивный	...
Режимы работы	...	Station / Soft AP / Station + Soft AP
Тип антенны	...	Внутренняя
Разрешение	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Мрх 1280 x 720 - 720p	...
Интерфейс	...	UART 3.3 V, SDIO, SPI, I2C, I2S, GPIO, ADC, PWM
Частотный диапазон	...	2.4 GHz
Объектив	2.8 mm	...
Чувствительность приемника	...	<ul style="list-style-type: none"> • 11b 11M : -91 dBm • 11g 54M : -75 dBm • 11n MCS7 : -72 dBm
Угол обзора	<ul style="list-style-type: none"> • 108 ° (данные производителя) • 103 ° (наши испытания) 	...
Безопасность соединения	...	WEP / TKIP / AES, WPA-PSK/WPA2-PSK
Дальность передачи осветительного ИК прибора	30 m	...
Соотношения сигнал/шум (S/N)	> 50 dB	...
Рабочая температура	...	0 °C ... 40 °C
Интерфейс RS-485	—	...
Метод сжатия изображения	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	...
Тревожные входы / выходы	1 / 1	...
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> • Вход на внешний микрофон, • Аудиовыход, • Обслуживание двунаправленного аудио 	...
Слот для карты памяти	Обслуживание карт Micro SD до 128GB (возможна локальная запись)	...

Поток (bitrate)	32 ... 16384 kbps	...
Скорость передачи главного потока	25 кадров в секунду @ 1080p	...
Сетевой интерфейс	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6	...
WEB Server	Встроенный	...
Макс. количество он-лайн пользователей	6	...
ONVIF	16.12	...
Доступ с мобильного телефона	Порт: 8000 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение iVMS-4500 или Hik-Connect • iOS (iPhone): Бесплатное приложение iVMS-4500 или Hik-Connect	...
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске	...
Адрес по умолчанию IP	192.168.1.64	...
Порты доступа через веб-сайт	80	...
Порты доступа через приложение на PC	Порт: 8000 или доступ через облако - приложение iVMS-4200	...
Порт доступа через мобильного приложения	8000	...
Порт ONVIF	80	...
RTSP URL	• Основной поток rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - без авторизации rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - с авторизацией • Дополнительный поток rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - без авторизации rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - с авторизацией	...

Выбранные функции	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения • 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения • EXIR - технология высокоэффективных инфракрасных диодов, которые равномерно освещают всю сцену, как центральную точку, так и углы • ICR - Механический инфракрасный фильтр • BLC - компенсация встречной засветки (фон) • Кнопка RESET • Возможность изменения разрешения, качества и скорости передачи • Детектор движения • Интеллектуальный анализ изображения, вторжение, превышение линии, заброшенный/недостающий объект, обнаружение лица • Настройка зоны конфиденциальности • Mirror - Зеркальное отражение изображения 	...
Питание	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 540 mA 	...
Потребляемая мощность	≤ 6.5 W	...
Корпус	Dome, Металлический	...
Антивандальная	IK10	...
Класс плотности	IP67	...
Цвет	Белый	...
Рабочая температура	-30 °C ... 60 °C	...
Вес	0.6 kg	0.001 kg
Размеры	Ø 111 x 82 mm	24 x 16 x 3.2 mm
Поддерживаемые языки	польский, английский, болгарский, хорватский, чешский, датский, эстонский, финский, французский, греческий, испанский, голландский, литовский, латвийский, немецкий, норвежский, португальский, русский, румынский, сербский, словацкий, словенский, шведский, турецкий, венгерский, итальянский	...
Производитель/ Марка	Hikvision	Espressif
SAP Code	300820497	...
Гарантия	3 года	2 года