




| | | | |
|--|--|--|--|
| | LIIKUMISANDURITE KLAMBER SB-85 PARADOX | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL- KAAMERA HAC-HFW1200TLM-IL- A-0360B-S6 - 1080p 3.6 mm DAHUA | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL- KAAMERA HAC- HFW1200T-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA |
| |  |  |  |
| | 188.63 SEK 188.63 SEK | 855.66 SEK 855.66 SEK | 656.10 SEK 656.10 SEK |
| Rakendus | DG-85 | ... | ... |
| Kaldenurga muutmine: | 360 ° | ... | ... |
| Käändenurga muutmine: | 180 ° | ... | ... |
| Koost | Universaalne kinnitusklamber hõlpsaks paigaldamiseks seinale, lakke või nurka | ... | ... |
| Standard | ... | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL |
| Sensor | ... | Progressive Scan CMOS | Progressive Scan CMOS |
| Matriksi suurus | ... | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx |
| Resolutsioon | ... | 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 kaadrit/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kaadrit/s | 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H |
| Lääts | ... | 3.6 mm | 2.8 mm |
| Vaatenurk | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 83 ° (tootja andmed) • 84 ° (meie testitulemused) | <ul style="list-style-type: none"> • 101 ° (tootja andmed) • 104 ° (meie testitulemused) |
| Infrapunavalgustuse katvus | ... | 40 m | 30 m |
| Valge LED-valgusti võimsus | ... | 40 m | ... |
| Infrapunavalgusti toite reguleerimine | ... | Automaatne | Automaatne |
| Videoväljund | ... | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω |
| Heli | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Sisseehitatud mikrofoni, • Heli üle koaksiaalkaabli - ainult HD-CVI | ... |
| Ekraanimenüü | ... | ✓ | ✓ |

| | | | |
|----------------|----------|---|---|
| Põhiomadused | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Smart Dual Illumination tehnoloogia puhul töötab öörežiimis infrapunane või LED-valgusti. Valge valgus lülitub sisse automaatselt, kui valvatavas alas tuvastatakse objekt; niiviisi paraneb kujutise kvaliteet • D-WDR - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • BLC/HLC - taustavalguse / ereda valguse kompenseerimine • ICR - liigutatav infrapunafilter • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Privaatsustsoonid - kuni 8 • Mirror - peegelkujutus • Autom. valge tasakaal • Teravus - teravamad kujutise piirjooned | <ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • BLC/HLC - taustavalguse / ereda valguse kompenseerimine • Päeva-/öörežiim • ICR - liigutatav infrapunafilter • Autom. valge tasakaal • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Mirror - peegelkujutus • Privaatsustsoonid - kuni 8 • Teravus - teravamad kujutise piirjooned |
| Toitevarustus | ... | 12 V DC / 340 mA | 12 V DC / 275 mA |
| Voolutarve | ... | ≤ 4.1 W | ≤ 3.3 W |
| Korpus | ... | Compact Plastik + Metall | Compact, Metall |
| Värv | ... | Valge | Valge |
| Kaitsme klass | ... | IP67 | IP67 |
| Vandaalikindel | ... | — | ... |
| Töötemperatuur | ... | -40 °C ... 60 °C | -40 °C ... 60 °C |
| Kaal | 0.025 kg | 0.3 kg | 0.34 kg |
| Mõõtmed | ... | 198 x 80 x 76 mm | 175 x 71 x 72 mm |
| Tootja / mark | PARADOX | DAHUA | DAHUA |
| Garantii | 2 aastat | 3 aastat | 3 aastat |