




	<a href="#">ELEKTRIČNI KABEL DY-2.5-BU/750V</a>	<a href="#">DOSTOPNA TOČKA 4G LTE +ROUTER RUT200 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika</a>	<a href="#">REGISTRATOR IP BCS-NVR04015ME 4 KANALI</a>
			
	4.17 SEK 4.17 SEK	1184.80 SEK 1184.80 SEK	1527.97 SEK 1527.97 SEK
Standard	...	...	TCP/IP
Razpon frekvence	...	2.4 GHz	...
Na odseku	<b>100 m . Podana cena za 1m pri nakupu celotne role</b>	...	...
Notranji prevodnik	2.5 mm <sup>2</sup> - Žica Cu	...	...
Tip antene	...	1 x Vsesmetna antena Wi-Fi - 5 dBi (konektor SMA) , 2 x Vsesmetna antena 4G LTE - 4 dBi (konektor SMA-RP)	...
Nazivna napetost	450 / 750 V	...	...
Zunanja prevleka	Ø 3.3 mm - PVC	...	...
Barva prevleke	Moder	...	...
Standardi	...	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G, 2G	...
Omogočane ločljivosti	...	...	4 @ 2560 x 1920 px, 4 @ 2048 x 1536 px, 4 @ 1920 x 1080 px, 4 @ 1280 x 960 px, 4 @ 1280 x 720 px, 4 @ 704 x 576 px
Izhodi video	...	...	1 kosov HDMI 1 kosov VGA
Podpora audio	...	...	4 Kanali - Avdio s kamer
Vhodi audio	...	...	1 kosov CINCH
Izhodi audio	...	...	1 kosov CINCH
Hitrost prenosa	...	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 150 / 42 / 0.234 Mbps (4G / 3G / 2G)	...
Metoda kompresije slike	...	...	H.264 / MJPEG
Porti LAN	...	• 1 x 10/100 Mbps - WAN • 1 x 10/100 Mbps - LAN	...

Skupna maks. hitrost zapisa	...	...	100 sl./s @ 2560 x 1920 px, 100 sl./s @ 2048 x 1536 px, 100 sl./s @ 1920 x 1080 px, 100 sl./s @ 1280 x 960 px, 100 sl./s @ 1280 x 720 px, 100 sl./s @ 704 x 576 px
Moč oddajnika	...	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 33 dBm @ 2G GSM	...
Podpirani trdi diski	...	...	1 x 6 TB SATA
Načini snemanja	...	...	Ročni, detekcija gibanja, harmonogram
Pretočnost (bitrate)	...	...	max. 80 Mbps
Indikatorji LED	...	Power, WAN, WLAN, LAN, LTE (4G / 3G / 2G), Indikator signala	...
Mrežni protokoli	...	...	HTTP, UPNP, RTSP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP ONVIF ONVIF 2.0
Arhiviranje na zunanjih nosilcih	...	...	Shranitev posameznih kadrov ali celotnih posnetkov iz arhiva na pomnilnik USB
Vrsta omrežja	...	4G, 3G, 2G	...
Iskanje in predvajanje posnetkov	...	...	Iskanje posnetkov po času in tipu dogodka. Predvajanje: naprej, nazaj, pospeševanje, upočasnjevanje predvajanja Sinhronsko odpiranje vseh kanalov, funkcija Smart Search
Mrežne funkcije	...	...	Polna podpora prek mreže, Daljinsko kopiranje posnetkov, Vgrajen Web Server max. 128 on-line uporabnikov
ONVIF	...	...	2.0

Dostop iz mobilnega telefona	...	...	Port: 37777 ali dostop prek oblaka <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija <a href="#">DMSS</a></li> <li>• Windows Phone: Brezplačna aplikacija <a href="#">wDMSS Lite</a></li> </ul> Obstajajo tudi različice mobilnih aplikacij, za katere se plača: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus
Alarmni vhodi / izhodi	...	...	—
Krmiljenje z vrtilnimi glavicami PTZ	...	...	Izključno kamere BCS (PTZ IP)
Detekcija gibanja	...	...	22 x 18 polja detekcije 6 ravni senzibilnosti
LTE	...	✓	...
Podpora miške	...	...	✓
QSS	...	—	...
V kompletu IR daljinski upravljalnik	...	...	—
WDS	...	—	...
Strežnik DHCP	...	✓	...
Podpirani jeziki	...	...	poljski, angleški
Država izvora	...	...	Kitajska
Varovala	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA2-Enterprise - PEAP</li> <li>• WPA-PSK/WPA2-PSK</li> <li>• WPA-EAP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• WEP</li> <li>• TKIP</li> <li>• Auto Cipher modes</li> <li>• Client separation</li> <li>• skrivališče SSID</li> <li>• filtriranje naslovov MAC</li> </ul>	...
Vmesnik za upravljanje	...	Brskalnik WWW, aplikacija Teltonika RMS, SMS	...

Izbrane značilnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vtičnica SIM</li> <li>• Podpora DHCP Relay</li> <li>• seznam strank DHCP</li> <li>• Statični / dinamični routing</li> <li>• Podpora VPN</li> <li>• Privzeti naslov : 192.168.1.1</li> <li>• Konfiguracija z uporabo aplikacije Teltonika RMS</li> <li>• Varnostna kopija povezave WAN - zahvaljujoč polni funkcionalnosti porta WAN / LAN se lahko koristi različne vrste varnostnih povezav, vključno s kabelskimi, optičnokabelskimi modemi in modemi DSL</li> </ul>	...
Napajanje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 V DC / 1 A (Napajalnik v kompletu)</li> <li>• 9 ... 30 V DC</li> <li>• 9 ... 30 V DC - Passive PoE, Napajanje iz LAN1</li> </ul>	12 V DC / 2 A (Napajalnik v kompletu)
Poraba moči	...	≤ 6.5 W	...
Delovna temperatura	...	-40 °C ... 75 °C	...
Dopustna relativna vlažnost okolice	...	10 % ... 90 % (brez kondenzacije)	...
Teža	...	0.13 kg	0.47 kg
Dimenzije	...	83 x 80 x 25 mm	205 x 205 x 44 mm
Proizvajalec / Znamka	...	Teltonika	BCS
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta