



	<a href="#">LÄHIDISTANTSLUGEJA ASR2100A DAHUA</a>	<a href="#">IP-KAAMERA BCS-L-EIP5VSR4-AI1 - 8.3 Mpx, 2.7 ... 13.5 mm - MOTORISEERITUD SUUM BCS Line</a>
		
	69.47 EUR 69.47 EUR	262.73 EUR 262.73 EUR
Standard	...	TCP/IP
Kaartide tugi	13.56 MHz S50	...
Sensor	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus	...	8.3 Mpx
Lähidistantsvõtmete lugemiskaugus	max. 0 ... 5 cm	...
Autonoomne toimimine	—	...
Sisseehitatud klaviatuur	—	...
Ukseella nupp	—	...
Side	RS-485, Wiegand	...
Rikkumisväljund	✓	...
Maksimaalne voolutarve	500 mA	...
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sisseehitatud "valvekoer"</li> <li>• Buzzer</li> <li>• Tööoleku LED-indikaator</li> <li>• Kaitsmed : Ülepinge, Ülekoormus</li> </ul>	...
Töötemperatuur	-30 °C ... 70 °C	...
Lubatud suhteline niiskus	5 ... 95 % (mittekondenseeruv)	...
Resolutsioon	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Lääts	...	2.7 ... 13.5 mm - Motoriseeritud suum
Vaatenurk	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 109 ° ... 30 ° (tootja andmed)</li> <li>• 102 ° ... 31 ° (meie testitulemused)</li> </ul>
Infrapunavalgustuse katvus	...	40 m
RS-485 liides	...	—
Mälukaardipesa	...	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Kujutise pakkimisviis	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AI Coding
Häiresisendid/-väljundid	...	—
Heli	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sisseehitatud mikrofoni</li> <li>• Heliedastus võrgu vahendusel</li> </ul>
Võrguliides	...	10/100 Base-T (RJ-45)

Võrguprotokollid	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server	...	Sisseehitatud
Maks. online kasutajate arv	...	20
ONVIF	...	20.06
Mobiiltelefonide tugi	...	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp <a href="#">BCS Manager</a> • iOS (iPhone): Tasuta äpp <a href="#">BCS Manager</a>
Vaikimisi määratud IP-aadress	...	192.168.1.108
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	...	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Veebilehitseja pääsupordid	...	80, 37777
PC-kliendi pääsupordid	...	37777
Mobiilkliendi pääsupordid	...	37777
ONVIF-port	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog
Põhivoo kaadrisagedus	...	20 kaadrit/s @ 8.3 Mpx, (25 kaadrit sekundis, kui Ai-funktsioonid on välja lülitatud) 25 kaadrit/s @ 5 Mpx
Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motoriseeritud suumiga objektiiv - Juhtimine brauseri, NVR-i või tarkvara kaudu</li> <li>• WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus</li> <li>• 3D-DNR - digitaalne müravähendus</li> <li>• AGC - automaatne võimenduse juhtimine</li> <li>• Autom. valge tasakaal</li> <li>• Päeva-/öörežiim (värviline/m-v/autom.)</li> <li>• ICR - liigutatav infrapunafilter</li> <li>• BLC - häälestatav taustvalguse kompenseerimine</li> <li>• HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk)</li> <li>• Helituvastus</li> <li>• Liikumistuvastus</li> <li>• Kohandatavad privaatsustsoonid</li> <li>• Mirror - peegelkujutus</li> <li>• IVS-analüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine - inimeste ja sõidukite klassifitseerimine, kaadri muutumine</li> </ul>
Toitevarustus	12 V DC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 740 mA</li> </ul>
Voolutarve	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 10.2 W @ PoE</li> <li>• ≤ 8.9 W @ 12 V DC</li> </ul>
Korpus	Plastik, Akrüülklaas (pleksiklaas), Veekindel	Dome - Metall
Värv	Must + Hõbe	Valge
Vandaalikindel	...	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Kaitsme klass	IP66 - pärast korpuse ja paigalduspinna vahelise ühenduse tihendamist näiteks silikooniga	IP67
Töötemperatuur	...	-30 °C ... 60 °C
Kaal	0.18 kg	0.72 kg
Mõõtmed	123 x 86 x 15 mm	Ø 122 x 108 mm
Saadaolevad keeled	...	poola, inglise
Tootja / mark	DAHUA	BCS Line
Garantii	3 aastat	3 aastat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00