




	INDUSTRIELL POE SWITCH TSW200 8-PORTERS SFP Teltonika	SMART GRENUTTAG UTOMHUS SL-PS34 Wi-Fi, Tuya Smart	NÄTADAPTER POE SPT-1G/1GP-30W-S 30 W
			
	838.28 SEK 838.28 SEK	379.49 SEK 379.49 SEK	272.95 SEK 272.95 SEK
Märkspänning	...	100 ... 250 V, 50 / 60 Hz	...
Max total belastning	...	4000 W	...
Total maximalström	...	16 A	...
Antal nätuttag	...	2 st.	...
Standarder	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x • PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
LAN-portar	<ul style="list-style-type: none"> • 8 RJ45 (8 x PoE+ (802.3af/at)), • 2 x SFP (Uplink)
Uttag typ	...	CEE 7/3 (Schuko)	...
Ingående spänning	100 V ... 240 V AC
Stickpropp typ	...	CEE 7/7	...
Utgående spänning	52 V DC
Jordning	...	✓	...
Antal ingångar	1
Kabellängd	...	30 cm	...
Anslutning	2 x RJ-45-uttag
Max utgående ström	580 mA
Hantering	—
Trådlös telekommunikation	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Indikeringsdioder	Power, PoE
Utgående effekt	30 W
Tillgång från mobilen	...	<ul style="list-style-type: none"> • Gratis app Tuya Smart för Android • Gratis app Tuya Smart för iOS 	...
Skydd	Överbelastningsskydd
Överföringshastighet	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mbps - 8 LAN & PoE portar, • 1000 Mbps - 2 SFP (Uplink)-portar
Överföringshastighet som stöds	10 / 100 / 1000 Mbps - Gigabit Ethernet
LED-lysdioder	Power, Link/Act, SFP

Drifttemperatur / relativ luftfuktighet	-20 ... 50 °C / 10 ... 90 %
Maximal uteffekt	30 W / PoE port - 1 ... 8-portar
Maximal total effekt	240 W
MAC-adresser tavla	2k
Täthetsklass	...	IP44	...
Färg	...	Svart	...
Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • Autodetektion MDI/MDI-X - detekterar automatiskt dataöverföringsläge • Durable aluminum housing • Stötsäkerhet • Utformad för industriella användningsområden inom brett temperaturområde. • Mounting on DIN rail, • 2-pin industrial power socket, • Wide range of supported supply voltages • Jordning • Täthetsklass : IP30 	<ul style="list-style-type: none"> • tidplan, • tidsprogrammerare, • fjärråtkomst, • röstkontroll • Utanför hem-läge - slår automatiskt på och av enheter vid olika tidpunkter för att ge utseendet att någon är hemma • Enkel användning • ON/OFF knapp • STATUS-lampa • Inbyggd Bluetooth modul som gör att man kan styra enheten om anslutningen till WiFi nätverket inte fungerar • Höljets utformning gör det möjligt att enkelt montera enheten på väggen 	Autodetektion MDI/MDI-X - detekterar automatiskt dataöverföringsläge
Certifieringar	CE, UKCA, FCC
Hölje	Aluminium	Plast	Plast
Strömförsörjning	<ul style="list-style-type: none"> • 7 ... 57 V DC (nätadaptern ingår inte), • 44 ... 57 V DC - PoE IN
Effektförbrukning	<ul style="list-style-type: none"> • max. 5.5 W • PoE max. 245.5 W
Drifttemperatur	-40 °C ... 75 °C	-20 °C ... 60 °C	...
Vikt	0.51 kg	0.33 kg	0.18 kg
Dimension	132 x 44 x 95 mm	107 x 101 x 53 mm	166 x 55 x 40 mm
Tillverkare/Varumärke	Teltonika
Garanti	2 år	2 år	2 år