




	<a href="#">HOZZÁFÉRÉS VEZÉRLŐ ASC2202B-D DAHUA</a>	<a href="#">KEYSTONE CSATLAKOZÓ FX-USB-C</a>	<a href="#">KEYSTONE CSATLAKOZÓ FX-C1</a>
			
	265.21 EUR 336.82 EUR	3.78 EUR 4.80 EUR	1.87 EUR 2.37 EUR
Kiszolgált átjárók száma	2 (kétirányú)	...	...
Együttműködés	DAHUA	...	...
Támogatott olvasók száma	4 db.	...	...
Akkumulátor támogatás	—	...	...
Csatlakozó típusa	...	Adapter USB-C Csatlakozóalj / USB-C Csatlakozóalj	Adapter CINCH Csatlakozóalj / CINCH Csatlakozóalj
Kimeneti vonalak	4 db. - Jelfogó	...	...
Rendeltetés	...	Keystone Patch panel	Keystone Patch panel
Impedancia	...	...	75 Ω
Anyag	...	Fém / PET	Fém / PET
Kommunikáció	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485,</li> <li>• Ethernet,</li> <li>• Wiegand</li> </ul>	...	...
Szín	...	Fehér	Fehér
Táplálás	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 1.4 A</li> </ul>	...	...
Kiválasztott jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100000 indexelt felhasználó</li> <li>• 500000 esemény előzménye</li> <li>• Távoli programozás számítógépről</li> <li>• Ugyanazon beléptetőkérdőív többszöri használata elleni védelem funkció (anti-passback)</li> <li>• Ajtó nyitási idejének számlálója, mely riasztási jelet tud küldeni a beállított érték túllépése esetén</li> <li>• Riasztási üzenetek automatikus küldése a SmartPSS rendszerhez, vagy a megfelelő kód vagy kártya beírása, vagy ujjlenyomat beolvasása után, amely kényszerű ajtónyitásként lett meghatározva</li> <li>• Lehetőség van falra, vagy DIN TS-35 sínre szerelésre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nagyon egyszerű és gyors beüzemelés</li> <li>• Ellenáll a korrózióknak</li> <li>• Keystone szerelési szabvány</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nagyon egyszerű és gyors beüzemelés</li> <li>• Ellenáll a korrózióknak</li> <li>• Keystone szerelési szabvány</li> </ul>
Alapértelmezett IP cím	192.168.0.2	...	...

Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani	...	...
Működési hőmérséklet	-30 °C ... 60 °C	...	...
Megengedett környezeti relatív páratartalom	max. 95 % (kondenzáció nélkül)	...	...
Súly	0.4 kg	0.005 kg	0.008 kg
Méret	210 x 106 x 50 mm	17 x 22 x 29 mm (szél. x mag. x mély.)	16 x 21 x 32 mm (szél. x mag. x mély.)
Gyártó / Márka	DAHUA	...	...
Garancia	3 év	2 év	2 év