





	POE KOMMUTAATOR / EKSTENDER PFT1320 3-PORDILINE	MONITORIDE LAUKINNITUS AX-PIXEL-TWIN RED EAGLE	TV VÕI MONITORI KINNITUS BRATECK-FS22-44TP	EKSTENDERI VASTUVÕTJA HDMI-EX-120/RX-V4
				
	19.59 USD 19.59 USD	25.50 USD 25.50 USD	48.98 USD 48.98 USD	66.26 USD 66.26 USD
Seadme tüüp	Vastuvõtja
Toetatavad HDMI-resolutsioonid	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
LAN-pordid	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T + elektrivoolu sisend : PoE (802.3af/at), • 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)
Kinnitusstandard	...	VESA 75, 100	VESA : 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200 400 x 300, 400 x 400	...
Maksimaalne edastuskaugus	<ul style="list-style-type: none"> • 100 m UTP kat. 5e • 120 m UTP kat. 6.
Ekraani suuruste vahemik	...	13 " ... 27 "	32 " ... 55 "	...
Protokollid	HDBiT
Kandevõime	...	2 x 8 kg	35 kg	...
Maksimaalne samal ajalt töötavate vastuvõtjate arv	237
Juhtimine	—
Toetatav HDMI standard	1.3
Värv	...	Must	Must	...
HDCP	1.4
LED-diodid	Link, Act
Edastuskiirus	10 / 100 Mbps
Kalde reguleerimine	...	-60 ° ... 60 °	-10 ° ... 10 °	...
Horisontaalne pööramine	...	360 °	—	...
Ekraanitasandi pööramine	...	360 °	—	...
Töötemperatuur	0 °C ... 60 °C
Maksimaalne väljundvõimsus	15.4 W @ PoE-port - Esimene seade
Lubatud suhteline niiskus	10 % ... 90 % (mittekondenseeruv)
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Võimalik ühendada jadamisi • Seade toimib LAN võrgu ja PoE toite ekstenderina 	...	Reguleeritav riuli kõrgus vahemikus 60 cm	...
Voolutarve	0.3 W
Tootja / mark	...	RED EAGLE	BRATECK	...
Ulatus	100 m - Sisend 100 m - Väljund
Kaitsmed	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Korpus	Plastik
Toitevarustus	PoE (802.3af/at)	5 V DC / 1 A (toiteadapter kaasas)
Töötemperatuur / suhteline niiskus	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %
Kaal	0.05 kg	2.99 kg	12 kg	0.13 kg
Mõõtmed	88 x 44 x 22 mm	805 x 518 x 100 mm	1170 ... 1470 x 600 x 400 mm	110 x 58 x 26 mm
Garantii	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat