

	КОНТРОЛЕР ДОСТУПА ASC2202B-S DAHUA	РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ WG-422/L Bee-Smart WONDER GRIP
		
	2468.69 SEK 2468.69 SEK	63.51 SEK 63.51 SEK
Количество обслуживаемых переходов	2 (однонаправленный)	...
Поддерживает	DAHUA	...
Количество обслуживаемых читателей	4 шт.	...
Совместимость с аккумулятором	—	...
Выходные линии	2 шт. - Реле	...
Применение	...	<ul style="list-style-type: none"> • Строительные работы, • Склад - упаковка, логистика, • Мастерить, • Монтаж
Цвет	...	Черный + Голубой
Связь	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand 	...
Материал	...	Полиэстер + латексное покрытие (ладонь с покрытием)
Питание	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 4 A 	...

Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 индексированных пользователей • История 500000 событий • Дистанционное программирование с ПК • Функция предотвращения многократного использования одной и той же карты для получения доступа (anti-passback) • Счетчик времени открытия двери с возможностью подачи сигнала тревоги при превышении установленного значения • Автоматическая отправка тревожных сообщений в систему SmartPSS или после ввода кода, карты или отпечатка пальца определяется как открытие двери по принуждению • Возможность монтажа на стене или на рейке DIN TS-35 	<ul style="list-style-type: none"> • Тепловая защита : 100 °C (X1XXXX), • Эргономика и комфорт • Высокое сцепление • Мягкое покрытие
Адрес по умолчанию IP	192.168.0.2	...
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске	...
Поддерживаемые нормы	...	<ul style="list-style-type: none"> • EN 388:2016 - Механическая защита 3131X • EN 407:2004 - Тепловая защита X1XXXX
Рабочая температура	-30 °C ... 60 °C	...
Размер	...	9 / L
Допустимая относительная влажность	5 % ... 90 % (без образования конденсата)	...
Вес	0.27 kg	...
Размеры	155 x 116 x 50 mm	...
Производитель/ Марка	DAHUA	WONDER GRIP
Гарантия	3 года	...