



	BRIDGE WIRELESS PFWB5-10AC DAHUA	EXTENDER EXT-POE2H ÎN CARCASĂ ERMETICĂ PULSAR
		
	321.62 GBP 382.73 GBP	56.79 GBP 67.58 GBP
Bandă de frecvențe	5150 MHz ... 5850 MHz	...
Tensiune intrare	...	42 ... 57 V DC
Tensiune ieșire	...	42 ... 57 V DC
Număr intrări	...	1
Tip antenă	20 dBi, 2x2 MIMO - Banda de frecvențe 5 GHz	...
Număr ieșiri	...	2
Standarde	IEEE 802.11 a/n/ac	PoE : IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Conector	...	3 x RJ-45 mamă
Viteză de comunicație	max. 866 Mbps	...
Porturi LAN	1 x 10/100/1000 Mbps	...
Indicatoare LED	...	LAN, PoE
Lățime lob principal în plan vertical (V)	10 °	...
Lățime lob principal în plan orizontal (H)	10 °	...
Moduri de funcționare	Client WDS, Client TDMA, Stație de bază WDS, Stație de bază TDMA, Stație de bază ARP NAT, Bridge, Router	...
Viteze de transmisie suportate	...	<ul style="list-style-type: none"> • Rază de acțiune : 100 m - Intrare, 100 m - 2 x Ieșire, • Viteze de transmisie suportate 10 / 100 Mbps - Fast Ethernet
Putere emisie	30 dBm	...
Putere ieșire	...	15.4 W / Port PoE OUT 1/2 , max. 20 W (total)
Distanță comunicație wireless	<ul style="list-style-type: none"> • Recomandată ≤ 5 km • max. 7 km 	...
Protecții	Protecție împotriva supratensiunii	<ul style="list-style-type: none"> • Supratensiune • La supraîncărcare • Scurtcircuit
Memorie	64 MB RAM, 16 MB Flash	...
Carcasă	...	Din material plastic, ermetic

Procesor	QCA9563 750 MHz	...
Indice protecție IP	...	IP56
Alimentare PoE	✓	...
Temperatură de lucru / umiditate relativă	...	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %
Alimentare	12 V ... 24 V DC - Passive PoE (alimentator în set)	...
Consum	10 W	...
Temperatură de lucru	-30 °C ... 70 °C	...
Greutate	0.41 kg	0.55 kg
Dimensiuni	187 x 185 x 81 mm	198 x 148 x 78 mm
Producător	DAHUA	PULSAR
Garanție	3 ani	2 ani