




	VANDAALKINDEL IP-KAAMERA IPC-HDBW831E-ZH - 3.0 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTORISEERITUD SUUM DAHUA	POE LÜLITI TL-SG1005P 5- PORDILINE TP-LINK	IP-KAAMERA IPC-EW5541-AS - 5 Mpx 1.4 mm - Fish Eye DAHUA
			
	563.83 EUR 563.83 EUR	44.99 EUR 44.99 EUR	473.06 EUR 473.06 EUR
Standard	TCP/IP	...	TCP/IP
Sensor	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus	3.1 Mpx	...	5 Mpx
LAN-pordid	...	5 x RJ45 (4 PoE+)	...
Juhtimine	...	—	...
LED-diiodid	...	Power, Link/Act, PoE, PoE Max	...
Resolutsioon	2048 x 1536 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1	...	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 1600 x 1200 - 2 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Edastuskiirus	...	10 / 100 / 1000 Mbps : 1 LAN-port + 4 LAN & PoE- pordid	...
Maksimaalne väljundvõimsus	...	30 W / PoE +-port	...
Maks. koguvõimsus	...	65 W	...
MAC-aadresside tabel	...	2k	...
Töörežiimid	...	100 m, 1000 Mbps @ UTP kat. 5e, 6	...
Põhiomadused	...	• (RJ45) 10/100/1000 Mb Auto-Negotiation, Auto MDI/MDIX • IEEE802.3x Flow Control • QoS/DSCP prioriteet vastavalt IEEE 802.1p standardile • IGMP Snooping	...
Sertifikaadid	...	FCC, CE, RoHS	...
Lääts	2.7 ... 12 mm - Motoriseeritud suum	...	1.4 mm - Fish Eye
Vaatenurk	110 ° ... 31 °	...	180 °
Infrapunavalgustuse katvus	50 m	...	10 m
Signaali-müra suhe	> 50 dB	...	> 56 dB
RS-485 liides	—	...	—
Kujutise pakkimisviis	H.265 / H.264 / MJPEG	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Häiresisendid/-väljundid	1 / 1	...	1 / 1
Heli	• Väliste mikrofone sisend • Heliväljund • Kahesuunalise helistriimi tugi • Helituvastus	...	• Sisseehitatud mikrofoni • Väliste mikrofone sisend • Heliväljund • Kahesuunalise helistriimi tugi
Kiirus bittides	24 kb/s ... 10240 kb/s - H.264 14 ... 6144 kbps - H.265
Võrguliides	10/100 Base-T (RJ-45)	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Mälukaardipesa	Kuni 128GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)	...	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Võrguprotokollid	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTCP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP
WEB Server	Sisseehitatud, Web Viewer	...	Sisseehitatud
Maks. online kasutajate arv	20	...	20
ONVIF	2.42	...	✓
Põhivoo kaadrisagedus	50 kaadrit/s @ 1080p	...	25 kaadrit/s @ 5 Mpx
Mobiiltelefonide tugi	37777-port • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS
Vaikimisi määratud IP- aadress	192.168.1.108	...	192.168.1.108
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	admin / admin	...	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Veebilehitseja pääsupordid	80, 37777	...	80, 37777
PC-kliendi pääsupordid	37777	...	37777
Mobiilkliendi pääsupordid	37777	...	37777
ONVIF-port	80	...	80

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Motoriseeritud suumiga objektiiv • ICR - liigutatav infrapunafilter • U-WDR - 140 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • EIS - elektrooniline kujutise stabiliseerimine • BLC - häälestatav taustvalguse kompenseerimine • HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) • WB - valge tasakaal (ATW/AWB/käitsi/sees/väljas) • Liikumistuvastus • Kohandatavad privaatsustsoonid • Mirror - peegelkujutus • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • Intensiivsuskkaart - eri värvidega erineva liiklustaseme kuvamine kujutisel • IVS-analüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine, unustatud/puuduva objekt, näotuvastus, isikute loendamine, intensiivsuskkaart 	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • SSA (Smart Scene Adaptive) - nutikas kaadri kohandamine säritusparameetrite automaatse reguleerimise teel eesmärgiga saavutada parem kujutis • BLC/HLC - taustvalguse / ereda valguse kompenseerimine • Häälestatav: heledus, kontrast, saturatsioon • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • Autom. valge tasakaal • Privaatsustsoonid - kuni 4 • Liikumistuvastus - kuni 4 tsooni • Intensiivsuskkaart - eri värvidega erineva liiklustaseme kuvamine kujutisel • IVS-analüüs - joone ületamise tuvastamine, sissetungimine, inimeste loendamine määratud alal - toetab 4 iseseisvat tuvastusala - Statistika raporteerimine
Toitevarustus	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 1500 mA - Soojendi sisselülitatud, • 24 V AC / 750 mA - Soojendi sisselülitatud 	53.5 V DC / 1.31 A (toiteadapter kaasas)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 610 mA
Voolutarve	≤ 18 W	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 8.8 W @ PoE • ≤ 7.3 W @ 12 V DC
Korpus	Dome - Metall	...	Dome - Metall + Plastik
Värv	Valge	...	Valge + Must
Vandaalikindel	IK10	...	—
Kaitsme klass	IP67
Töötemperatuur	-40 °C ... 60 °C	...	-10 °C ... 50 °C
Kaal	0.95 kg	0.23 kg	0.32 kg
Mõõtmed	Ø 159 x 118 mm	100 x 98 x 25 mm	Ø 126 x 45 mm
Saadaolevad keeled	inglise, poola	...	poola, inglise, tšehhi, prantsuse, itaalia, hispaania, hollandi, saksa, portugali, vene
Tootja / mark	DAHUA	TP-LINK	DAHUA
Garantii	3 aastat	5 aastat	3 aastat

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00