




	<a href="#">KEYSTONE JUNGTIJS FX-RJ45-61*P100</a>	<a href="#">PRIEIGOS KONTROLIERIAUS MODULIS MC16-PAC-ST-2 ROGER</a>	<a href="#">ELEKTROS GENERATORIUS DY-18020DA-PRO 18 kW SENCi Dynamo</a>
			
	73.56 EUR 89.01 EUR	334.13 EUR 404.30 EUR	5576.92 EUR 6748.07 EUR
Jungties tipas	Lizdas RJ45	...	...
Aptarnaujamų perėjimų skaičius	...	2 (dvikryptis)	...
Aptarnaujamų skaitytuvų skaičius	...	8	...
Nominali galia	...	...	18 kW , 6 kW - vienos fazės lizdui
Didžiausia galia	...	...	20 kW
Gyslos tvirtinimas	Greitajungė Krone - Tvirtinamas iš apačios (kampinis), gnybtinis, atverčiamasis praveramas	...	...
Naudotojų skaičius	...	neribotas (būtina įsigyti atitinkamą licenciją)	...
Laikmenų skaičius identifikatoriui	...	8 - Atstuminė kortelė, PIN, pirštų antspaudai ir t.d.	...
Išvesties įtampa	...	...	• 230 V AC, • 400 V AC
Paskirtis	• Keystone komutacinis skydelis, • UTP 6 kat.	...	...
Buferinė atmintis	...	Buferis 8 000 000 įvykių	...
Impedansas	100 Ω	...	...
Prieigos zonų skaičius	...	4	...
Medžiaga	PET	...	...
Signalizacijos zonų skaičius	...	4	...
Darbas su akumuliatorium	...	12 V / 7 Ah	...
Ryšys	...	• Ethernet - RJ-45 lizdas • RACS 5 v2 (Roger) • RS-485 sąsaja	...
Tinklo lizdų skaičius	...	...	1 vnt. - vienfazis, 16 A IEC 60309 , 1 vnt. - vienfazis, 16 A CEE 7/4 (Schuko) , 1 vnt. - trifazis, 32 A IEC 60309
Išvesties dažnis	...	...	50 Hz
Suderinamas su ATS	...	...	✓

Įtampos stabilizavimas	...	...	AVR
Įmontuotas voltmėtras	...	...	✓
Dažnio matavimas Hz	...	...	✓
Motovalandų skaičiaus matavimas	...	...	✓
12V DC išvestis	...	...	✓
Variklio galia	...	...	30 KM
Variklio darbinis tūris	...	...	1326 cm <sup>3</sup>
Maitinimas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 ... 22 V AC</li> <li>• 10 ... 15 V DC</li> <li>• 22 ... 26 V DC</li> </ul>	...
Darbo temperatūra	...	5 °C ... 40 °C	...
Variklio tipas	...	...	2-cilindro, slėginio uždegimo (dyzelinas) su tiesioginiu degalų įpurškimu, 2V98 - sistemoje V- formos, 2-cilindrų, aušinamas oru
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	...	10 % ... 95 % (be kondensacijos)	...
Variklio užvedimas	...	...	Elektrinis - starteris
Triukšmo lygis darbo metu	...	...	95 dB
Vidutinės degalų sąnaudos	...	...	5 l/h
Kuro bako talpa	...	...	45 l
Kuro lygio rodiklis	...	...	✓
Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Labai paprastas ir greitas montavimas nenaudojant įrankių</li> <li>• Atsparumas korozijai</li> <li>• Keystone montavimo standartas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programoje VISO ST integruotas aptarnavimas</li> <li>• Funkcijos VISO ST sistemoje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- duomenų bazė MSSQL</li> <li>- darbas paskirstytose sistemose</li> <li>- darbas keliuose postuose</li> <li>- perėjimų stebėjimas su vaizdo įrašų peržiūra</li> <li>- laiko ir lankomumo įvykių ataskaitų sudarymas</li> <li>- maksimalus perėjimų skaičius sistemoje : 128</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Žemo alyvos lygio patikrinimo lemputė</li> <li>• Apsauga nuo perkrovos</li> <li>• Darbo parametrų rodymas : įtampa, dažnis, darbo laikas nuo paskutinio variklio paleidimo, bendras darbo valandų skaičius</li> <li>• 12V / 45Ah akumuliatorius</li> <li>- pridedama</li> </ul>
Spalva	Balta	...	Raudona
Svoris	0.0075 kg	0.14 kg	270 kg
Matmenys	17 x 23 x 33 mm (pl. x aukšt. x gyl.)	175 x 72 x 30 mm	985 x 745 x 815 mm
Gamintojas / Markė	...	ROGER	SENCI / Dynamo
Garantija	2 metai	3 metai	2 metai