




	KONCOVÁ ZÁSUVKA RJ45-G1	INTELIGENTNÍ PŘEPÍNAČ ROW-02 Wi-Fi SUPLA 230 V AC ZAMEL	INTELIGENTNÍ PŘEPÍNAČ ROW-01 Wi-Fi 230 V AC ZAMEL
			
	1.28 EUR 1.28 EUR	55.05 EUR 55.05 EUR	52.36 EUR 52.36 EUR
Montáž	Povrchové
Spolupráce	...	SUPLA	SUPLA
Materiál	PET
Použití	...	Ovládání osvětlení, zapínání/vypínání zařízení	Ovládání osvětlení, zapínání/vypínání zařízení
Určení	RJ-45
Počet pinů	...	2 x NO	1 x NO
Počet vstupů	...	2	2 ks.
Počet výstupů	1	2	...
Jmenovité napětí	...	230 V AC	230 V AC
Celkový maximální proud	...	5 A	5 A
Maximální celkové zatížení	...	1250 VA	1250 VA
Maximální zatížení výstupů	...	<ul style="list-style-type: none"> • 750 W (samostatný výstup) - žárovky a halogenové žárovky • 250 W (samostatný výstup) - zářivky CFL • 60 W (samostatný výstup) - LED žárovky 	<ul style="list-style-type: none"> • 750 W (samostatný výstup) - žárovky a halogenové žárovky • 250 W (samostatný výstup) - zářivky CFL • 60 W (samostatný výstup) - LED žárovky
Typ konektoru	...	šroubové svorky	šroubové svorky
Bezdrátové	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Podpora mobilních telefonů	...	<ul style="list-style-type: none"> • SUPLA aplikace zdarma pro Android • SUPLA aplikace zdarma pro iOS 	<ul style="list-style-type: none"> • SUPLA aplikace zdarma pro Android • SUPLA aplikace zdarma pro iOS
Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Splňuje požadavky kategorie 5e • Připevněné kroucené dvojlinky pomocí nože Krone 	<ul style="list-style-type: none"> • Ovládání z úrovně internetového prohlížeče, • Lokální ovládání fyzickým tlačítkem, • harmonogram, • časovač, • vzdálený přístup, • hlasové ovládání, • Možnost ručního programování scénářů z vestavěného rozhraní API 	<ul style="list-style-type: none"> • Ovládání z úrovně internetového prohlížeče, • Lokální ovládání fyzickým tlačítkem, • harmonogram, • časovač, • vzdálený přístup, • hlasové ovládání, • Možnost ručního programování scénářů z vestavěného rozhraní API
Kryt	...	Plast	Plast
"Index of Protection"	...	IP20	IP20
Barva	Bílá	Zelený	Zelený

Provozní teplota	...	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Hmotnost	0.030 kg	0.04 kg	0.040 kg
Rozměry	56 x 34 x 27 mm	47 x 47 x 20 mm	47 x 47 x 20 mm
Výrobce / Značka	...	ZAMEL	ZAMEL
Záruka	3 roky	2 roky	2 roky