






	CARCASĂ ERMETICĂ INDUSTRIAL/105X105/EPN IP65 Elektro-Plast	DOZĂ APARENTĂ SIMPLĂ LE-754191 Valena Life LEGRAND	MUFĂ DE TRECERE GELBOX DINO IP68 RayTech	RACK HDD EXTERN MCE-582 SSD M.2 SATA MACLEAN	GONG DE USĂ WIRELESS ATLO-DBB-TUYA	CLEMĂ DE CAPĂT PY-KK/40-50/B PENTRU PANOURILE FOTOVOLTAICE 40 mm	MODUL DE EXTINDERE A TRANSFORMATOARELOR MRP-400A ZAMEL
							
	3.92 CHF 4.66 CHF	4.51 CHF 5.37 CHF	18.11 CHF 21.55 CHF	13.90 CHF 16.54 CHF	5.72 CHF 6.81 CHF	0.54 CHF 0.64 CHF	176.82 CHF 210.42 CHF
Mod semnalizare	...	...	...	...	Semnalizare opto-acustică	...	...
Compatibil cu	...	...	...	...	...	...	MEW-01
Utilizare	Pentru aplicații teletinformatic	Serie Valena Life	...	...	...	...	...
Număr tonuri apel	...	...	...	...	52	...	...
Înălțime	...	...	...	...	...	40 mm	...
Curent continuu maxim primar	...	...	...	...	...	...	400 A
Număr de posturi	...	1	...	...	...	...	...
Material	Material plastic	Material ignifug ABS	...	...	...	Aluminiu	...
Pentru suport de diametru șurub de fixare	...	...	...	...	...	9 mm	...
Tensiune de ținer	400 V	...	1 kV	...	...	...	...
Transmisia	...	...	...	...	...	...	3000 : 1
Reglaj volum	...	...	...	...	4 nivele de volum, 10 ... 90 dB	...	...
Bandă de frecvențe	...	...	...	...	...	...	50/60 Hz
Raza de acțiune	...	...	...	...	80 m în spațiu liber	...	...
Diametru cablu	...	...	max. 4 x 4 mm <sup>2</sup> @ IP68	...	...	...	36 mm (max)
Diametru cablu	...	...	Ø 10 ... 16 mm	...	...	...	...
Nr. HDD suportate	...	...	...	1 x M.2 SATA III : 2230 / 2240 / 2260 / 2280	...	...	...
Banda de frecvențe	...	...	...	...	433.92 MHz ± 0.2	...	...
Dimensiuni interioare	...	...	100 x 27 x 28 mm	...	...	...	...
leșiri	...	...	...	1 x USB 3.0 Micro B, max. 5 Gb/s	...	...	...
Consum	...	...	...	...	≤ 0.5 W	...	...
Indicarea stării de funcționare	...	...	...	Diode LED	...	...	...
Indice protecție IP	IP65	...	IP68	...	...	...	...
Dimensiuni exterioare	...	...	125 x 43 x 33 mm	...	...	...	...
Alimentare	...	...	...	5 V DC - de la portul USB	100 ... 240 V AC	...	...
Rezistență mecanică	IK07	...	...	...	...	...	...
Temperatură de lucru	...	...	...	...	...	...	• -15 °C ... 60 °C - SC-36 • -25 °C ... 50 °C - MRP-400A
Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ermetic</li> <li>• Garnitură de etanșare</li> <li>• Carcasă pentru montaj pe perete</li> <li>• Cutia se montează cu dibluri</li> <li>• Posibilitate de sigilare</li> <li>• Rezistența la acțiunea radiațiilor UV</li> <li>• În conformitate cu normele PN-EN 60670-1</li> </ul>	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consum redus de energie</li> <li>• Sensitivitate receptor : -110 dBm</li> <li>• Montaj simplu și ușor</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miez care poate fi deschis</li> <li>• cu instalare pe șină TH-35</li> </ul>
Carcasă	...	...	...	Din material plastic	Material plastic	...	...
Culoare	Gri RAL7035	Alb	...	...	Negru	Negru	...
Greutate	0.318 kg	0.062 kg	0.03 kg	0.05 kg	0.06 kg	0.26 kg	1.332 kg (total)
Dimensiuni	• 99 x 99 x 131 mm - Dimensiuni interioare • 105 x 105 x 140 mm - Dimensiuni exterioare	89 x 89 x 45 mm	...	118 x 40 x 9 mm	82 x 82 x 65 mm	50 x 43 x 30 mm	• 87 x 43 x 68 mm - SC-36 (per element) • 90 x 67 x 42 mm - MRP-400A
Producător	Elektro-Plast Nasielsk	LEGRAND	RayTech	MACLEAN	...	...	ZAMEL
Garanție	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00