



	<a href="#">IP KAMERA IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S3 TiOC Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">KAPCSOLÓÜZEMŰ TÁPEGYSÉG 12V/1.67A-TP-V2 MW POWER</a>
		
	408.46 EUR 518.74 EUR	4.65 EUR 5.91 EUR
Tápegység típusa	...	Kapcsolóüzemű
Szabvány	TCP/IP	...
Hálózati feszültség	...	100 ... 240 V AC
Átalakító	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Mátrix méret	5 Mpx	...
Frekvencia tartomány	...	50 / 60 Hz
Kimenő feszültség	...	12 V DC
Kimeneti feszültség tolerancia	...	± 0.5 V
Tápegység kapacitása	...	1.67 A
Tápegység teljesítménye	...	20 W
Kimenetek száma	...	1 db.
Kiválasztott jellemzők	...	60mm elektromos dobozba szerelhető
Borítás típus	...	Műanyag
Működési hőmérséklet	...	-20 °C ... 50 °C
Felbontás	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Scan rendszer	Progresszív	...
Objektív	2.8 mm	...
Látószög	• 97 ° (gyártó adatai) • 93 ° (tesztjeink)	...
Infravörös megvilágító hatótávja	≤ 30 m	...
Fehér (LED) megvilágító hatótávja	≤ 30 m	...
Érzékenység	0.003 Lux / F1.0 (szín)	...
RS-485 interfész	—	...
Memória kártya bemenet	Micro SD memóriakártyák támogatása 256GB-ig (lehetséges helyi mentés)	...
Képtömörítési eljárás	AI H.265 / AI H.264 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Riasztó bemenetek / kimenetek	1 / 1	...

Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Külső mikrofon bemenet,</li> <li>• Beépített mikrofon,</li> <li>• Audio kimenet,</li> <li>• Beépített hangszóró,</li> <li>• Kétirányú audio támogatás,</li> <li>• Hangérzékelés</li> </ul>	...
Fő adatsugár átviteli sebessége	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 fps @ 5 Mpx</li> <li>• 25 fps @ 4 Mpx</li> </ul>	...
Hálózati interfész	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Hálózati protokollok	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP	...
WEB Server	Beépített	...
Max. on-line felhasználók száma	20	...
ONVIF	20.12	...
Mobil telefon hozzáférés	Port: 37777 vagy "cloud" hozzáférés <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Ingyenes alkalmazás <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás <a href="#">DMSS</a></li> </ul>	...
Alapértelmezett IP cím	192.168.1.108	...
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani	...
www hozzáférési portok	80, 37777	...
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok	37777	...
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok	37777	...
ONVIF port	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fő adatfolyam rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Segéd adatfolyam	...



Kiválasztott funkciók	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Széles megvilágítási tartomány</li> <li>• 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés</li> <li>• F-DNR (Defog) - Csapadék által okozott zajok csökkentése</li> <li>• ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén</li> <li>• SSA - ang. Smart Scene Adaptive - intelligens helyszín alkalmazkodás az automatikus expozíciós paraméterek szabályzásával a jobb minőségű kép érdekében</li> <li>• BLC/HLC - háttérfény / erős fény kompenzáció</li> <li>• Full Color - színes éjszakai mód</li> <li>• Automatikus fehér egyensúly</li> <li>• AGC - Automatikus erősítés szabályozás</li> <li>• Mozgásérzékelés</li> <li>• Konfigurálható privát zónák</li> <li>• Mirror - Kép tükörképe</li> <li>• Fény- és hang riasztó</li> <li>• Aktív elrettentő funkció</li> <li>• Beépített fehér fény (LED) megvilágító</li> <li>• SMD 3.0 - az alábbi besorolású objektumok keresése: ember, gépjármű</li> <li>• IVS elemzés : vonal átlépés, behatolás - emberek és járművek osztályozása, helyszín módosítás, Hangérzékelés</li> </ul>	...
Táplálás	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 610 mA</li> </ul>	...
Energiafogyasztás	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 8.8 W @ PoE</li> <li>• max. 6.5 W @ 12 V</li> </ul>	...
Borítás	Dome - Fém	...
Szín	Fehér + Fekete	...
Védelmi osztály	IP67	IP67
Vandalbiztos	—	...
Működési hőmérséklet	-40 °C ... 60 °C	...
Súly	0.76 kg	0.08 kg
Méret	Ø 122 x 111 mm	Ø 50 x 23 mm
Támogatott nyelvek	lengyel, angol, cseh, francia, spanyol, holland, német, orosz, portugál, román, török, ukrán, magyar, olasz	...
Gyártó / Márka	DAHUA	MW POWER
Garancia	3 év	2 év