

	<a href="#">BATERIA 12V/7.2AH-SBL/SSB</a>	<a href="#">INTERRUPTOR POE / EXTENSOR PFT1300.3 PORTAS DAHUA</a>	<a href="#">CÂMARA ANTIVANDÁLICA IP IPC-HFW5442T-ASE-0280B-S3 WizMind S-4 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">TESTADOR DE CABOS ST-248</a>
				
	66.00 PLN 81.18 PLN	97.00 PLN 119.31 PLN	1981.00 PLN 2436.63 PLN	28.00 PLN 34.44 PLN
Capacidade da bateria	7.2 Ah	...	...	...
Padrão	...	...	TCP/IP	...
Tensão nominal	12 V	...	...	...
Sensor	...	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Corrente de carga da bateria	max. 2.4 A	...	...	...
Tamanho da matriz	...	...	4 Mpx	...
Tipo de bateria	Bateria livre de manutenção AGM (Absorbent Glass Mat)	...	...	...
Cabos submetidos ao teste	...	...	...	RJ45, UTP, FTP, BNC
Conector	Tipo T2	...	...	...
Duração da bateria	10 ... 12 anos	...	...	...
Portas LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ45 10/100 Base-T + entrada da alimentação : PoE (802.3af/at),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af)</li> </ul>	...	...
Gestão	...	—	...	...
Indicadores LED	...	LAN, PoE	...	...
Velocidade de transmissão	...	10 / 100 Mbps	...	...
Potência máxima de saída	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15.4 W @ porta PoE - Primeiro dispositivo</li> <li>• 3 W @ porta PoE - Segundo dispositivo em cascata</li> </ul>	...	...
Resolução	...	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Lente	...	...	2.8 mm	...
Características escolhidas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilidade de ligação em série</li> <li>• O dispositivo pode funcionar como extensor da rede LAN e alimentação PoE</li> </ul>	...	...
Ângulo de visão	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 112 ° (dados do fabricante)</li> <li>• 107 ° (nossos testes)</li> </ul>	...
Alcance do iluminador IR	...	...	80 m	...
Ranhura para cartão de memória	...	...	Suporta cartões Micro SD até 512GB (possibilidade de gravação local)	...
Alcance	...	100 m - Entrada 100 m - Saída	...	...
Protecções	...	Contra sobretensão	...	...
Método de compressão da imagem	...	...	H.264 / H.264+ / AI H.264 / H.265 / H.265+ / AI H.265 / MJPEG	...
Temperatura de operação / humidade relativa	...	-30 ... 65 °C / 10 ... 90 %	...	...
Entradas / saídas de alarme	...	...	1 / 1	...
Áudio	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microfone embutido,</li> <li>• Entrada de Audio</li> <li>• Saída de Audio</li> <li>• Suporta áudio bidireccional</li> <li>• Detecção de áudio</li> <li>• Conformidade com o padrão AAC</li> </ul>	...
Taxa de transmissão do fluxo principal	...	...	25 fps @ 4 Mpx	...
Interface de rede	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Protocolos de rede	...	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP, P2P	...
WEB Server	...	...	Incorporado	...
Número máximo de utilizadores on-line	...	...	20	...
ONVIF	...	...	22.06	...
Acesso desde o telemóvel	...	...	Porta: 37777 ou acesso através da nuvem • Android: Aplicação gratuita <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Aplicação gratuita <a href="#">DMSS</a>	...
Endereço IP predefinido	...	...	192.168.1.108	...
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador	...	...	admin / - A palavra-passe do administrador deve ser definida ao iniciar pela primeira vez	...
Portas de acesso através do navegador	...	...	80, 37777	...
Portas de acesso através da aplicação para PC	...	...	37777	...
Porta de acesso através da aplicação móvel	...	...	37777	...
Porta ONVIF	...	...	80	...
RTSP URL	...	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fluxo principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Subfluxo	...
Características principais	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação</li> <li>• 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem</li> <li>• ROI - melhoria da qualidade das partes seleccionadas da imagem</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redução de ruído devido às precipitações</li> <li>• BLC/HLC - compensação de contraluz / luz forte</li> <li>• Possibilidade de alterar a resolução, qualidade e taxa de bits</li> <li>• Detecção de movimento</li> <li>• Zonas de privacidade - máx. 8</li> <li>• Modo dia/noite</li> <li>• ICR - Filtro mecânico de infravermelhos</li> <li>• Balanço de branco automático</li> <li>• AGC - Ajuste automático do ganho da imagem</li> <li>• Mirror - Imagem espelhada</li> <li>• AI SSA - do inglês AI Smart Scene Adaptive - adaptação automática do cenário usando algoritmos de aprendizagem profunda para detectar condições ambientais, tais como chuva, nevoeiro, luz de fundo, pouca luz e luz piscante a fim de configurar os parâmetros ideais da imagem</li> <li>• SMD 3.0 - pesquisa do objecto classificado como: humano, veículo motorizado</li> <li>• Mapa de calor - selecção, na imagem, de áreas com diferente tráfego usando cores correspondente</li> <li>• Análise IVS : linha cruzada (arame de tropeçar), intrusão - classificação de pessoas e veículos, movimento rápido, alteração de cenário, objecto abandonado/ausente, detecção de estacionamento, detecção do comportamento suspeito, detecção da reunião de pessoas, detecção de rostos - suporta 6 tipos de extracção de atributos faciais, contagem de pessoas - detecção e suporte para 4 áreas independentes</li> </ul>	...
Alimentação	...	PoE (802.3af/at)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• ePoE,</li> <li>• 12 V DC / 700 mA</li> </ul>	9 V DC / 25 mA bateria
Consumo de energia	...	0.3 W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 9.8 W @ PoE</li> <li>• ≤ 8.3 W @ 12 V DC</li> </ul>	...
Caixa	...	Plástico, montagem na calha DIN, TS-35	Compact - Metal	...
Cor	...	...	Branco	...
Grau de protecção	...	...	IP67	...
Antivandálica	...	...	IK10	...
Temperatura de operação	...	...	-40 °C ... 60 °C	...
Peso	2.1 kg	0.06 kg	0.95 kg	0.115 kg
Dimensões	151 x 65 x 94 mm	80 x 51 x 23 mm	244 x 79 x 76 mm	103 x 97 x 27 mm
Línguas suportadas	...	...	polaco, inglês, checo, francês, espanhol, holandês, alemão, português, russo, romeno, turco, húngaro, ucraniano, vietnamita, italiano	...
Fabricante / Marca	...	DAHUA	DAHUA	...
Garantia	2 anos	3 anos	5 anos	2 anos

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00