




	ŠALDIKLIS FREEZE/300 PURKŠTUVAS 300 ml AG TERMOPASTY	TERMINIO VAIZDO HIBRIDINĖ KAMERA IP TPC-BF2241-TB7F8-S2 7.0 mm - 960p, 8.0 mm - 4 Mpx DAHUA	IP KAMERA ROTACINĖ IŠORINĖ APTI-W34A-TUYA Wi-Fi - 3 Mpx 3.6 mm
			
	5.02 CHF 6.07 CHF	2072.04 CHF 2507.17 CHF	24.33 CHF 29.44 CHF
Pakuotė	Purkštuvas 300 ml
Panaudojimas	Idealiai tinka aptikti šiluminius gedimus, vadinamuosius „šaltuosius lydinius“ ir spausdintinių grandinių mikroįtrūkimus
Taško dydis	...	12 µm	...
Pagrindinės savybės	Preparatas purkšti su vamzdeliu, kuri palengvina dėjimą sunkiai prieinamose vietose
Šiluminis jutiklis (NETD)	...	< 40 mK @ F1.0	...
Spektrinis diapazonas	...	8 µm ... 14 µm	...
Spalvų paletės	...	18	...
Horizontaliojo posūkio kampas	• 0 ° ... 355 ° - Galvutės sukimasis su apribota riba
Vertikalojo posūkio kampas	• -15 ° ... 60 °
Jutiklis	...	Neaušintas mikrobolometras VOx 1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Matricos dydis	...	256 x 192 px 4 Mpx	3 Mpx
Objektyvas	...	7.0 mm 8.0 mm	3.6 mm
Matymo kampas	...	24 ° 33.4 °	• 79 ° (gamintojo duomenys) • 85 ° (mūsų testai)
Optinis priartinimas	...	—	...
Skaitmeninis priartinimas	...	—	...
Jautrumas	...	0.05 Lux (spalva) @ F2.0 0.005 Lux (B/W) @ F2.0	...
IR apšviestuvo aprėptis	...	50 m	10 m
Rezoliucija	...	1280 x 960 - 960p , 1024 x 768 px , 640 x 480 px , 256 x 192 px 2336 x 1752 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - 4CIF 352 x 288 - CIF	2304 x 1296 - 3 Mpx
Standartas	...	TCP/IP, CVBS	TCP/IP
Video išvestis	...	CVBS - 1 Vpp / 75 Ω, BNC	...
RS-485 sąsaja	...	✓	...
Atminties kortelės lizdas	...	Micro SD kortelių iki 256GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)	Micro SD kortelių iki 128GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)
Vaizdo glaudinimo metodas	...	H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG	H.265
Aliarmo įvestys/išvestys	...	1 / 1	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Audio įvestis • Audio išvestis • Dvikrypčio audio srauto palaikymas 	<ul style="list-style-type: none"> • Integruotas mikrofonas, • Integruotas garsiakalbis, • Audio perdavimas per tinklą, • Dvikrypčio audio srauto palaikymas
Darbo temperatūra	-10 °C ... 50 °C
Pagrindinio srauto perdavimo greitis	...	25 kps @ 1280 x 960 25 kps @ 4 Mpx	20 kps @ 3 Mpx
Tinklo sąsaja	...	10/100 Base-T (RJ-45)	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
Tinklo protokoliai	...	HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP	—
WEB Server	...	Integruotas, NVR atitiktis	—
Maks. on-line vartotojų skaičius	...	10	...
ONVIF	...	✓	—
Prieiga iš mobiliojo telefono	...	37777 priedas • Android: Nemokama programa DMSS • iOS (iPhone): Nemokama programa DMSS	<ul style="list-style-type: none"> • Prieiga ter debesėli (P2P) • Nemokama programa Tuya Smart Android įrangai • Nemokama programa Tuya Smart iOS įrangai
Numatytas adresas IP	...	192.168.1.108	DHCP
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	...	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant	...
Prieigos portas per www	...	80, 37777	—
Prieigos portas per programą į PC	...	37777	—
Prieigos portas per mobiliąją programą	...	37777	—
ONVIF priedas	...	80	—
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Pagrindinis srautas rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pagalbinis srautas	—
Pasirinktos funkcijos	...	<ul style="list-style-type: none"> • Galimybė termovizinės kameros paveikslą perkelti į klasikinį paveikslą - 3 Rodimo tipas • PIP - Vaizdas vaizde • D-WDR - Platus dinamikos diapazonas • ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas • EIS - Vaizdo elektroninis stabilizavimas • 2D-DNR, 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • F-DNR (Defog) - Triukšmų, susijusių su atmosferiniais krituliais, redukcija • BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas • Dienos/nakties režimas • ICR - mechaninis IR filtras • AGC - Automatinis vaizdo stiprinimo reguliavimas • WB - Baltumos balansas (ATW/AWB/rankinis/vidinis/išorinis) • Judesio detekcija • Temperatūrų matavimas -20°C ... +550°C • Sumanus šilčiausio / šalčiausio taško sekimas • IVS analizė : linijų peržengimas, išibrovimas, objektų aptikimas (žmogus, automobilis), gaisro aptikimas, Dūmų detekcija • Aktyvaus atbaidymo funkcija - Šviesos ir garso signalizacija • Kameros 6kV ir jos konstrukcijos nuo atmosferinio iškvovimo pasekmių apsauga • Apsauga nuo elektrosstatinės iškvovos - Contact/Air (ESD/EMP) : 8 / 15 kV 	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi Module - IEEE 802.11 b/g/n, Nuotolis : 30 m (atvira erdvė) • Išmanus objektų sekimas • Pranešimas Video PUSH • Judesio detekcija • D-WDR - Platus dinamikos diapazonas • 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • Garsinė signalizacija • ICR - mechaninis IR filtras • RESET mygtukas
Korpusas	...	Compact - Metalinė	Plastikas
Spalva	...	Balta	...
Sandarumo klasė	...	IP67	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Maitinimas	...	<ul style="list-style-type: none"> • ePoE, • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1 A 	5 V DC / 1.5 A (komplekte - maitinuvus) arba USB prievadas
Galios suvartojimas	...	≤ 12 W	≤ 6 W
Darbo temperatūra	...	-30 °C ... 60 °C	...
Svoris	0.25 kg	1.4 kg	0.19 kg
Matmenys	Ø 53 x 237 mm	96 x 104 x 280 mm	Ø 82 x 115 mm
Aptarnaujamos kalbos	...	anglų	anglų
Gamintojas / Markė	AG TERMOPASTY	DAHUA	APTI
Garantija	...	3 metai	2 metai



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00