






	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-CAMERA DS-2CE76H0T-ITPFS(2.8mm) - 5 Mpx</a> Hikvision	<a href="#">ETHERNET-EXTENDER VOOR UTP-KABEL EA-EOU101 COP</a>	<a href="#">INDUSTRIËLE POE/EPOE-SWITCH DH-PFL2106-4ET-96 5-POORTS + SFP DAHUA</a>	<a href="#">REINIGINGSPASTA PEVALIN-PROFESSIONAL/500.500 ml</a> TESA	<a href="#">SET UTP / 2-WIRE-CONVERTERS VOOR LAN+POE-TRANSMISSIE ETH-2WIRE-SET SET VAN 2 STUKS ATTE</a>
					
	55.48 USD 67.13 USD	84.23 USD 101.92 USD	179.46 USD 217.15 USD	13.32 USD 16.12 USD	122.16 USD 147.81 USD
Verpakking	...	...	...	500 ml	...
Standaard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...	...	...	...
Transmissiepoorten	...	1 st. BNC + BNC / UTP-converter - kabelklemmen	...	...	...
Sensor	Progressive Scan CMOS	...	...	...	...
Schermgrootte	5 Mpx	...	...	...	...
Connector	...	...	...	...	• 1 st. RJ45 • 1 st. klemmenblok (schroefklemmen) - 0.32 ... 3.3 mm <sup>2</sup> ( 22 ... 12 AWG )
LAN-poorten	...	1 st. RJ45	• 1 x SFP-poort 100/1000 Base-X - Uplink, • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 3 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / ePoE, • 1 x RJ45 10/100 Base-T + Hi-PoE / PoE (802.3af/at) / ePoE	...	1 st. RJ45 100 Mbps
Resolutie	• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 b/s • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 b/s • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 b/s • 960 x 576 - 960H @ PAL	...	...	...	...
Bereik van de IR-lamp	20 m	...	...	...	...
Vermogensinstelling van de IR-schijnwerper	Automatisch	...	...	...	...
Objectief	2.8 mm	...	...	...	...
Beeldhoek	86 °	...	...	...	...
Werkt samen met de IR-schijnwerper	ICR - Mechanisch infraroodfilter	...	...	...	...
Klemmenblok	...	...	...	...	ETH-2WIRE-TX : • PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+"; pinnen 1, 2; "+/-": - pinnen; 3, 6) of ("+"; pinnen 4, 5; "+/-": - pinnen; 7, 8) • Power • DATA - 2-wire ETH-2WIRE-RX : • PoE OUT - Passive PoE ("+"; pinnen 4, 5; "-": - pinnen; 7, 8) • Power • DATA - 2-wire
Video-output	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	...	...	...

Transmissiesnelheid	...	10 / 100 Mbps Full Duplex	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 Mbps - 4 LAN &amp; PoE-poorten,</li> <li>• 10 / 100 / 1000 Mbps - 1 LAN &amp; PoE-poort,</li> <li>• 1000 Mbps - 2 SFP-poorten</li> </ul>	...	100 Mbps
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingebouwde microfoon</li> <li>• Audio-ondersteuning via een coaxkabel</li> </ul>	...	...	...	...
Maximaal outputvermogen	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 W / PoE-poort @ PoE (802.3af/at),</li> <li>• 60 W @ High PoE</li> </ul>	...	...
Maximaal totaalvermogen	...	...	96 W	...	...
MAC-adresmatrix	...	...	8k - Automatische update van de tabel met MAC-adressen	...	...
Transmissiemethode	...	...	Opslaan en verzenden	...	...
Transmissiebereik	...	max. 1000 m	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 m @ 2-wire : UTP,</li> <li>• 100 m @ 2-wire : OMY-2X0.75</li> <li>• 100 m @ UTP : Switch PoE - ETH-2WIRE-TX</li> <li>• 100 m @ UTP : ETH-2WIRE-RX - IP-camera</li> </ul>
Belangrijkste functies	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Breed dynamisch bereik</li> <li>• 2D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld</li> <li>• EXIR - technologie van bijzonder efficiënte infrarooddiodes die de hele scène gelijkmatig belichten, zowel het centrale punt als in de hoeken</li> <li>• AGC - Automatische regeling van de beeldversterking</li> <li>• BLC - configureerbare tegenlichtcompensatie (achtergrond)</li> <li>• HLC - Compensatie sterke verlichting (puntverlichting)</li> <li>• ICR - Mechanisch infraroodfilter</li> <li>• Automatische witbalans</li> <li>• Mirror - Gespiegeld beeld</li> <li>• Sharpness - Scherpere beeldranden</li> </ul>	...	...	...	...
OSD-schermmenu	Het OSD-menu is toegankelijk via de -recorder	...	...	...	...
Signaaldiodes	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Power</li> <li>• LAN</li> <li>• 2-wire</li> </ul>
LED-diodes	...	...	Power, Link/Act	...	...
Kleur	Wit	...	...	...	...
Vandaalbestendig	—	...	...	...	...
Montage	...	...	DIN-rail (TS-35)	...	...
Werktemperatuur	-40 °C ... 60 °C	...	...	...	...
Beveiliging	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Overspanning - LAN, DATA</li> <li>• Beveiliging tegen omgekeerde polarisatieaansluiting - Power</li> <li>• Overbelasting 0.6 A - PoE IN ETH-2WIRE-TX</li> </ul>



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Belangrijkste kenmerken	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Het apparaat maakt voor de transmissie gebruik van 1 UTP-kabel voor 1 IP-camera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ondersteuning van de functie Auto-learning en Auto-aging van MAC-adressen</li> <li>• Controle op -datastroom</li> <li>• bescherming tegen atmosferische ontladingen en potentiaalverschillen tussen apparaten</li> <li>• Ontworpen voor industriële toepassingen bij een groot temperatuurbereik.</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Compatibel met IP-camera's en netwerkapparatuur</li> <li>• Volledige transparantie voor het netwerk</li> <li>• Werkingsmodi - Ingestelde jumpers</li> </ul>
SAP Code	300613327	...	...	...	...
Voeding	12 V DC / 310 mA	12 V DC / 500 mA (adapter meegeleverd)	48 V DC / 2 A (adapter meegeleverd)	...	ETH-2WIRE-TX : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 44 ... 56 V DC - PoE</li> <li>• 24 ... 56 V DC - Power</li> </ul> ETH-2WIRE-RX : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 ... 56 V - Power</li> <li>• De PoE-uitgangsspanning is gelijk aan de ingangsspanning</li> </ul>
Vermogensverbruik	≤ 3.7 W	...	...	...	1.35 W (totaal)
Behuizing	Dome, Plastic	...	...	...	Plastic (PC)
Dichtheidsklasse	—	...	...	...	IP20
Werktemperatuur	...	...	-30 °C ... 65 °C	...	-25 °C ... 65 °C
Gewicht	0.15 kg	0.14 kg	0.45 kg	...	0.03 kg (enkel element)
Afmetingen	Ø 85 x 79 mm	120 x 33 x 33 mm	150 x 100 x 30 mm	...	51 x 51 x 24 mm (enkel element)
Producent / Merk	Hikvision	COP	DAHUA	TESA	ATTE
Garantie	3 jaar	2 jaar	3 jaar	2 jaar	3 jaar