

Código: PFS4210-8GT-DP-V2

COMUTADOR INDUSTRIAL POE **PFS4210-8GT-DP-V2** 8 PORTAS SFP DAHUA

Líquido: 3 886.00 PLN Bruto: 4 779.78 PLN

O comutador PFS4210-8GT-DP-V2 é um dispositivo industrial que permite uma transmissão de rede fluida com taxas de 10 / 100 / 1000 Mbps. Os dispositivos deste tipo podem ser utilizados em instalações realizadas em edifícios industriais em condições ambientais adversas, tais como alta ou baixa temperatura.

Nota! A porta SFP requer o módulo SFP que está disponível na nossa oferta.



ESPECIFICAÇÕES

Portas LAN:	• 2 x porta SFP 1000 Base-X, • 8 x RJ45 10/100/1000 Base-T (2 x Hi-PoE (802.3bt), 6 x PoE (802.3af/at)), • 1 x RJ45 - Consola
Velocidade de transmissão:	• 10 / 100 / 1000 Mbps - 8 Portas LAN & PoE, • 1000 Mbps - 2 Portas SFP
Gestão:	✓
Potência máxima de saída:	• 90 W / porta Hi-PoE / PoE 802.3bt : 1 ... 2 • 30 W / porta PoE+ : 3 ... 8
Potência total máxima:	120 W
Modos de operação:	• Extend On : 250 m, 10 Mbps • Extend Off : 100 m, 100 Mbps
Tabela de endereços MAC:	8k

Características escolhidas:	• Gestão inteligente da alimentação PoE - o dispositivo controla o consumo de energia em cada porta, enquanto fornece a energia para as portas prioritárias (portas 1, 2) • Possibilidade de activação e desactivação da alimentação PoE, independentemente, para cada uma das portas LAN 1 ... LAN 8 • Modo PoE Watchdog / PD Alive - monitorização das portas que alimentam os dispositivos PoE e reinicialização automática, interrompendo a alimentação ao detectar um dispositivo sem resposta • Protecção contra sobrecarga • Green PoE • Spanning Tree STP/RSTP/MSTP • IEEE 802.1Q VLAN • IGMP Snooping • Full Duplex: PAUSE frame, Half Duplex: Back Pressure • Função Port mirroring • Multicast • Suporte para DHCP client/server • Suporte para DHCP snooping • Administração de grupos de utilizadores • Serviços disponíveis: HTTPS, SSH, SNMP V1/V2C/V3, RMON, ACL IP source guard, Port/VLAN-based ARP check, Static ARP check, Dynamic ARP check • Autenticação de portas IEEE 802.1x • QoS - mecanismos e normas que garantem alta qualidade da transmissão • Carregamento e leitura do ficheiro de configuração • Actualização do software através da rede • Logs do sistema • protecção contra descargas atmosféricas e diferenças de tensão entre dispositivos • Possibilidade de ligar duas fontes de alimentação - alimentação redundante • RS-485 • entrada de alarme / Saída de alarme • Concebido para aplicações industriais em uma ampla gama de temperaturas. • montagem na calha DIN, TS-35
Indicadores LED:	Power, Link/Act, PoE
Certificados:	CE
Alimentação:	9 ... 57 V DC
Temperatura de operação:	-40 °C ... 75 °C
Peso:	1.25 kg
Dimensões:	193 x 135 x 54 mm
Fabricante / Marca:	DAHUA
Garantia:	5 anos

APRESENTAÇÃO

Painel frontal:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Vista superior:



Vista do lado de montagem:



EMBALAGEM

Dimensões (C x L x A): 0x0x0 mm	Peso bruto: 0 kg
---------------------------------	------------------